

Gültig zum 01. März 2024

## STEICO Preisliste



Alle Preise in Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer



# Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                        |           |                                                                                                       |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Dämmung</b>                                                                                         | <b>4</b>  | <b>Verlegeunterlagen</b>                                                                              | <b>34</b> |
| <b>Dämmsysteme Dach</b>                                                                                |           | STEICO <i>EcoSilent</i> – Verlegeunterlage für Laminat- und<br>Fertigparkettböden                     | 34        |
| <b>Unterdeckplatten</b>                                                                                | <b>4</b>  | STEICO <i>EcoSilent Premium</i> – Verlegeunterlage mit maximaler<br>Funktionalität                    | 35        |
| STEICO <i>universal</i> – Unterdeck- und Wandbauplatte                                                 | 4         | STEICO <i>EcoSilent flex</i> – Verlegeunterlage für Laminat- und<br>Fertigparkettböden                | 35        |
| STEICO <i>duo dry</i> – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte                                    | 5         |                                                                                                       |           |
| STEICO <i>universal dry</i> – Unterdeck- und Wandbauplatte                                             | 5         |                                                                                                       |           |
| STEICO <i>special dry</i> – Unterdeck- und Wandbauplatte                                               | 6         |                                                                                                       |           |
| STEICO <i>safe</i> – Unterdeckung für flach geneigte Dächer und zum<br>Einsatz hinter Vorsatzmauerwerk | 7         |                                                                                                       |           |
| <b>Aufdachdämmung</b>                                                                                  | <b>8</b>  | <b>WDVS</b>                                                                                           | <b>36</b> |
| STEICO <i>therm dry</i> – Stabile Wärmedämmung                                                         | 8         | <b>STEICO Putzträgerplatten</b>                                                                       |           |
| STEICO <i>therm</i> – Stabile Wärmedämmung                                                             | 9         | <b>STEICO WDVS Timber</b>                                                                             | <b>36</b> |
| <b>Flachdach</b>                                                                                       | <b>10</b> | STEICO <i>duo dry</i> – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte                                   | 36        |
| STEICO <i>roof dry</i> – Holzfaser-Dämmplatte für Flachdächer                                          | 10        | STEICO <i>protect dry</i> – Holzfaser-Dämmplatte für WDVS                                             | 37        |
| STEICO <i>roof dry</i> – Gefälledämmung                                                                | 10        | STEICO <i>protect</i> – Holzfaser-Dämmplatte für WDVS                                                 | 38        |
| STEICO <i>roof dry</i> – Grat-/Kehl-/First-/Walplatten                                                 | 10        | <b>STEICO WDVS Mineral</b>                                                                            | <b>39</b> |
| STEICO <i>roof dry</i> – Holzfaser-Dachreiter 1 / 4 %                                                  | 11        | STEICO <i>protect L dry/037</i> – Holzfaser-Dämmplatte<br>für WDVS Mineral                            | 39        |
| <b>Dämmsysteme hinterlüftete Fassade</b>                                                               |           | <b>STEICOsecure Putzsystem</b>                                                                        | <b>40</b> |
| <b>Geschlossene Fassade Holzrahmenbau</b>                                                              | <b>12</b> | <b>STEICOsecure Zubehör</b>                                                                           | <b>45</b> |
| STEICO <i>universal</i> – Unterdeck- und Wandbauplatte                                                 | 12        | STEICO <i>protect</i> – Laibungsplatte                                                                | 45        |
| STEICO <i>duo dry</i> – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte                                    | 13        | <b>Befestiger</b>                                                                                     | <b>53</b> |
| STEICO <i>universal dry</i> – Unterdeck- und Wandbauplatte                                             | 13        |                                                                                                       |           |
| STEICO <i>special dry</i> – Unterdeck- und Wandbauplatte                                               | 14        |                                                                                                       |           |
| <b>Geschlossene Fassade Massivholzwand</b>                                                             | <b>15</b> | <b>Holzwerkstoffe</b>                                                                                 | <b>57</b> |
| STEICO <i>therm dry</i> – Stabile Wärmedämmung                                                         | 15        | <b>Plattenwerkstoffe</b>                                                                              |           |
| <b>Klinkerfassade</b>                                                                                  | <b>16</b> | STEICO <i>isorel</i> – Standard Holzfaserplatte                                                       | 57        |
| STEICO <i>safe</i> – Unterdeckung für flach geneigte Dächer und zum<br>Einsatz hinter Vorsatzmauerwerk | 16        | STEICO <i>ivory faced</i> – Doppellagige Holzfaser-Dämmplatte<br>mit heller Oberfläche                | 57        |
| <b>Offene Fassade</b>                                                                                  | <b>16</b> | STEICO <i>phaltex</i> – Bituminierte Holzfaserplatte                                                  | 58        |
| STEICO <i>universal black</i> – Bituminierte Wandbauplatte für<br>Vorhangfassaden                      | 16        | STEICO <i>hardboard</i> – Stabile Holzwerkstoffplatten                                                | 58        |
| <b>Gefachdämmung</b>                                                                                   |           | STEICO <i>core dry</i> – Ökologische Türfüllungen                                                     | 58        |
| <b>Flexible Dämmmatten</b>                                                                             | <b>18</b> |                                                                                                       |           |
| STEICO <i>flex 036</i> – Flexible Wärmedämmung aus Holzfaser                                           | 18        | <b>Konstruktion</b>                                                                                   | <b>59</b> |
| <b>Trennwandplatten</b>                                                                                | <b>20</b> | <b>Furnierschichtholz (LVL)</b>                                                                       |           |
| STEICO <i>flex 038</i> – Flexible Wärmedämmung aus Holzfaser                                           | 20        | STEICO <i>LVL R</i> – Furnierschichtholz                                                              | 59        |
| <b>Einblasdämmung</b>                                                                                  | <b>20</b> | STEICO <i>LVL X Rimboard</i> – Randbohle aus <i>LVL X</i> Furnierschichtholz                          | 60        |
| STEICO <i>zell</i> – Holzfaser-Einblasdämmung                                                          | 20        | STEICO <i>LVL X</i> – Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren                                           | 60        |
| STEICO <i>floc</i> – Zellulose-Einblasdämmung                                                          | 21        | STEICO <i>GLVL R</i> – Verklebte Furnierschichtholz-Querschnitte                                      | 61        |
| STEICO <i>Verschlussstopfen</i>                                                                        | 21        | STEICO <i>GLVL R</i> – Schwelle und Rähm                                                              | 61        |
| STEICO <i>Hartfaserstreifen</i>                                                                        | 21        |                                                                                                       |           |
| <b>Installationsebene</b>                                                                              |           | <b>Stegträger</b>                                                                                     |           |
| STEICO <i>install</i> – Dämmsystem für Installationsebenen                                             | 23        | STEICO <i>joist</i> – Trägersystem für Dach, Decke und Wand                                           | 62        |
| <b>Installationsebene Zubehör</b>                                                                      | <b>24</b> | STEICO <i>flex 036</i> – Stegdämmung für STEICO <i>joist</i>                                          | 65        |
| STEICO <i>base</i> – Druckfeste Wärmedämmung                                                           | 24        |                                                                                                       |           |
| <b>Trockenbauprodukte</b>                                                                              |           | <b>Abdichtung</b>                                                                                     | <b>66</b> |
| <b>Trennwandplatten</b>                                                                                | <b>25</b> | <b>STEICOmulti Abdichtungssystem</b>                                                                  |           |
| STEICO <i>flex 038</i> – Flexible Wärmedämmung aus Holzfaser                                           | 25        | <b>Bahnen für den Innenbereich</b>                                                                    | <b>66</b> |
| <b>Trockenestrichdämmung</b>                                                                           | <b>25</b> | STEICO <i>multi membra 5</i> – Dampfbremsbahn                                                         | 66        |
| STEICO <i>therm SD</i> – Trittschalldämmung unter Trockenestrich                                       | 25        | STEICO <i>multi renova</i> – Feuchtevariable Dampfbremsbahn                                           | 66        |
| <b>Randdämmstreifen</b>                                                                                | <b>26</b> | <b>Bahnen für den Außenbereich</b>                                                                    | <b>67</b> |
| STEICO <i>soundstrip</i> – Randdämmstreifen aus Holzfaser                                              | 26        | STEICO <i>multi UDB</i> – Hochdiffusionsoffene Unterspann-,<br>Unterdeck- und Luftdichtungsbahn       | 67        |
| <b>Innendämmung / Putzträger Innen</b>                                                                 |           | STEICO <i>multi CAP</i> – Selbstklebende Luftdichtungs- und<br>Witterungsschutzbahn                   | 67        |
| <b>Putzträgerplatten für Innendämmung</b>                                                              | <b>27</b> | STEICO <i>multi CAPclear</i> – transparente selbstklebende<br>Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn | 67        |
| STEICO <i>internal</i> – Innendämmung aus Holzfasern                                                   | 27        | STEICO <i>multi cover 5</i> – Begehbare, regensichernde<br>Dampfbremsbahn                             | 68        |
| <b>Putzträgerplatte für flächige Holzuntergründe</b>                                                   | <b>28</b> | <b>Kleb- und Dichtstoffe</b>                                                                          | <b>68</b> |
| STEICO <i>base</i> – Druckfeste Wärmedämmung                                                           | 28        | STEICO <i>Verschlussstopfen</i>                                                                       | 71        |
| <b>Untersparrendämmung</b>                                                                             | <b>29</b> | <b>Weitere Abdichtungsprodukte</b>                                                                    | <b>71</b> |
| STEICO <i>duo dry</i> – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte                                    | 29        | STEICO <i>Hartfaserstreifen</i>                                                                       | 72        |
| <b>Installationsebene</b>                                                                              | <b>29</b> | <b>Holzfaser-Dämmkeil für Fensterbänke</b>                                                            | <b>72</b> |
| STEICO <i>install</i> – Dämmsystem für Installationsebenen                                             | 29        |                                                                                                       |           |
| <b>Oberste Geschossdecke</b>                                                                           |           | <b>Werkzeuge</b>                                                                                      | <b>73</b> |
| STEICO <i>top</i> – Dämmung der obersten Geschossdecke                                                 | 30        | <b>Schneiden und bohren</b>                                                                           | <b>73</b> |
| <b>Boden</b>                                                                                           |           | <b>Verkaufshilfen</b>                                                                                 | <b>75</b> |
| <b>Wärmedämmung</b>                                                                                    | <b>31</b> | <b>Verkaufsregale</b>                                                                                 | <b>75</b> |
| STEICO <i>therm</i> – Stabile Wärmedämmung                                                             | 31        | <b>Gerüstplanen</b>                                                                                   | <b>77</b> |
| STEICO <i>base</i> – Druckfeste Wärmedämmung                                                           | 31        | <b>Musterhäuser</b>                                                                                   | <b>78</b> |
| <b>Trittschalldämmung</b>                                                                              | <b>32</b> | <b>Lieferhinweise für alle Produkte</b>                                                               | <b>79</b> |
| STEICO <i>flex SD</i> – Trittschalldämmung unter Nassestrich                                           | 32        | <b>Lieferungen</b>                                                                                    | <b>79</b> |
| STEICO <i>therm SD</i> – Trittschalldämmung unter Trockenestrich                                       | 32        | <b>Glossar</b>                                                                                        | <b>79</b> |
| STEICO <i>floor</i> – Fußboden-Dämmsystem                                                              | 33        |                                                                                                       |           |
| STEICO <i>isorel</i> – Standard Holzfaserplatte                                                        | 33        |                                                                                                       |           |
| STEICO <i>soundstrip</i> – Randdämmstreifen aus Holzfaser                                              | 34        |                                                                                                       |           |



## Das STEICO Naturbausystem

Dämmung, Abdichtung  
und Konstruktion – ökologische  
Lösungen für Dach, Decke,  
Boden, Wand und Fassade



$\lambda_D$  0,036

### Flexible Dämmmatten

Exzellenter Kälteschutz und hervorragender Hitzeschutz – die STEICO Dämm-Matten aus Holzfaser sind zudem besonders angenehm zu verarbeiten und klemmfähig im Gefach zwischen den Hölzern.



### Stabile Holzfaser-Dämmplatten

Ob Platten aus dem Nass- oder Trockenverfahren – bei STEICO finden Sie die branchenweit größte Auswahl:

Unterdeckplatten, Putzträgerplatten, stabile Dämmplatten für Dach-, Wand- und Bodenkonstruktionen



### Einblasdämmung

Besonders wirtschaftlich und schnell: Bei STEICO finden Sie ökologische Einblasdämmung sowohl aus Holzfaser wie auch aus Zellulose



### Wärmedämmverbundsystem

STEICOsecure WDV: Das perfekt aufeinander abgestimmte und zertifizierte System von Holzfaser-Dämmplatten und Putzzubehör – auf Holzuntergrund sowie auf Mauerwerk



### Furnierschichtholz (LVL)

Furnierschichtholz (Laminated Veneer Lumber/LVL) ist ein hoch belastbarer Holzwerkstoff für höchste Anforderungen im Holzbau – verfügbar als Streifen- und Balkenware



### Stegträger

Stegträger ermöglichen besonders leichte und energieeffiziente Tragwerke – ideal für die Montage und für Energiesparhäuser



### Dichte Gebäudehülle

Ob Dampfbremse oder Luftdichtungsbahn, Dicht- und Klebstoffe oder Zubehörartikel – STEICO hält das komplette System für die dichte Gebäudehülle parat

# Dämmung

## Dämmsysteme Dach

### Unterdeckplatten

#### STEICO *universal* – Unterdeck- und Wandbauplatte



- Diffusionsoffene Unterdeck- und Wandbauplatte, UDP - A
- 3-fach Funktion: Winddichtheit, Witterungsschutz, Dämmung
- Im Großformat aussteifend gemäß AbZ Z-9.1-826
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 270 kg/m<sup>3</sup>, λ<sub>D</sub> 0,048

#### Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante | Anzahl/Pal.<br>[St.] | Fläche/Pal.<br>Brutto [m <sup>2</sup> ] | Fläche/Pal.<br>Netto [m <sup>2</sup> ] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit        |
|----------|------------|------------|-------------|-------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------|-------------------|----------------|
| 411966   | 22         | 2230       | 600         | N+F   | 104                  | 139,152                                 | 134,456                                | 24       | 9,35              | m <sup>2</sup> |
| 411970   | 35         | 2230       | 600         | N+F   | 64                   | 85,632                                  | 81,144                                 | 24       | 13,46             | m <sup>2</sup> |
| 411975   | 60         | 2230       | 600         | N+F   | 36                   | 48,168                                  | 45,644                                 | 24       | 23,08             | m <sup>2</sup> |

Palettenformate:

2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

#### Großformate mit aussteifender Wirkung gem. AbZ Z-9.1-826, speziell geeignet für Vorfertigung/Elementbau

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante  | Anzahl/Pal.<br>[St.] | Fläche/Pal.<br>Brutto [m <sup>2</sup> ] | Fläche/Pal.<br>Netto [m <sup>2</sup> ] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit        |
|----------|------------|------------|-------------|--------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------|-------------------|----------------|
| 411038   | 35         | 2800       | 1200        | N+F    | 33                   | 110,880                                 | 107,601                                | 16       | 13,46             | m <sup>2</sup> |
| 341345   | 35         | 2800       | 1250        | stumpf | 33                   | 115,500                                 |                                        | 16       | 13,46             | m <sup>2</sup> |

Palettenformate:

2800x1200 mm ca. 2,80 x 1,20 x 1,30 m

2800x1250 mm ca. 2,85 x 1,25 x 1,19 - 1,30 m

## Dämmung: Dämmsysteme Dach: Unterdeckplatten

### STEICO<sup>duo dry</sup> – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte



- Wärmedämmende Unterdeckplatte (UDP - A), Wandbauplatte, Untersparrendämmung und Putzträgerplatte aus natürlicher Holzfaser
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 180 kg/m<sup>3</sup>,  $\lambda_D$  0,043

#### Kombiformate für den Dach- und Wandeinsatz

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m²] | Fläche/Pal. Netto [m²] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|-------------|-------|-------------------|-------------------------|------------------------|----------|-------------------|---------|
| 384015   | 40         | 1880       | 600         | N+F   | 56                | 63,168                  | 59,731                 | 28       | 15,38             | m²      |
| 411895   | 40         | 2230       | 600         | N+F   | 56                | 74,928                  | 71,001                 | 24       | 15,38             | m²      |
| 403390   | 40         | 2550       | 600         | N+F   | 56                | 85,680                  | 81,305                 | 20       | 15,38             | m²      |
| 384016   | 60         | 1880       | 600         | N+F   | 38                | 42,864                  | 40,532                 | 28       | 23,08             | m²      |
| 411898   | 60         | 2230       | 600         | N+F   | 36                | 48,168                  | 45,644                 | 24       | 23,08             | m²      |
| 403393   | 60         | 2550       | 600         | N+F   | 38                | 58,140                  | 55,171                 | 20       | 23,08             | m²      |
| 403395   | 60         | 2550       | 1175        | N+F   | 19                | 56,929                  | 55,171                 | 20       | 23,08             | m²      |
| 424963   | 80         | 1880       | 600         | N+F   | 28                | 31,584                  | 29,866                 | 28       | 30,77             | m²      |

#### Palettenformate:

1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

2550x600 mm ca. 2,57 x 1,20 x 1,27 m

2550x1175 mm ca. 2,57 x 1,20 x 1,27 m

#### XXL-Formate für die werkseitige Elementfertigung

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante  | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m²] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|-------------|--------|-------------------|-------------------------|----------|-------------------|---------|
| 385315   | 40         | 3000       | 2500        | stumpf | 28                | 210,000                 | 8        | 15,38             | m²      |
| 385288   | 40         | 6000       | 2500        | stumpf | 15                | 225,000                 | 6        | 15,38             | m²      |
| 385316   | 60         | 3000       | 2500        | stumpf | 19                | 142,500                 | 8        | 23,08             | m²      |
| 385289   | 60         | 6000       | 2500        | stumpf | 10                | 150,000                 | 6        | 23,08             | m²      |

#### Palettenformate:

3000x2500 mm ca. 3,00 x 2,50 x 1,25 m

6000x2500 mm ca. 6,00 x 2,50 x 0,80 m

### STEICO<sup>universal dry</sup> – Unterdeck- und Wandbauplatte



- Diffusionsoffene Unterdeck- und Wandbauplatte, UDP - A
- 3-fach Funktion: Winddichtheit, Witterungsschutz, Dämmung
- Hergestellt im Trockenverfahren
- 35 mm: ca. 210 kg/m<sup>3</sup>,  $\lambda_D$  0,045 | 60 - 100 mm: ca. 180 kg/m<sup>3</sup>,  $\lambda_D$  0,043

#### Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m²] | Fläche/Pal. Netto [m²] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|-------------|-------|-------------------|-------------------------|------------------------|----------|-------------------|---------|
| 411876   | 35         | 2230       | 600         | N+F   | 64                | 85,632                  | 81,144                 | 24       | 13,46             | m²      |
| 338431   | 60         | 1880       | 600         | N+F   | 38                | 42,864                  | 40,532                 | 28       | 23,08             | m²      |
| 341344   | 80         | 1880       | 600         | N+F   | 28                | 31,584                  | 29,866                 | 28       | 30,77             | m²      |
| 334180   | 100        | 1880       | 600         | N+F   | 22                | 24,816                  | 23,466                 | 28       | 38,46             | m²      |

#### Palettenformate:

2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

## Dämmung: Dämmsysteme Dach: Unterdeckplatten

## STEICOspecial dry – Unterdeck- und Wandbauplatte



PG 11



- Multifunktional in Dach und Wand
- Diffusionsoffene, wärmedämmende Unterdeck-, Wandbau- und Putzträgerplatte
- Zugelassene Putzträgerplatte für das STEICO secure timber WDV-System
- Ca. 140 kg/m<sup>3</sup>, λD 0,040 W/mK

## Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante | Anzahl/Pal.<br>[St.] | Fläche/Pal.<br>Brutto [m²] | Fläche/Pal.<br>Netto [m²] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|-------------|-------|----------------------|----------------------------|---------------------------|----------|-------------------|---------|
| 334121   | 60         | 1880       | 600         | N+F   | 36                   | 40,608                     | 38,399                    | 28       | 19,62             | m²      |
| 411900   | 60         | 2230       | 600         | N+F   | 36                   | 48,168                     | 45,644                    | 24       | 19,62             | m²      |
| 334122   | 80         | 1880       | 600         | N+F   | 28                   | 31,584                     | 29,866                    | 28       | 26,15             | m²      |
| 411917   | 80         | 2230       | 600         | N+F   | 28                   | 37,464                     | 35,501                    | 24       | 26,15             | m²      |
| 334123   | 100        | 1880       | 600         | N+F   | 22                   | 24,816                     | 23,466                    | 28       | 32,69             | m²      |
| 411940   | 100        | 2230       | 600         | N+F   | 22                   | 29,436                     | 27,893                    | 24       | 32,69             | m²      |
| 335244   | 120        | 1880       | 600         | N+F   | 18                   | 20,304                     | 19,199                    | 28       | 39,23             | m²      |
| 334273   | 140        | 1880       | 600         | N+F   | 16                   | 18,048                     | 17,066                    | 28       | 45,77             | m²      |
| 334274   | 160        | 1880       | 600         | N+F   | 14                   | 15,792                     | 14,933                    | 28       | 52,31             | m²      |
| 334275   | 180        | 1880       | 600         | N+F   | 12                   | 13,536                     | 12,800                    | 28       | 58,85             | m²      |
| 334276   | 200        | 1880       | 600         | N+F   | 12                   | 13,536                     | 12,800                    | 28       | 65,38             | m²      |

## Palettenformate:

1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m



## Dämmung: Dämmsysteme Dach: Unterdeckplatten

### STEICOsafe – Unterdeckung für flach geneigte Dächer und zum Einsatz hinter Vorsatzmauerwerk



- Unterdeckplatte mit direkt aufkaschierter diffusionsoffener Unterdachbahn und Selbstklebestreifen
- Erhöhte Regensicherheit für gering geneigte Dächer > 5°
- Bauphysikalisch abgestimmt auf den Einsatz hinter Vorsatzmauerwerk (40 und 60 mm)
- Hergestellt im Trockenverfahren
- 40 mm: ca. 180 kg/m<sup>3</sup>, λD 0,043 | 60 -100 mm: ca. 140 kg/m<sup>3</sup>, λD 0,040 | 120 -240 mm: ca. 110 kg/m<sup>3</sup>, λD 0,037

#### Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m²] | Fläche/Pal. Netto [m²] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit        |
|----------|------------|------------|-------------|-------|-------------------|-------------------------|------------------------|----------|-------------------|----------------|
| 411901   | 40         | 2230       | 600         | N+F   | 56                | 74,928                  | 71,001                 | 24       | 28,85             | m <sup>2</sup> |
| 411913   | 60         | 2230       | 600         | N+F   | 36                | 48,168                  | 45,644                 | 24       | 33,08             | m <sup>2</sup> |
| 411919   | 80         | 2230       | 600         | N+F   | 28                | 37,464                  | 35,501                 | 24       | 39,62             | m <sup>2</sup> |
| 411921   | 100        | 2230       | 600         | N+F   | 22                | 29,436                  | 27,893                 | 24       | 46,15             | m <sup>2</sup> |
| 367943   | 120        | 1880       | 600         | N+F   | 18                | 20,304                  | 19,199                 | 28       | 46,46             | m <sup>2</sup> |
| 367949   | 140        | 1880       | 600         | N+F   | 16                | 18,048                  | 17,066                 | 28       | 51,96             | m <sup>2</sup> |
| 367950   | 160        | 1880       | 600         | N+F   | 14                | 15,792                  | 14,933                 | 28       | 57,46             | m <sup>2</sup> |
| 426980   | 180        | 1880       | 600         | N+F   | 12                | 18,048                  | 13,536                 | 28       | 62,96             | m <sup>2</sup> |
| 426984   | 200        | 1880       | 600         | N+F   | 12                | 13,536                  | 12,800                 | 28       | 68,46             | m <sup>2</sup> |
| 426997   | 220        | 1880       | 600         | N+F   | 10                | 11,280                  | 10,666                 | 28       | 73,96             | m <sup>2</sup> |
| 427013   | 240        | 1880       | 600         | N+F   | 10                | 11,280                  | 10,666                 | 28       | 79,46             | m <sup>2</sup> |

#### Palettenformate:

2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

#### XXL-Formate für die werkseitige Elementfertigung

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante  | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m²] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit        |
|----------|------------|------------|-------------|--------|-------------------|-------------------------|----------|-------------------|----------------|
| 399616   | 40         | 2800       | 1250        | stumpf | 28                | 98,000                  | 16       | 28,85             | m <sup>2</sup> |
| 399617   | 60         | 2800       | 1250        | stumpf | 19                | 66,500                  | 16       | 33,08             | m <sup>2</sup> |

#### Palettenformate:

2800x1250 mm ca. 2,85 x 1,25 x 1,19 - 1,30 m

### System-Empfehlung Unterdeckplatten




STEICOmuli tape F – Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie



STEICOmuli primer – Lösemittelfreier Haftgrundvermittler



STEICOmuli tape black – Hochleistungsklebeband mit Spezialvlies



STEICOmuli UDB – Hochdiffusionsoffene Unterspan-, Unterdeck- und Luftdichtungsbahn



STEICOmuli nail – Nageldichtband



STEICOmuli connect – Dauerelastische Klebe- und Dichtmasse



STEICOmuli Abdichtungssets

## Dämmung: Dämmsysteme Dach: Aufdachdämmung

## Aufdachdämmung

STEICO<sup>therm dry</sup> – Stabile Wärmedämmung

- Vielseitig einsetzbare Holzfaser-Dämmplatte
- Besonders leicht und gleichzeitig stabil
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 110 kg/m<sup>3</sup>,  $\lambda_D$  0,037

## Handliche Formate mit stumpfer Kante

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante  | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit        |  |
|----------|------------|------------|-------------|--------|-------------------|--------------------------------------|----------|-------------------|----------------|--|
| 357657   | 60         | 1350       | 600         | stumpf | 38                | 30,780                               | 40       | 15,35             | m <sup>2</sup> |  |
| 357658   | 80         | 1350       | 600         | stumpf | 28                | 22,680                               | 40       | 20,46             | m <sup>2</sup> |  |
| 357659   | 100        | 1350       | 600         | stumpf | 22                | 17,820                               | 40       | 25,58             | m <sup>2</sup> |  |
| 349991   | 120        | 1350       | 600         | stumpf | 18                | 14,580                               | 40       | 30,69             | m <sup>2</sup> |  |
| 361994   | 140        | 1350       | 600         | stumpf | 16                | 12,960                               | 40       | 35,81             | m <sup>2</sup> |  |
| 362004   | 160        | 1350       | 600         | stumpf | 14                | 11,340                               | 40       | 40,92             | m <sup>2</sup> |  |
| 360915   | 180        | 1350       | 600         | stumpf | 12                | 9,720                                | 40       | 46,04             | m <sup>2</sup> |  |
| 361089   | 200        | 1350       | 600         | stumpf | 12                | 9,720                                | 40       | 51,15             | m <sup>2</sup> |  |
| 361674   | 220        | 1350       | 600         | stumpf | 10                | 8,100                                | 40       | 56,27             | m <sup>2</sup> |  |
| 362472   | 240        | 1350       | 600         | stumpf | 10                | 8,100                                | 40       | 61,38             | m <sup>2</sup> |  |
| 361023   | 260        | 1350       | 600         | stumpf | 8                 | 6,480                                | 40       | 66,50             | m <sup>2</sup> |  |
| 362453   | 280        | 1350       | 600         | stumpf | 8                 | 6,480                                | 40       | 71,62             | m <sup>2</sup> |  |
| 361670   | 300        | 1350       | 600         | stumpf | 8                 | 6,480                                | 40       | 76,73             | m <sup>2</sup> |  |

Palettenformate:

1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

## Handliche Formate mit Stufenfalz

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante      | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ] | Fläche/Pal. Netto [m <sup>2</sup> ] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit        |  |
|----------|------------|------------|-------------|------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------|----------------|--|
| 361050   | 140        | 1350       | 600         | Stufenfalz | 16                | 12,960                               | 12,496                              | 40       | 36,62             | m <sup>2</sup> |  |
| 361051   | 160        | 1350       | 600         | Stufenfalz | 14                | 11,340                               | 10,934                              | 40       | 41,85             | m <sup>2</sup> |  |
| 361052   | 180        | 1350       | 600         | Stufenfalz | 12                | 9,720                                | 9,372                               | 40       | 47,08             | m <sup>2</sup> |  |
| 361053   | 200        | 1350       | 600         | Stufenfalz | 12                | 9,720                                | 9,372                               | 40       | 52,31             | m <sup>2</sup> |  |
| 361054   | 220        | 1350       | 600         | Stufenfalz | 10                | 8,100                                | 7,810                               | 40       | 57,54             | m <sup>2</sup> |  |
| 361055   | 240        | 1350       | 600         | Stufenfalz | 10                | 8,100                                | 7,810                               | 40       | 62,77             | m <sup>2</sup> |  |

Palettenformate:

1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

## Handliche Formate mit Nut und Feder

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ] | Fläche/Pal. Netto [m <sup>2</sup> ] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit        |  |
|----------|------------|------------|-------------|-------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------|----------------|--|
| 338210   | 60         | 1880       | 600         | N+F   | 38                | 42,864                               | 40,532                              | 28       | 16,50             | m <sup>2</sup> |  |
| 338211   | 80         | 1880       | 600         | N+F   | 28                | 31,584                               | 29,866                              | 28       | 22,00             | m <sup>2</sup> |  |
| 338212   | 100        | 1880       | 600         | N+F   | 22                | 24,816                               | 23,466                              | 28       | 27,50             | m <sup>2</sup> |  |
| 338213   | 120        | 1880       | 600         | N+F   | 18                | 20,304                               | 19,199                              | 28       | 33,00             | m <sup>2</sup> |  |
| 338214   | 140        | 1880       | 600         | N+F   | 16                | 18,048                               | 17,066                              | 28       | 38,50             | m <sup>2</sup> |  |
| 338215   | 160        | 1880       | 600         | N+F   | 14                | 15,792                               | 14,933                              | 28       | 44,00             | m <sup>2</sup> |  |
| 374612   | 180        | 1880       | 600         | N+F   | 12                | 13,536                               | 12,800                              | 28       | 49,50             | m <sup>2</sup> |  |
| 352358   | 200        | 1880       | 600         | N+F   | 12                | 13,536                               | 12,800                              | 28       | 55,00             | m <sup>2</sup> |  |
| 387337   | 220        | 1880       | 600         | N+F   | 10                | 11,280                               | 10,666                              | 28       | 60,50             | m <sup>2</sup> |  |
| 374717   | 240        | 1880       | 600         | N+F   | 10                | 11,280                               | 10,666                              | 28       | 66,00             | m <sup>2</sup> |  |

Palettenformate:

1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

## Dämmung: Dämmsysteme Dach: Aufdachdämmung

### STEICO<sup>therm</sup> – Stabile Wärmedämmung



- Vielseitig einsetzbare Holzfaser-Dämmplatte
- Besonders leicht und gleichzeitig stabil
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 160 kg/m<sup>3</sup>,  $\lambda_D$  0,038

#### Handliche Formate mit stumpfer Kante

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante  | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m²] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|-------------|--------|-------------------|-------------------------|----------|-------------------|---------|
| 330553   | 20         | 1350       | 600         | stumpf | 116               | 93,960                  | 40       | 5,19              | m²      |
| 301654   | 40         | 1350       | 600         | stumpf | 56                | 45,360                  | 40       | 10,23             | m²      |
| 330555   | 60         | 1350       | 600         | stumpf | 38                | 30,780                  | 40       | 15,35             | m²      |
| 301684   | 80         | 1350       | 600         | stumpf | 28                | 22,680                  | 40       | 20,46             | m²      |
| 301691   | 100        | 1350       | 600         | stumpf | 22                | 17,820                  | 40       | 25,58             | m²      |
| 301694   | 120        | 1350       | 600         | stumpf | 18                | 14,580                  | 40       | 30,69             | m²      |
| 301695   | 140        | 1350       | 600         | stumpf | 16                | 12,960                  | 40       | 35,81             | m²      |
| 301696   | 160        | 1350       | 600         | stumpf | 14                | 11,340                  | 40       | 40,92             | m²      |
| 320209   | 180        | 1350       | 600         | stumpf | 12                | 9,720                   | 40       | 46,04             | m²      |
| 333409   | 200        | 1350       | 600         | stumpf | 12                | 9,720                   | 40       | 51,15             | m²      |

Palettenformate:

1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

#### Handliche Formate mit Nut und Feder (in Kombination mit Unterdeckplatte oder Unterspannbahn)

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m²] | Fläche/Pal. Netto [m²] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|-------------|-------|-------------------|-------------------------|------------------------|----------|-------------------|---------|
| 331326   | 100        | 1880       | 600         | N+F   | 22                | 24,816                  | 23,466                 | 28       | 27,50             | m²      |
| 327998   | 120        | 1880       | 600         | N+F   | 18                | 20,304                  | 19,199                 | 28       | 33,00             | m²      |
| 332827   | 140        | 1880       | 600         | N+F   | 16                | 18,048                  | 17,066                 | 28       | 38,50             | m²      |
| 331577   | 160        | 1880       | 600         | N+F   | 14                | 15,792                  | 14,933                 | 28       | 44,00             | m²      |

Palettenformate:

1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m


### System-Empfehlung Aufdachdämmung



STEICOuniversal dry – Unterdeck- und Wandbauplatte



STEICOMulti cover 5 – Begehbare, regensichernde Dampfbremsbahn



STEICOMulti tape F – Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie



STEICOMulti connect – Dauerelastische Klebe- und Dichtmasse



STEICOMulti UDB – Hochdiffusionsoffene Unterspan-, Unterdeck- und Luftdichtungsbahn



STEICOMulti nail – Nageldichtband



STEICOisoflex cut combi – Schneidetechnik für flexible und druckfeste Dämmstoffe

## Flachdach

### STEICO<sup>roof dry</sup> – Holzfaser-Dämmplatte für Flachdächer



PG 23



- Ideal für Dämmung unter Abdichtungen bei Flachdächern
- Druckfestigkeit 100 kPa (höhere Druckfestigkeiten ab 2 LKW-Ladungen möglich)
- Für Gefälledämmung geeignet
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 140 kg/m<sup>3</sup>,  $\lambda_D$  0,040

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante  | Anzahl/Pal.<br>[St.] | Fläche/Pal.<br>Brutto [m <sup>2</sup> ] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit        |
|----------|------------|------------|-------------|--------|----------------------|-----------------------------------------|----------|-------------------|----------------|
| 383153   | 60         | 800        | 800         | stumpf | 38                   | 24,320                                  | 48       | 18,46             | m <sup>2</sup> |
| 387339   | 80         | 800        | 800         | stumpf | 28                   | 17,920                                  | 48       | 24,62             | m <sup>2</sup> |
| 381164   | 100        | 800        | 800         | stumpf | 22                   | 14,080                                  | 48       | 30,77             | m <sup>2</sup> |
| 381167   | 120        | 800        | 800         | stumpf | 18                   | 11,520                                  | 48       | 36,92             | m <sup>2</sup> |
| 381170   | 140        | 800        | 800         | stumpf | 16                   | 10,240                                  | 48       | 43,08             | m <sup>2</sup> |
| 381171   | 160        | 800        | 800         | stumpf | 14                   | 8,960                                   | 48       | 49,23             | m <sup>2</sup> |
| 381172   | 180        | 800        | 800         | stumpf | 12                   | 7,680                                   | 48       | 55,38             | m <sup>2</sup> |
| 381173   | 200        | 800        | 800         | stumpf | 12                   | 7,680                                   | 48       | 61,54             | m <sup>2</sup> |


Palettenformat:

800x800 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,24 - 1,36 m

### STEICO<sup>roof dry</sup> – Gefälledämmung



PG 24



- Ideal für Dämmung unter Abdichtungen bei Flachdächern
- Hohe Druckfestigkeit
- Für Gefälledämmung geeignet
- mit Haube und Stretchfolie
- ca. 140 kg/m<sup>3</sup>,  $\lambda_D$  0,040

| Art.-Nr. | Leistung                         | Preis/Einheit [€] | Einheit        |
|----------|----------------------------------|-------------------|----------------|
| 381368   | Konfektioniert gemäß Gefälleplan | 490,00            | m <sup>3</sup> |


Palettenformat:

1.000 x 1.200 mm

### STEICO<sup>roof dry</sup> – Grat-/Kehl-/First-/Walmplatten



PG 24



- Ideal für Dämmung unter Abdichtungen bei Flachdächern
- Hohe Druckfestigkeit
- Für Gefälledämmung geeignet
- mit Haube und Stretchfolie
- ca. 140 kg/m<sup>3</sup>,  $\lambda_D$  0,040


| Art.-Nr. | Leistung                         | Preis/Einheit [€] | Einheit        |
|----------|----------------------------------|-------------------|----------------|
| 397093   | Konfektioniert gemäß Gefälleplan | 520,00            | m <sup>3</sup> |

Palettenformat:

ca. 1.000 x 1.200 mm

## Dämmung: Dämmsysteme Dach: Flachdach

### STEICO<sup>roof</sup> dry – Holzfaser-Dachreiter 1 / 4 %



- Ideal für Dämmung unter Abdichtungen bei Flachdächern
- Hohe Druckfestigkeit
- Für Gefälledämmung geeignet
- ca. 140 kg/m<sup>3</sup>,  $\lambda_D$  0,040

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

| Art.-Nr. | Typ | Länge [mm] | Breite [mm] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|-----|------------|-------------|-------------------|---------|
| 397709   | K1  | 800        | 200         | 60,79             | St.     |
| 397710   | K2  | 1600       | 400         | 79,17             | St.     |
| 397711   | K3  | 2400       | 600         | 89,90             | St.     |
| 397712   | K4  | 3200       | 800         | 108,09            | St.     |
| 397713   | K5  | 4000       | 1000        | 136,83            | St.     |
| 397714   | K6  | 4800       | 1200        | 171,96            | St.     |
| 397715   | K7  | 5600       | 1400        | 217,98            | St.     |
| 397716   | K8  | 6400       | 1600        | 281,25            | St.     |
| 397717   | K9  | 7200       | 1800        | 345,86            | St.     |
| 397718   | K10 | 8000       | 2000        | 460,10            | St.     |
| 397719   | K11 | 8800       | 2200        | 596,23            | St.     |
| 397720   | K12 | 9600       | 2400        | 757,43            | St.     |
| 397721   | K13 | 10400      | 2600        | 945,22            | St.     |
| 397722   | K14 | 11200      | 2800        | 1162,77           | St.     |
| 397723   | K15 | 12000      | 3000        | 1408,44           | St.     |
| 397724   | K16 | 12800      | 3200        | 1649,31           | St.     |
| 397725   | K17 | 13600      | 3400        | 1956,54           | St.     |
| 397726   | K18 | 14400      | 3600        | 2298,93           | St.     |
| 397727   | K19 | 15200      | 3800        | 2679,54           | St.     |
| 397728   | K20 | 16000      | 4000        | 3098,37           | St.     |
| 397729   | K21 | 16800      | 4200        | 3559,99           | St.     |


#### Logistikleistungen:

**Frachtkosten:** Mindermengenzuschlag für Gefälledämmung und Kehl-/Gratplatten pauschal  $\leq 10$  m<sup>3</sup>, 135,00 € Pauschalkosten in DE (ohne Inseln), Pauschalkosten abzgl. Rabatt (Preisgruppe PG 37) **Lieferung mit Hebebühne:** Optionale Dienstleistung auf Kundenwunsch, 105,00 € Pauschalkosten für Volumen bis max. 6 m<sup>3</sup> in DE (ohne Inseln), Pauschalkosten abzgl. Rabatt (Preisgruppe PG 37) **Lieferung mit Mitnahmestapler:** Optionale Dienstleistung auf Kundenwunsch, 200,00 € Pauschalkosten für Volumen > 6 m<sup>3</sup> in DE (ohne Inseln), Pauschalkosten abzgl. Rabatt (Preisgruppe PG 37)

### System-Empfehlung Flachdach



STEICOMulti CAP – Selbstklebende Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn



STEICOisoflex cut combi – Schneidetechnik für flexible und druckfeste Dämmstoffe

Dämmung: Dämmsysteme hinterlüftete Fassade: Geschlossene Fassade Holzrahmenbau

## Dämmsysteme hinterlüftete Fassade

### Geschlossene Fassade Holzrahmenbau

#### STEICO*universal* – Unterdeck- und Wandbauplatte



- Diffusionsoffene Unterdeck- und Wandbauplatte, UDP - A
- 3-fach Funktion: Winddichtheit, Witterungsschutz, Dämmung
- Im Großformat aussteifend gemäß AbZ Z-9.1-826
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 270 kg/m<sup>3</sup>,  $\lambda_D$  0,048

#### Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante | Anzahl/Pal.<br>[St.] | Fläche/Pal.<br>Brutto [m <sup>2</sup> ] | Fläche/Pal.<br>Netto [m <sup>2</sup> ] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit        |
|----------|------------|------------|-------------|-------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------|-------------------|----------------|
| 411966   | 22         | 2230       | 600         | N+F   | 104                  | 139,152                                 | 134,456                                | 24       | 9,35              | m <sup>2</sup> |
| 411970   | 35         | 2230       | 600         | N+F   | 64                   | 85,632                                  | 81,144                                 | 24       | 13,46             | m <sup>2</sup> |

Palettenformate:

**2230x600 mm** ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

#### Großformate mit aussteifender Wirkung gem. AbZ Z-9.1-826, speziell geeignet für Vorfertigung/Elementbau

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante  | Anzahl/Pal.<br>[St.] | Fläche/Pal.<br>Brutto [m <sup>2</sup> ] | Fläche/Pal.<br>Netto [m <sup>2</sup> ] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit        |
|----------|------------|------------|-------------|--------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------|-------------------|----------------|
| 411038   | 35         | 2800       | 1200        | N+F    | 33                   | 110,880                                 | 107,601                                | 16       | 13,46             | m <sup>2</sup> |
| 341345   | 35         | 2800       | 1250        | stumpf | 33                   | 115,500                                 |                                        | 16       | 13,46             | m <sup>2</sup> |

Palettenformate:

**2800x1200 mm** ca. 2,80 x 1,20 x 1,30 m

**2800x1250 mm** ca. 2,85 x 1,25 x 1,19 - 1,30 m



## Dämmung: Dämmsysteme hinterlüftete Fassade: Geschlossene Fassade Holzrahmenbau

**STEICO<sup>duo dry</sup> – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte**


- Wärmedämmende Unterdeckplatte (UDP - A), Wandbauplatte, Untersparrendämmung und Putzträgerplatte aus natürlicher Holzfaser
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 180 kg/m<sup>3</sup>,  $\lambda_D$  0,043

**Kombiformate für den Dach- und Wandeinsatz**

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m²] | Fläche/Pal. Netto [m²] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|-------------|-------|-------------------|-------------------------|------------------------|----------|-------------------|---------|
| 384015   | 40         | 1880       | 600         | N+F   | 56                | 63,168                  | 59,731                 | 28       | 15,38             | m²      |
| 411895   | 40         | 2230       | 600         | N+F   | 56                | 74,928                  | 71,001                 | 24       | 15,38             | m²      |
| 403390   | 40         | 2550       | 600         | N+F   | 56                | 85,680                  | 81,305                 | 20       | 15,38             | m²      |
| 384016   | 60         | 1880       | 600         | N+F   | 38                | 42,864                  | 40,532                 | 28       | 23,08             | m²      |
| 411898   | 60         | 2230       | 600         | N+F   | 36                | 48,168                  | 45,644                 | 24       | 23,08             | m²      |
| 403393   | 60         | 2550       | 600         | N+F   | 38                | 58,140                  | 55,171                 | 20       | 23,08             | m²      |
| 403395   | 60         | 2550       | 1175        | N+F   | 19                | 56,929                  | 55,171                 | 20       | 23,08             | m²      |

**Palettenformate:**
**1880x600 mm** ca. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

**2230x600 mm** ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

**2550x600 mm** ca. 2,57 x 1,20 x 1,27 m

**2550x1175 mm** ca. 2,57 x 1,20 x 1,27 m

**XXL-Formate für die werkseitige Elementfertigung**

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante  | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m²] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|-------------|--------|-------------------|-------------------------|----------|-------------------|---------|
| 385315   | 40         | 3000       | 2500        | stumpf | 28                | 210,000                 | 8        | 15,38             | m²      |
| 385288   | 40         | 6000       | 2500        | stumpf | 15                | 225,000                 | 6        | 15,38             | m²      |
| 385316   | 60         | 3000       | 2500        | stumpf | 19                | 142,500                 | 8        | 23,08             | m²      |
| 385289   | 60         | 6000       | 2500        | stumpf | 10                | 150,000                 | 6        | 23,08             | m²      |

**Palettenformate:**
**3000x2500 mm** ca. 3,00 x 2,50 x 1,25 m

**6000x2500 mm** ca. 6,00 x 2,50 x 0,80 m

**STEICO<sup>universal dry</sup> – Unterdeck- und Wandbauplatte**


- Diffusionsoffene Unterdeck- und Wandbauplatte, UDP - A
- 3-fach Funktion: Winddichtheit, Witterungsschutz, Dämmung
- Hergestellt im Trockenverfahren
- 35 mm: ca. 210 kg/m<sup>3</sup>,  $\lambda_D$  0,045 | 60 - 100 mm: ca. 180 kg/m<sup>3</sup>,  $\lambda_D$  0,043

**Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage**

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m²] | Fläche/Pal. Netto [m²] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|-------------|-------|-------------------|-------------------------|------------------------|----------|-------------------|---------|
| 411876   | 35         | 2230       | 600         | N+F   | 64                | 85,632                  | 81,144                 | 24       | 13,46             | m²      |
| 338431   | 60         | 1880       | 600         | N+F   | 38                | 42,864                  | 40,532                 | 28       | 23,08             | m²      |

**Palettenformate:**
**2230x600 mm** ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

**1880x600 mm** ca. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

## Dämmung: Dämmsysteme hinterlüftete Fassade: Geschlossene Fassade Holzrahmenbau



## STEICOspecial dry – Unterdeck- und Wandbauplatte



- Multifunktional in Dach und Wand
- Diffusionsoffene, wärmedämmende Unterdeck-, Wandbau- und Putzträgerplatte
- Zugelassene Putzträgerplatte für das STEICO secure timber WDV-System
- Ca. 140 kg/m<sup>3</sup>, λD 0,040 W/mK

## Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante | Anzahl/Pal.<br>[St.] | Fläche/Pal.<br>Brutto [m²] | Fläche/Pal.<br>Netto [m²] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit        |
|----------|------------|------------|-------------|-------|----------------------|----------------------------|---------------------------|----------|-------------------|----------------|
| 334121   | 60         | 1880       | 600         | N+F   | 36                   | 40,608                     | 38,399                    | 28       | 19,62             | m <sup>2</sup> |
| 411900   | 60         | 2230       | 600         | N+F   | 36                   | 48,168                     | 45,644                    | 24       | 19,62             | m <sup>2</sup> |
| 334122   | 80         | 1880       | 600         | N+F   | 28                   | 31,584                     | 29,866                    | 28       | 26,15             | m <sup>2</sup> |
| 411917   | 80         | 2230       | 600         | N+F   | 28                   | 37,464                     | 35,501                    | 24       | 26,15             | m <sup>2</sup> |
| 334123   | 100        | 1880       | 600         | N+F   | 22                   | 24,816                     | 23,466                    | 28       | 32,69             | m <sup>2</sup> |
| 411940   | 100        | 2230       | 600         | N+F   | 22                   | 29,436                     | 27,893                    | 24       | 32,69             | m <sup>2</sup> |

## Palettenformate:


1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

## System-Empfehlung Geschlossene Fassade Holzrahmenbau



STEICOmuli UDB – Hochdiffusionsoffene Unterspann-, Unterdeck- und Luftdichtungsbahn



STEICOmuli tape F – Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie



STEICOmuli primer – Lösemittelfreier Haftgrundvermittler



Dämmung: Dämmsysteme hinterlüftete Fassade: Geschlossene Fassade Massivholzwand

## Geschlossene Fassade Massivholzwand

### STEICO<sup>therm dry</sup> – Stabile Wärmedämmung



- Vielseitig einsetzbare Holzfaser-Dämmplatte
- Besonders leicht und gleichzeitig stabil
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 110 kg/m<sup>3</sup>, λ<sub>D</sub> 0,037

#### Handliche Formate mit Nut- und Feder

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante | Anzahl/Pal.<br>[St.] | Fläche/Pal.<br>Brutto [m <sup>2</sup> ] | Fläche/Pal.<br>Netto [m <sup>2</sup> ] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit        |
|----------|------------|------------|-------------|-------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------|-------------------|----------------|
| 338210   | 60         | 1880       | 600         | N+F   | 38                   | 42,864                                  | 40,532                                 | 28       | 16,50             | m <sup>2</sup> |
| 338211   | 80         | 1880       | 600         | N+F   | 28                   | 31,584                                  | 29,866                                 | 28       | 22,00             | m <sup>2</sup> |
| 338212   | 100        | 1880       | 600         | N+F   | 22                   | 24,816                                  | 23,466                                 | 28       | 27,50             | m <sup>2</sup> |
| 338213   | 120        | 1880       | 600         | N+F   | 18                   | 20,304                                  | 19,199                                 | 28       | 33,00             | m <sup>2</sup> |
| 338214   | 140        | 1880       | 600         | N+F   | 16                   | 18,048                                  | 17,066                                 | 28       | 38,50             | m <sup>2</sup> |
| 338215   | 160        | 1880       | 600         | N+F   | 14                   | 15,792                                  | 14,933                                 | 28       | 44,00             | m <sup>2</sup> |
| 374612   | 180        | 1880       | 600         | N+F   | 12                   | 13,536                                  | 12,800                                 | 28       | 49,50             | m <sup>2</sup> |
| 352358   | 200        | 1880       | 600         | N+F   | 12                   | 13,536                                  | 12,800                                 | 28       | 55,00             | m <sup>2</sup> |
| 387337   | 220        | 1880       | 600         | N+F   | 10                   | 11,280                                  | 10,666                                 | 28       | 60,50             | m <sup>2</sup> |
| 374717   | 240        | 1880       | 600         | N+F   | 10                   | 11,280                                  | 10,666                                 | 28       | 66,00             | m <sup>2</sup> |

Palettenformate:  
**1880x600 mm** ca. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m



### System-Empfehlung Geschlossene Fassade Massivholzwand



STEICO<sup>multi primer</sup> – Lösemittel-  
freier Haftgrundvermittler



STEICO<sup>multi tape F</sup> – Hochleis-  
tungsklebeband mit Spezialfolie



STEICO<sup>fix</sup> – Holzfaser-Dämmkeil  
für Fensterbänke

## Dämmung: Dämmsysteme hinterlüftete Fassade: Klinkerfassade

## Klinkerfassade

**STEICOsafe – Unterdeckung für flach geneigte Dächer und zum Einsatz hinter Vorsatzmauerwerk**

PG 12



- Unterdeckplatte mit direkt aufkaschierter diffusionsoffener Unterdachbahn und Selbstklebestreifen
- Erhöhte Regensicherheit für gering geneigte Dächer > 5°
- Bauphysikalisch abgestimmt auf den Einsatz hinter Vorsatzmauerwerk (40 und 60 mm)
- Hergestellt im Trockenverfahren
- 40 mm: ca. 180 kg/m<sup>3</sup>, λD 0,043 | 60 -100 mm: ca. 140 kg/m<sup>3</sup>, λD 0,040 | 120 -240 mm: ca. 110 kg/m<sup>3</sup>, λD 0,037

## Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m²] | Fläche/Pal. Netto [m²] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|-------------|-------|-------------------|-------------------------|------------------------|----------|-------------------|---------|
| 411901   | 40         | 2230       | 600         | N+F   | 56                | 74,928                  | 71,001                 | 24       | 28,85             | m²      |
| 411913   | 60         | 2230       | 600         | N+F   | 36                | 48,168                  | 45,644                 | 24       | 33,08             | m²      |

## Palettenformat:

2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

## XXL-Formate für die werkseitige Elementfertigung

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante  | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m²] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|-------------|--------|-------------------|-------------------------|----------|-------------------|---------|
| 399616   | 40         | 2800       | 1250        | stumpf | 28                | 98,000                  | 16       | 28,85             | m²      |
| 399617   | 60         | 2800       | 1250        | stumpf | 19                | 66,500                  | 16       | 33,08             | m²      |

## Palettenformat:

2800x1250 mm ca. 2,85 x 1,25 x 1,19 - 1,30 m

## Offene Fassade

**STEICOuniversal black – Bituminierte Wandbauplatte für Vorhangfassaden**

PG 10



- Bituminierte Wandbauplatte für Vorhangfassaden mit Fugenanteil
- Witterungsschutz ohne zusätzliche Fassadenbahn
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 260 kg/m<sup>3</sup>, λ<sub>D</sub> 0,050

## Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage


| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m²] | Fläche/Pal. Netto [m²] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|-------------|-------|-------------------|-------------------------|------------------------|----------|-------------------|---------|
| 411968   | 22         | 2230       | 600         | N+F   | 52                | 69,576                  | 67,228                 | 48       | 13,33             | m²      |
| 411972   | 35         | 2230       | 600         | N+F   | 64                | 85,632                  | 81,144                 | 24       | 21,20             | m²      |

## Palettenformat:

2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

## Dämmung: Dämmsysteme hinterlüftete Fassade: Offene Fassade

### System-Empfehlung Offene Fassade



STEICOMulti *tape black* – Hochleistungsklebeband mit Spezialvlies



STEICOMulti *primer* – Lösemittelfreier Haftgrundvermittler



STEICO *Fugendichtband*



## Gefachdämmung

### Flexible Dämmmatten

#### STEICOflex 036 – Flexible Wärmedämmung aus Holzfaser



- Flexible Holzfaser-Dämmmatten für die Gefachdämmung
- Niedrigste verfügbare Wärmeleitfähigkeit bei flexiblen Holzfaser matten
- Hergestellt im Trockenverfahren
- $\lambda_D$  0,036

#### Handliche Formate (Rechtecke)

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante  | Anzahl/Pal.<br>[St.] | Fläche/Pal.<br>Brutto [m²] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|-------------|--------|----------------------|----------------------------|----------|-------------------|---------|
| 367648   | 30         | 1220       | 575         | stumpf | 10 Pak. à 16 St.     | 112,240                    | 22       | 3,98              | m²      |
| 367649   | 40         | 1220       | 575         | stumpf | 12 Pak. à 10 St.     | 84,180                     | 22       | 5,31              | m²      |
| 367650   | 50         | 1220       | 575         | stumpf | 10 Pak. à 9 St.      | 63,135                     | 22       | 6,63              | m²      |
| 367651   | 60         | 1220       | 575         | stumpf | 10 Pak. à 8 St.      | 56,120                     | 22       | 7,96              | m²      |
| 367652   | 80         | 1220       | 575         | stumpf | 10 Pak. à 6 St.      | 42,090                     | 22       | 10,62             | m²      |
| 367653   | 100        | 1220       | 575         | stumpf | 12 Pak. à 4 St.      | 33,672                     | 22       | 13,27             | m²      |
| 367654   | 120        | 1220       | 575         | stumpf | 10 Pak. à 4 St.      | 28,060                     | 22       | 15,92             | m²      |
| 367655   | 140        | 1220       | 575         | stumpf | 8 Pak. à 4 St.       | 22,448                     | 22       | 18,58             | m²      |
| 367656   | 160        | 1220       | 575         | stumpf | 10 Pak. à 3 St.      | 21,045                     | 22       | 21,23             | m²      |
| 367657   | 180        | 1220       | 575         | stumpf | 8 Pak. à 3 St.       | 16,836                     | 22       | 23,88             | m²      |
| 367658   | 200        | 1220       | 575         | stumpf | 12 Pak. à 2 St.      | 16,836                     | 22       | 26,54             | m²      |
| 367659   | 220        | 1220       | 575         | stumpf | 10 Pak. à 2 St.      | 14,030                     | 22       | 29,19             | m²      |
| 367660   | 240        | 1220       | 575         | stumpf | 10 Pak. à 2 St.      | 14,030                     | 22       | 31,85             | m²      |

Palettenformate:

1220x575 mm ca. 1,15 x 1,22 x 2,20 - 2,65 m



## Dämmung: Gefachdämmung: Flexible Dämmmatten

### Sonderanfertigungen STEICOflex

| Bezeichnung      | Beschreibung                                                                                                 | Mindestbestellmenge (Pal./Art.) | Preis         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| STEICOflex 038   | Dämmstoffmatten in der Qualität STEICOflex 038                                                               | 10                              | auf Anfrage   |
| unverpackte Ware | die Flex-Matten werden ohne Kleinpaketverpackung aber mit Folienhaube geliefert - ideal für die Vorfertigung | 2                               | ohne Aufpreis |
| Sonderlänge      | Längen zwischen 1000 - 1350 mm                                                                               | 5                               | ohne Aufpreis |
| Speziallänge     | Längen < 1000 mm und > 1350 mm                                                                               | auf Anfrage                     | auf Anfrage   |
| Sonderbreite     | Breiten zwischen 320 - 800 mm                                                                                | 10                              | auf Anfrage   |
| Spezialbreite    | Breiten < 320 mm und > 800 mm                                                                                | auf Anfrage                     | auf Anfrage   |
| Sonderdicke      | Dicken abweichend vom Preislisten-sortiment von 18 - 280 mm                                                  | 10                              | auf Anfrage   |
| Industrieware    | Flexible Dämmmatten aus Holzfasern und/oder Zellulose zur industriellen Weiterverarbeitung                   | auf Anfrage                     | auf Anfrage   |

### System-Empfehlung Flexible Dämmmatten



STEICOMulti membra 5 – Dampfbremsbahn



STEICOMulti renova – Feuchtevariable Dampfbremsbahn




STEICOMulti tape P – Hochleistungsklebeband mit Kraftpapierträger



STEICOMulti tape F – Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie



STEICOMulti connect – Dauerelastische Klebe- und Dichtmasse



STEICOisoflex cut combi – Schneidetechnik für flexible und druckfeste Dämmstoffe



STEICO Dämmstoffsäge



STEICO Dämmstoffmesser



## Trennwandplatten

### STEICOflex 038 – Flexible Wärmedämmung aus Holzfaser



- Flexible Holzfaser-Dämmmatten für die Gefachdämmung
- Für Dach, Wand, Decke
- Hergestellt im Trockenverfahren
- $\lambda_D$  0,038

#### Handliche Formate (Rechtecke) für den Trockenbau

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante  | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m²] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|-------------|--------|-------------------|-------------------------|----------|-------------------|---------|
| 328799   | 40         | 1200       | 625         | stumpf | 12 Pak. à 10 St.  | 90,000                  | 22       | 5,08              | m²      |
| 328800   | 60         | 1200       | 625         | stumpf | 10 Pak. à 8 St.   | 60,000                  | 22       | 7,62              | m²      |
| 342064   | 80         | 1200       | 625         | stumpf | 10 Pak. à 6 St.   | 45,000                  | 22       | 10,15             | m²      |

Palettenformate:

1200x625 mm ca. 1,25 x 1,20 x 2,55 m

## Einblasdämmung

### STEICOzell – Holzfaser-Einblasdämmung



- Rohdichte ca. 32 - 45 kg/m³ je nach Anwendung,  $\lambda_D$  0,038
- Einblasdämmung aus natürlicher Holzfaser
- Fugenfreie Dämmschicht, dauerhaft setzungssicher dank dreidimensionaler Verzahnung der Holzfaser
- Diffusionsoffen, verschnittfrei

#### Lieferung in handlichen Säcken

| Art.-Nr. | Gew./St. [kg] | Anzahl/Pal. [St.] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|---------------|-------------------|----------|-------------------|---------|
| 329601   | 15,0          | 21 Säcke          | 33       | 1,32              | kg      |

Palettenformate:

in Säcken 1,20 x 0,80 x 2,60 m

#### Lieferung in Ballen ohne Einzelfolierung / Großballen (Industrieverpackung)

| Art.-Nr. | Gew./St. [kg] | Anzahl/Pal. [St.]                 | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|---------------|-----------------------------------|----------|-------------------|---------|
| 347669   | 270,0         | 1 Großballen (18 Ballen je 15 kg) | 33       | 1,32              | kg      |

Palettenformate:

ohne Einzelfolierung 1,20 x 0,80 x 2,30 m

## Dämmung: Gefachdämmung: Einblasdämmung

### STEICO<sup>floc</sup> – Zellulose-Einblasdämmung



- Rohdichte ca. 27 – 60 kg/m<sup>3</sup> je nach Anwendung,  $\lambda_0$  0,038
- Einblasdämmung aus Zellulose
- Fugenfreie Dämmschicht, dauerhaft setzungssicher
- Diffusionsoffen, verschnittfrei

#### Lieferung in handlichen Säcken

| Art.-Nr. | Gew./St. [kg] | Anzahl/Pal. [St.] | Variante | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|---------------|-------------------|----------|----------|-------------------|---------|
| 386700   | 15,0          | 21 Säcke          | standard | 33       | 1,32              | kg      |
| 386701   | 15,0          | 21 Säcke          | borfrei  | 33       | 1,45              | kg      |

Palettenformate:  
 in Säcken 1,20 x 0,80 x 2,50 m

#### Lieferung in Ballen ohne Einzelfolierung/Großballen (Industrieverpackung)

| Art.-Nr. | Gew./St. [kg] | Anzahl/Pal. [St.] | Variante | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|---------------|-------------------|----------|----------|-------------------|---------|
| 397110   | 350,0         | 1 Großballen      | standard | 33       | 1,32              | kg      |
| 397380   | 350,0         | 1 Großballen      | borfrei  | 33       | 1,45              | kg      |

Palettenformate:  
 Großballen 1,20 x 0,80 x 2,35 m

### STEICO *Verschlussstopfen*



- Verschlussstopfen für den sicheren Verschluss von Einblasöffnungen und Verschraubungslöchern, z.B. bei der Montage geschlossener Holzbauelemente
- Sicherer Verschluss durch passgenaue Form
- Schnell und einfach zu verarbeiten
- Überputzbar

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Durchmesser [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 398626   | 35         | 50               | 100               | 1,35              | St.     |
| 409465   | 35         | 68               | 100               | 1,45              | St.     |
| 342102   | 35         | 105              | 60                | 1,66              | St.     |
| 342106   | 35         | 120              | 50                | 1,78              | St.     |

### STEICO *Hartfaserstreifen*



- Zusatzsicherung beim Einsatz von Einblasdämmung und der Verwendung von Dampfbrems- / Luftdichtungsbahnen
- Zusatzsicherung an der Sparrenflanke bei der Berg- und Talverlegung der Dampfbremsbahn
- Montage mit Schlagtacker möglich

#### Lieferung in handlichen Paketen

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------|
| 357988   | 2,8        | 1200       | 50          | 25                | 0,58              | lfm     |



## Dämmung: Gefachdämmung: Einblasdämmung

**System-Empfehlung Einblasdämmung**

Zentrierbohrer



Bohrkrone BK 75/105/121



Bohrkrone BK dry

STEICOMulti tape P – Hochleistungs-  
klebeband mit Kraftpapier-  
träger

## Dämmung: Installationsebene

# Installationsebene

### STEICO<sup>install</sup> – Dämmsystem für Installationsebenen



- Vollflächige Dämmung von Installationsebenen
- Für die automatisierte Elementfertigung geeignet
- Auch verwendbar als Putzträgerplatte im Innenbereich
- bei 60mm Dicke: Anwendung nur in Kombination mit Putz empfohlen
- ca. 140 kg/m<sup>3</sup>, λ<sub>D</sub> 0,040

#### Ein-Mann-Platte für die Baustellenmontage, ohne Installationskanäle

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante  | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m²] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|-------------|--------|-------------------|-------------------------|----------|-------------------|---------|
| 342251   | 50         | 2600       | 600         | stumpf | 44                | 68,640                  | 20       | 16,83             | m²      |

Palettenformate:  
 2600x600 mm ca. 2,60 x 1,20 x 1,22 m

#### Großformat für die Elementfertigung, mit Installationskanälen

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante  | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m²] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|-------------|--------|-------------------|-------------------------|----------|-------------------|---------|
| 420484   | 50         | 2635       | 1200        | stumpf | 22                | 69,564                  | 20       | 17,31             | m²      |
| 420487   | 60         | 2650       | 1200        | stumpf | 19                | 60,420                  | 20       | 20,77             | m²      |

Palettenformate:  
 2635x1200 mm ca. 2,64 x 1,20 x 1,25 m  
 2650x1200 mm ca. 2,65 x 1,20 x 1,28 m

### System-Empfehlung Installationsebene



STEICObase – Druckfeste Wärmedämmung



Dämmung: Installationsebene: Installationsebene Zubehör

## Installationsebene Zubehör

STEICO*multi box* – Abdichtungssystem für gängige Installationen

- Abdichtungssystem für die Montage aller gängigen Elektroinstallationen in Holzrahmenbauwänden ohne Installationsebene
- Bietet Platz für bis zu 3 Hohlwand-Gerätedosen (T bis 62 mm)
- Kann bei Bedarf beliebig erweitert werden

Lieferung in handlichen Kartons

| Art.-Nr. | Tiefe [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Inhalt                                                                                                                                                                                                         | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 395838   | 65         | 260        | 125         | 1 Installationsbox<br>+ je 1 Dichtstopfen DN 20 und DN 32<br>+ je 1 Leerrohr 1,30 m DN 20 und 1,30 m DN 32<br>+ 1 GD 22 Durchführungsmanschette Ø 25 - 32 mm<br>+ 1 GD 21 Durchführungsmanschette Ø 15 - 22 mm | 1                 | 49,75             | Pak.    |

STEICO*base* – Druckfeste Wärmedämmung

- hohe Druckfestigkeit  $\geq 150$  kPa
- trittschallmindernde Dämmplatte und Höhenausgleichsplatte unterhalb von Estrichsystemen
- Putzträgerplatte im Innenausbau für Kalk- und Lehmputze
- diffusionsoffen, ökologisch und recyclingfähig

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante  | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m²] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|-------------|--------|-------------------|-------------------------|----------|-------------------|---------|
| 326078   | 20         | 1350       | 600         | stumpf | 112               | 90,720                  | 40       | 8,08              | m²      |

Palettenformate:

1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

## Dämmung: Trockenbauprodukte: Trennwandplatten

# Trockenbauprodukte

## Trennwandplatten

### STEICOflex 038 – Flexible Wärmedämmung aus Holzfaser



- Flexible Holzfaser-Dämmmatten für die Gefachdämmung
- Für Dach, Wand, Decke
- Hergestellt im Trockenverfahren
- $\lambda_D$  0,038

#### Handliche Formate (Rechtecke) für den Trockenbau

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante  | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m²] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|-------------|--------|-------------------|-------------------------|----------|-------------------|---------|
| 328799   | 40         | 1200       | 625         | stumpf | 12 Pak. à 10 St.  | 90,000                  | 22       | 5,08              | m²      |
| 328800   | 60         | 1200       | 625         | stumpf | 10 Pak. à 8 St.   | 60,000                  | 22       | 7,62              | m²      |
| 342064   | 80         | 1200       | 625         | stumpf | 10 Pak. à 6 St.   | 45,000                  | 22       | 10,15             | m²      |

Palettenformate:  
 1220x625 mm ca. 1,25 x 1,22 x 2,55 m

## Trockenestrichdämmung

### STEICOtherm SD – Trittschalldämmung unter Trockenestrich



- klassifizierte Trittschalldämmplatte aus natürlicher Holzfaser
- geringe dynamische Steifigkeit
- druckfeste Dämmplatte für Trocken- und Nassestrichsysteme
- Zusammendrückbarkeit: CP 2

#### Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante  | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m²] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|-------------|--------|-------------------|-------------------------|----------|-------------------|---------|
| 330553   | 20         | 1350       | 600         | stumpf | 116               | 93,960                  | 40       | 5,19              | m²      |
| 301649   | 30         | 1350       | 600         | stumpf | 74                | 59,940                  | 40       | 7,79              | m²      |

Palettenformate:  
 1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m



Randdämmstreifen

STEICO*soundstrip* – Randdämmstreifen aus Holzfaser



- Randdämmstreifen bei schwimmend verlegtem Estrich
- Als Entkopplungsstreifen zu aufgehenden Bauteilen oder als Trennwandstreifen im Trockenbau
- Hervorragende Schallentkopplung

Lieferung in handlichen Rollen

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Anzahl/Pal. [Pak.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------|
| 332871   | 10         | 10000      | 100         | 6                 | 24                 | 1,35              | lfm     |



Dämmung: Innendämmung/ Putzträger Innen: Putzträgerplatten für Innendämmung

## Innendämmung / Putzträger Innen

### Putzträgerplatten für Innendämmung

#### STEICO<sup>internal</sup> – Innendämmung aus Holzfasern



- Putzbeschichtbare Holzfaser-Dämmplatte
- Für die innenseitige Mauerwerk- und Fachwerksanierung
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 160 kg/m<sup>3</sup>, λ<sub>p</sub> 0,038

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante  | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ] | Fläche/Pal. Netto [m <sup>2</sup> ] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit        |
|----------|------------|------------|-------------|--------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------|----------------|
| 309322   | 40         | 1200       | 380         | N+F    | 84                | 38,304                               | 36,462                              | 44       | 13,85             | m <sup>2</sup> |
| 342084   | 40         | 1200       | 380         | stumpf | 84                | 38,304                               |                                     | 44       | 13,85             | m <sup>2</sup> |
| 330560   | 60         | 1200       | 380         | N+F    | 57                | 25,992                               | 24,742                              | 44       | 20,77             | m <sup>2</sup> |
| 342085   | 60         | 1200       | 380         | stumpf | 57                | 25,992                               |                                     | 44       | 20,77             | m <sup>2</sup> |
| 341825   | 80         | 1200       | 380         | stumpf | 42                | 19,152                               |                                     | 44       | 27,69             | m <sup>2</sup> |
| 420174   | 100        | 1200       | 380         | stumpf | 33                | 15,048                               |                                     | 44       | 34,62             | m <sup>2</sup> |

Palettenformate:  
 1200x380 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,27 m

#### STEICO<sup>tri</sup> – Holzfaser-Dämmkeil

PG34



- Holzfaser-Dämmkeil, putzbeschichtbar
- Zur dämmenden Gefälleausbildung unter Fensterbankprofilen
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 210 kg/m<sup>3</sup>, λ<sub>p</sub> 0,045
- Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage, Keilform

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Anzahl/Pak. [lfm] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 424186   | 25         | 25 (8)     | 1350       | 200         | 10                | 13,50             | 20,86             | m       |
| 424187   | 30         | 30 (8)     | 1350       | 260         | 10                | 13,50             | 21,13             | m       |

#### ejoth<sup>erm</sup>® S1 – Schraubdübel



- Europäische technische Zulassung ETA 17/0991
- Schraubdübel aus Kunststoff
- bei Verwendung für STEICO Innendämmplatten: Unter Berücksichtigung von 10 mm Kleberdicke und 20 mm Altputz
- Für die Befestigung von STEICO Holzfaser-Dämmplatten
- auf mineralischen Untergründen
- Zur Montage ist der ejotherm® S1 Bit oder das ejotherm® S1 tool zwingend erforderlich (5 Stern)

| Art.-Nr. | Typ          | Maße [mm] | Für Dämmstoff-Dicke [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|--------------|-----------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 409109   | S1 short 100 | 100*8*60  | 40                       | 100               | 58,13             | 100 St. |
| 404605   | S1 120       | 120*8*60  | 60                       | 100               | 53,29             | 100 St. |
| 404606   | S1 140       | 140*8*60  | 80                       | 100               | 58,60             | 100 St. |
| 414459   | S1 160       | 160*8*60  | 100                      | 100               | 64,47             | 100 St. |

## Dämmung: Innendämmung/ Putzträger Innen: Putzträgerplatten für Innendämmung

## ejotherm® S1 Bit



PG 35



- Montagebit für das Einbringen von Schraubdübeln

| Art.-Nr. | Typ                     | Maße [Zoll*mm] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|-------------------------|----------------|-------------------|---------|
| 404607   | IPR 30 (5 Stern) für S1 | 30*89          | 35,58             | St.     |

## ejotherm® S1 tool



PG 35

**NEU**

- Selbstentkoppelndes Montagewerkzeug zur oberflächenbündigen Montage von ejotherm® S1 Schraubdübeln

| Art.-Nr. | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|-------------------|-------------------|---------|
| 413462   | 1                 | 198,64            | St.     |



## Putzträgerplatte für flächige Holzuntergründe

STEICO<sup>base</sup> – Druckfeste Wärmedämmung

PG 21



- hohe Druckfestigkeit  $\geq 150$  kPa
- trittschallmindernde Dämmplatte und Höhenausgleichsplatte unterhalb von Estrichsystemen
- Putzträgerplatte im Innenausbau für Kalk- und Lehmputze
- diffusionsoffen, ökologisch und recyclingfähig

## Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante  | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m²] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|-------------|--------|-------------------|-------------------------|----------|-------------------|---------|
| 326078   | 20         | 1350       | 600         | stumpf | 112               | 90,720                  | 40       | 8,08              | m²      |
| 420688   | 20         | 2700       | 1200        | stumpf | 56                | 181,440                 | 20       | 8,08              | m²      |

## Palettenformate:

1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

2700x1200 mm ca. 2,70 x 1,20 x 1,25 m

## Dämmung: Innendämmung/ Putzträger Innen: Untersparrendämmung

## Untersparrendämmung

### STEICO<sup>duo dry</sup> – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte



- Wärmedämmende Unterdeckplatte (UDP - A), Wandbauplatte, Untersparrendämmung und Putzträgerplatte aus natürlicher Holzfaser
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 180 kg/m<sup>3</sup>,  $\lambda_D$  0,043

#### Kombiformate für den Dach- und Wandeinsatz

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m²] | Fläche/Pal. Netto [m²] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|-------------|-------|-------------------|-------------------------|------------------------|----------|-------------------|---------|
| 384015   | 40         | 1880       | 600         | N+F   | 56                | 63,168                  | 59,731                 | 28       | 15,38             | m²      |
| 411895   | 40         | 2230       | 600         | N+F   | 56                | 74,928                  | 71,001                 | 24       | 15,38             | m²      |
| 384016   | 60         | 1880       | 600         | N+F   | 38                | 42,864                  | 40,532                 | 28       | 23,08             | m²      |
| 411898   | 60         | 2230       | 600         | N+F   | 36                | 48,168                  | 45,644                 | 24       | 23,08             | m²      |

#### Palettenformate:

**1880x600 mm** ca. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

**2230x600 mm** ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

## Installationsebene

### STEICO<sup>install</sup> – Dämmsystem für Installationsebenen



- Vollflächige Dämmung von Installationsebenen
- Für die automatisierte Elementfertigung geeignet
- Auch verwendbar als Putzträgerplatte im Innenbereich
- bei 60mm Dicke: Anwendung nur in Kombination mit Putz empfohlen
- ca. 140 kg/m<sup>3</sup>,  $\lambda_D$  0,040

#### Ein-Mann-Platte für die Baustellenmontage, ohne Installationskanäle

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante  | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m²] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|-------------|--------|-------------------|-------------------------|----------|-------------------|---------|
| 342251   | 50         | 2600       | 600         | stumpf | 44                | 68,640                  | 20       | 16,83             | m²      |

#### Palettenformate:

**2600x600 mm** ca. 2,60 x 1,20 x 1,22 m

#### Großformat für die Elementfertigung, mit Installationskanälen

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante  | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m²] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|-------------|--------|-------------------|-------------------------|----------|-------------------|---------|
| 420484   | 50         | 2635       | 1200        | stumpf | 22                | 69,564                  | 20       | 17,31             | m²      |
| 420487   | 60         | 2650       | 1200        | stumpf | 19                | 60,420                  | 20       | 20,77             | m²      |

#### Palettenformate:

**2635x1200 mm** ca. 2,64 x 1,20 x 1,25 m

**2650x1200 mm** ca. 2,65 x 1,20 x 1,28 m



# Oberste Geschossdecke

## STEICO<sup>top</sup> – Dämmung der obersten Geschossdecke



- Direkt begehbar, bei untergeordneter Nutzung
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 140 kg/m<sup>3</sup>, λ<sub>D</sub> 0,040

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante  | Anzahl/Pal.<br>[St.] | Fläche/Pal.<br>Brutto [m²] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|-------------|--------|----------------------|----------------------------|----------|-------------------|---------|
| 328314   | 80         | 1200       | 400         | stumpf | 28                   | 13,440                     | 66       | 26,92             | m²      |
| 328315   | 100        | 1200       | 400         | stumpf | 22                   | 10,560                     | 66       | 33,65             | m²      |

Palettenformate:  
1200x400 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,26 - 1,39 m


## System-Empfehlung Oberste Geschossdecke



STEICO<sup>flex</sup> 036 – Flexible Wärmedämmung aus Holzfaser



STEICO<sup>multi</sup> cover 5 – Begehbare, regensichernde Dampfbremsbahn



STEICO<sup>multi</sup> tape F – Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie



STEICO<sup>multi</sup> connect – Dauerelastische Klebe- und Dichtmasse



## Dämmung: Boden: Wärmedämmung

### Boden

### Wärmedämmung

#### STEICO<sup>therm</sup> – Stabile Wärmedämmung



- Vielseitig einsetzbare Holzfaser-Dämmplatte
- Besonders leicht und gleichzeitig stabil
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 160 kg/m<sup>3</sup>,  $\lambda_D$  0,038

#### Handliche Formate mit stumpfer Kante

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante  | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m²] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|-------------|--------|-------------------|-------------------------|----------|-------------------|---------|
| 330553   | 20         | 1350       | 600         | stumpf | 116               | 93,960                  | 40       | 5,19              | m²      |
| 301654   | 40         | 1350       | 600         | stumpf | 56                | 45,360                  | 40       | 10,23             | m²      |
| 330555   | 60         | 1350       | 600         | stumpf | 38                | 30,780                  | 40       | 15,35             | m²      |
| 301684   | 80         | 1350       | 600         | stumpf | 28                | 22,680                  | 40       | 20,46             | m²      |
| 301691   | 100        | 1350       | 600         | stumpf | 22                | 17,820                  | 40       | 25,58             | m²      |

Palettenformate:

1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m



#### STEICO<sup>base</sup> – Druckfeste Wärmedämmung



- hohe Druckfestigkeit  $\geq 150$  kPa
- trittschallmindernde Dämmplatte und Höhenausgleichsplatte unterhalb von Estrichsystemen
- Putzträgerplatte im Innenausbau für Kalk- und Lehmputze
- diffusionsoffen, ökologisch und recyclingfähig

#### Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante  | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m²] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|-------------|--------|-------------------|-------------------------|----------|-------------------|---------|
| 326078   | 20         | 1350       | 600         | stumpf | 112               | 90,720                  | 40       | 8,08              | m²      |
| 326079   | 40         | 1350       | 600         | stumpf | 56                | 45,360                  | 40       | 16,15             | m²      |
| 326080   | 60         | 1350       | 600         | stumpf | 38                | 30,780                  | 40       | 24,23             | m²      |
| 332570   | 80         | 1350       | 600         | stumpf | 28                | 22,680                  | 40       | 32,31             | m²      |
| 332572   | 100        | 1350       | 600         | stumpf | 22                | 17,820                  | 40       | 40,38             | m²      |

Palettenformate:

1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

## Trittschalldämmung



PG 21

### STEICO<sup>flex</sup> SD – Trittschalldämmung unter Nassestrich



- klassifizierte Trittschalldämmplatte aus natürlicher Holzfaser
- äußerst niedrige dynamische Steifigkeit
- Dämmplatte für Nassestriche wie Zement oder Anhydritestrich
- Zusammendrückbarkeit: CP 5

Handliche Formate z.B. für die Baustellenmontage

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante  | Anzahl/Pal.<br>[St.] | Fläche/Pal.<br>Brutto [m²] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|-------------|--------|----------------------|----------------------------|----------|-------------------|---------|
| 420726   | 20         | 1220       | 575         | stumpf | 240                  | 168,360                    | 22       | 5,70              | m²      |
| 420727   | 30         | 1220       | 575         | stumpf | 168                  | 117,852                    | 22       | 8,70              | m²      |

Palettenformat:

1220x575 mm ca. 1,15 x 1,22 x 2,20 - 2,65 m



PG 21

### STEICO<sup>therm</sup> SD – Trittschalldämmung unter Trockenestrich



- klassifizierte Trittschalldämmplatte aus natürlicher Holzfaser
- geringe dynamische Steifigkeit
- druckfeste Dämmplatte für Trocken- und Nassestrichsysteme
- Zusammendrückbarkeit: CP 2

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante  | Anzahl/Pal.<br>[St.] | Fläche/Pal.<br>Brutto [m²] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|-------------|--------|----------------------|----------------------------|----------|-------------------|---------|
| 330553   | 20         | 1350       | 600         | stumpf | 116                  | 93,960                     | 40       | 5,19              | m²      |
| 301649   | 30         | 1350       | 600         | stumpf | 74                   | 59,940                     | 40       | 7,79              | m²      |

Palettenformat:

1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m



## Dämmung: Boden: Trittschalldämmung

### STEICO<sup>floor</sup> – Fußboden-Dämmsystem



- Holzfaser-Dämmplatte für trittschallbrückenfreie Verlegung von Dielenböden auf Lagerhölzern aus formstabilem Furnierschichtholz
- Wärme- und Trittschalldämmung
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 160 kg/m<sup>3</sup>,  $\lambda_D$  0,038
- Bedarf Furnierschichtholz-Verlegeleisten: ca. 1,3 Stück/m<sup>2</sup>

#### Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ] | Fläche/Pal. Netto [m <sup>2</sup> ] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit        |
|----------|------------|------------|-------------|-------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------|----------------|
| 301668   | 40         | 1200       | 380         | N+F   | 84                | 38,304                               | 36,462                              | 44       | 16,54             | m <sup>2</sup> |
| 330561   | 60         | 1200       | 380         | N+F   | 57                | 25,992                               | 24,742                              | 44       | 24,81             | m <sup>2</sup> |

Palettenformate:  
**1200x380 mm** ca. 1,20 x 0,80 x 1,27 m

#### Furnierschichtholz-Verlegeleisten

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante | Anzahl/Pal. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|-------------|-------|-------------------|-------------------|---------|
| 393298   | 35         | 2000       | 50          | N+F   | 10                | 3,70              | lfm     |
| 393298   | 35         | 2000       | 50          | N+F   | 360               | 3,35              | lfm     |
| 397487   | 55         | 2000       | 50          | N+F   | 10                | 4,92              | lfm     |
| 397487   | 55         | 2000       | 50          | N+F   | 330               | 4,45              | lfm     |

### STEICO<sup>isorel</sup> – Standard Holzfaserplatte



- Druckstabile Holzfaserplatte für flächige Anwendungen
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 230 kg/m<sup>3</sup>,  $\lambda_D$  0,050
- Andere Formate auf Anfrage

#### Formate für vielseitigen Einsatz

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante  | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit        |
|----------|------------|------------|-------------|--------|-------------------|--------------------------------------|----------|-------------------|----------------|
| 300561   | 8          | 1200       | 1000        | stumpf | 138               | 165,600                              | 52       | 2,88              | m <sup>2</sup> |
| 359396   | 10         | 1350       | 600         | stumpf | 228               | 184,680                              | 40       | 3,08              | m <sup>2</sup> |
| 300478   | 10         | 2500       | 1200        | stumpf | 114               | 342,000                              | 20       | 3,08              | m <sup>2</sup> |
| 300486   | 12         | 2500       | 1200        | stumpf | 95                | 285,000                              | 20       | 3,69              | m <sup>2</sup> |
| 300496   | 15         | 2500       | 1200        | stumpf | 76                | 228,000                              | 20       | 4,62              | m <sup>2</sup> |
| 359399   | 19         | 1350       | 600         | stumpf | 120               | 97,200                               | 40       | 5,85              | m <sup>2</sup> |
| 300512   | 19         | 2500       | 1200        | stumpf | 60                | 180,000                              | 20       | 5,85              | m <sup>2</sup> |

Palettenformate:  
**1200x1000 mm** ca. 1,00 x 1,20 x 1,30 m  
**1350x600 mm** ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m  
**2500x1200 mm** ca. 2,50 x 1,20 x 1,24 - 1,30 m



## Dämmung: Boden: Trittschalldämmung



PG 34

STEICO *soundstrip* – Randdämmstreifen aus Holzfaser

- Randdämmstreifen bei schwimmend verlegtem Estrich
- Als Entkopplungsstreifen zu aufgehenden Bauteilen oder als Trennwandstreifen im Trockenbau
- Hervorragende Schallentkopplung

## Lieferung in handlichen Rollen

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Anzahl/Pal. [Pak.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------|
| 332871   | 10         | 10000      | 100         | 6                 | 24                 | 1,35              | lfm     |


Palettenformate:

10000x100 mm ca. 0,80 x 1,20 x 2,62 m

## Verlegeunterlagen



PG 22

STEICO *EcoSilent* – Verlegeunterlage für Laminat- und Fertigparkettböden

- Trittschalldämmende Unterlage für Fertigparkett und Laminatböden
- Hohe Raumklangverbesserung
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 250 kg/m<sup>3</sup>

## Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante  | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit        |
|----------|------------|------------|-------------|--------|-------------------|--------------------------------------|----------|-------------------|----------------|
| 421270   | 3          | 790        | 590         | stumpf | 32 Pak. à 20 St.  | 298,304                              | 66       | 1,14              | m <sup>2</sup> |
| 421272   | 3          | 790        | 590         | stumpf | 54 Pak. à 20 St.  | 503,388                              | 33       | 1,14              | m <sup>2</sup> |
| 421320   | 4          | 790        | 590         | stumpf | 32 Pak. à 15 St.  | 223,728                              | 66       | 1,45              | m <sup>2</sup> |
| 421273   | 4          | 790        | 590         | stumpf | 72 Pak. à 15 St.  | 503,388                              | 33       | 1,45              | m <sup>2</sup> |
| 421319   | 5          | 790        | 590         | stumpf | 26 Pak. à 15 St.  | 181,779                              | 66       | 1,82              | m <sup>2</sup> |
| 421242   | 7          | 790        | 590         | stumpf | 20 Pak. à 15 St.  | 139,830                              | 66       | 2,69              | m <sup>2</sup> |
| 421303   | 7          | 790        | 590         | stumpf | 44 Pak. à 15 St.  | 307,626                              | 33       | 2,69              | m <sup>2</sup> |


Palettenformate:

790x590 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,20 / 2,45 m



Dämmung: Boden: Verlegeunterlagen

STEICO *EcoSilent Premium* – Verlegeunterlage mit maximaler Funktionalität



- Handliche Dämmplatte
- Dicke: 7 mm, zweischichtig (BiBoard-Technology)
- Druckfestigkeit: 20 t/m<sup>2</sup>
- Trittschallminderung: bis zu 21 dB

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante  | Anzahl/Pal. [St.] | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit        |
|----------|------------|------------|-------------|--------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|----------|-------------------|----------------|
| 421304   | 7          | 790        | 590         | stumpf | 330               | 22 Pak. à 15 St.  | 153,813                              | 66       | 3,27              | m <sup>2</sup> |

Palettenformate:  
790x590 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,20 m

STEICO *EcoSilent flex* – Verlegeunterlage für Laminat- und Fertigparkettböden



- Ausgezeichneter Schutz bei herabfallenden Gegenständen
- Wärmedämmung bei fußkalten Böden
- Ausgezeichneter Ausgleich von Bodenunebenheiten bis zu 3,1 mm
- Schnelle und einfache Verarbeitung, leicht zu schneiden
- Verpackt in handliche Rollen
- Trägt zu einem wohngesunden Innenraumklima bei
- Besonders umweltfreundlich

Lieferung in handlichen Rollen

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante  | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit        |
|----------|------------|------------|-------------|--------|-------------------|--------------------------------------|----------|-------------------|----------------|
| 421241   | 5          | 10000      | 1100        | stumpf | 11                | 121,000                              | 66       | 3,72              | m <sup>2</sup> |

Palettenformate:  
10000x1100 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,20 m



## WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICO WDVS Timber

## WDVS

## STEICO Putzträgerplatten

## STEICO WDVS Timber

STEICO *duo dry* – Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte

- Wärmedämmende Unterdeckplatte (UDP - A), Wandbauplatte, Untersparrendämmung und Putzträgerplatte aus natürlicher Holzfaser
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 180 kg/m<sup>3</sup>,  $\lambda_D$  0,043

## Kombiformate für den Dach- und Wandeinsatz

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m²] | Fläche/Pal. Netto [m²] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|-------------|-------|-------------------|-------------------------|------------------------|----------|-------------------|---------|
| 384015   | 40         | 1880       | 600         | N+F   | 56                | 63,168                  | 59,731                 | 28       | 15,38             | m²      |
| 411895   | 40         | 2230       | 600         | N+F   | 56                | 74,928                  | 71,001                 | 24       | 15,38             | m²      |
| 403390   | 40         | 2550       | 600         | N+F   | 56                | 85,680                  | 81,305                 | 20       | 15,38             | m²      |
| 384016   | 60         | 1880       | 600         | N+F   | 38                | 42,864                  | 40,532                 | 28       | 23,08             | m²      |
| 411898   | 60         | 2230       | 600         | N+F   | 36                | 48,168                  | 45,644                 | 24       | 23,08             | m²      |
| 403393   | 60         | 2550       | 600         | N+F   | 38                | 58,140                  | 55,171                 | 20       | 23,08             | m²      |
| 403395   | 60         | 2550       | 1175        | N+F   | 19                | 56,929                  | 55,171                 | 20       | 23,08             | m²      |
| 424963   | 80         | 1880       | 600         | N+F   | 28                | 31,584                  | 29,866                 | 28       | 30,77             | m²      |

## Palettenformate:

1880x600 mm ca. 1,89 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

2230x600 mm ca. 2,25 x 1,20 x 1,21 - 1,28 m

2550x600 mm ca. 2,57 x 1,20 x 1,27 m

2550x1175 mm ca. 2,57 x 1,20 x 1,27 m

## XXL-Formate für die werkseitige Elementfertigung

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante  | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m²] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|-------------|--------|-------------------|-------------------------|----------|-------------------|---------|
| 385315   | 40         | 3000       | 2500        | stumpf | 28                | 210,000                 | 8        | 15,38             | m²      |
| 385288   | 40         | 6000       | 2500        | stumpf | 15                | 225,000                 | 6        | 15,38             | m²      |
| 385316   | 60         | 3000       | 2500        | stumpf | 19                | 142,500                 | 8        | 23,08             | m²      |
| 385289   | 60         | 6000       | 2500        | stumpf | 10                | 150,000                 | 6        | 23,08             | m²      |

## Palettenformat:

3000x2500 mm ca. 3,00 x 2,50 x 1,25 m

6000x2500 mm ca. 6,00 x 2,50 x 0,80 m

## WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICO WDVS Timber

### STEICOprotect dry – Holzfaser-Dämmplatte für WDVS



- WDVS für den Holzbau sowie flächige mineralische Untergründe
- Putzbeschichtbare Holzfaser-Dämmplatte für die Außendämmung
- Hergestellt im Trockenverfahren
- Typ H: ca. 180 kg/m<sup>3</sup>,  $\lambda_D$  0,043 | Typ M: ca. 140 kg/m<sup>3</sup>,  $\lambda_D$  0,040 | Typ L dry/037: ca. 110 kg/m<sup>3</sup>,  $\lambda_D$  0,037 (technische Bezeichnung STEICOprotect L dry)

#### Handliche Formate, z.B. für den Baustelleneinsatz und die Elementfertigung

| Art.-Nr. | Typ   | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m²] | Fläche/Pal. Netto [m²] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|-------|------------|------------|-------------|-------|-------------------|-------------------------|------------------------|----------|-------------------|---------|
| 344510   | H dry | 60         | 1325       | 600         | N+F   | 38                | 30,210                  | 28,405                 | 40       | 24,23             | m²      |
| 344511   | M dry | 60         | 1325       | 600         | N+F   | 38                | 30,210                  | 28,405                 | 40       | 21,35             | m²      |
| 344512   | M dry | 80         | 1325       | 600         | N+F   | 28                | 22,260                  | 20,930                 | 40       | 28,46             | m²      |
| 344513   | M dry | 100        | 1325       | 600         | N+F   | 22                | 17,490                  | 16,445                 | 40       | 35,58             | m²      |
| 346272   | M dry | 120        | 1325       | 600         | N+F   | 18                | 14,310                  | 13,455                 | 40       | 42,69             | m²      |
| 346542   | M dry | 140        | 1325       | 600         | N+F   | 16                | 12,720                  | 11,960                 | 40       | 49,81             | m²      |
| 347071   | M dry | 160        | 1325       | 600         | N+F   | 14                | 11,130                  | 10,465                 | 40       | 56,92             | m²      |
| 352520   | M dry | 180        | 1325       | 600         | N+F   | 12                | 9,540                   | 8,970                  | 40       | 64,04             | m²      |
| 371199   | M dry | 200        | 1325       | 600         | N+F   | 12                | 9,540                   | 8,970                  | 40       | 71,15             | m²      |

Palettenformate:

1325x600 mm ca. 1,33 x 1,23 x 1,26 m

#### Großformatplatten für die Elementfertigung

| Art.-Nr. | Typ   | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante  | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m²] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|-------|------------|------------|-------------|--------|-------------------|-------------------------|----------|-------------------|---------|
| 369753   | H dry | 40         | 2800       | 1250        | stumpf | 28                | 98,000                  | 16       | 15,77             | m²      |
| 352236   | H dry | 60         | 2600       | 1250        | stumpf | 19                | 61,750                  | 16       | 23,65             | m²      |
| 369755   | H dry | 60         | 2800       | 1250        | stumpf | 19                | 66,500                  | 16       | 23,65             | m²      |
| 378772   | H dry | 60         | 3000       | 1250        | stumpf | 19                | 71,250                  | 16       | 23,65             | m²      |
| 342057   | M dry | 60         | 2800       | 1250        | stumpf | 19                | 66,500                  | 16       | 17,88             | m²      |
| 342058   | M dry | 80         | 2800       | 1250        | stumpf | 14                | 49,000                  | 16       | 23,85             | m²      |
| 342059   | M dry | 100        | 2800       | 1250        | stumpf | 11                | 38,500                  | 16       | 29,81             | m²      |
| 369798   | M dry | 120        | 2800       | 1250        | stumpf | 9                 | 31,500                  | 16       | 35,77             | m²      |
| 369799   | M dry | 140        | 2800       | 1250        | stumpf | 8                 | 28,000                  | 16       | 41,73             | m²      |
| 369800   | M dry | 160        | 2800       | 1250        | stumpf | 7                 | 24,500                  | 16       | 47,69             | m²      |

Palettenformate:

2800x1250 mm ca. 2,85 x 1,25 x 1,19 - 1,30 m

2600x1250 mm ca. 2,60 x 1,25 x 1,30 m

3000x1250 mm ca. 3,00 x 1,25 x 1,30 m



## WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICO WDVS Timber

## Handliche Formate, insbesondere für flächige und massive Untergründe

| Art.-Nr. | Typ       | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante  | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m²] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|-----------|------------|------------|-------------|--------|-------------------|-------------------------|----------|-------------------|---------|
| 341826   | L dry/037 | 100        | 1200       | 400         | stumpf | 22                | 10,560                  | 66       | 28,85             | m²      |
| 341827   | L dry/037 | 120        | 1200       | 400         | stumpf | 18                | 8,640                   | 66       | 34,62             | m²      |
| 390211   | L dry/037 | 140        | 600        | 400         | stumpf | 32                | 7,680                   | 66       | 40,38             | m²      |
| 341828   | L dry/037 | 140        | 1200       | 400         | stumpf | 16                | 7,680                   | 66       | 40,38             | m²      |
| 390213   | L dry/037 | 160        | 600        | 400         | stumpf | 28                | 6,720                   | 66       | 46,15             | m²      |
| 340736   | L dry/037 | 160        | 1200       | 400         | stumpf | 14                | 6,720                   | 66       | 46,15             | m²      |
| 390214   | L dry/037 | 180        | 600        | 400         | stumpf | 24                | 5,760                   | 66       | 51,92             | m²      |
| 341829   | L dry/037 | 180        | 1200       | 400         | stumpf | 12                | 5,760                   | 66       | 51,92             | m²      |
| 390215   | L dry/037 | 200        | 600        | 400         | stumpf | 24                | 5,760                   | 66       | 57,69             | m²      |
| 341830   | L dry/037 | 200        | 1200       | 400         | stumpf | 12                | 5,760                   | 66       | 57,69             | m²      |
| 341831   | L dry/037 | 220        | 1200       | 400         | stumpf | 10                | 4,800                   | 66       | 63,46             | m²      |
| 341832   | L dry/037 | 240        | 1200       | 400         | stumpf | 10                | 4,800                   | 66       | 69,23             | m²      |

Palettenformat:

1200x400 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,26 - 1,39 m

600x400 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,27 m



PG 26

## STEICOprotect – Holzfaser-Dämmplatte für WDVS



- WDVS für den Holzbau
- Putzbeschichtbare Holzfaser-Dämmplatte für die Außendämmung
- Hohe Druckfestigkeit
- Hergestellt im Nassverfahren
- Typ H: ca. 265 kg/m³,  $\lambda_D$  0,048 | Typ M: ca. 230 kg/m³,  $\lambda_D$  0,046

## Handliche Formate, z.B. für den Baustelleneinsatz und die Elementfertigung

| Art.-Nr. | Typ | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m²] | Fläche/Pal. Netto [m²] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|-----|------------|------------|-------------|-------|-------------------|-------------------------|------------------------|----------|-------------------|---------|
| 344666   | H   | 40         | 1325       | 600         | N+F   | 56                | 44,520                  | 41,860                 | 40       | 16,92             | m²      |
| 344667   | H   | 60         | 1325       | 600         | N+F   | 38                | 30,210                  | 28,405                 | 40       | 25,38             | m²      |
| 344668   | M   | 80         | 1325       | 600         | N+F   | 28                | 22,260                  | 20,930                 | 40       | 33,85             | m²      |
| 344670   | M   | 100        | 1325       | 600         | N+F   | 22                | 17,490                  | 16,445                 | 40       | 42,31             | m²      |

Palettenformate:

1325x600 mm ca. 1,33 x 1,23 x 1,26 m

## Großformatplatten für die Elementfertigung, Typ H aussteifend gem. AbZ-9.1-826

| Art.-Nr. | Typ | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante  | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m²] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|-----|------------|------------|-------------|--------|-------------------|-------------------------|----------|-------------------|---------|
| 342104   | H   | 40         | 2800       | 1250        | stumpf | 28                | 98,000                  | 16       | 16,92             | m²      |
| 300288   | H   | 60         | 2800       | 1250        | stumpf | 19                | 66,500                  | 16       | 25,38             | m²      |

Palettenformate:

2800x1250 mm ca. 2,85 x 1,25 x 1,19 - 1,30 m

## System-Empfehlung STEICO WDVS Timber



ejotherm® HFS Schraubbefestiger



ejotherm® STR H Schraubbefestiger



STEICOmulti fill – Dauerelastischer Fugendichtstoff

## WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICO WDVS Mineral

## STEICO WDVS Mineral

### STEICOprotect L dry/037 – Holzfaser-Dämmplatte für WDVS Mineral



PG 27



- WDVS für flächige mineralische Untergründe
- Putzbeschichtbare Holzfaser-Dämmplatte für die Außendämmung
- Hergestellt im Trockenverfahren
- Typ L dry/037: ca. 110 kg/m<sup>3</sup>, λ<sub>D</sub> 0,037 (technische Bezeichnung STEICOprotect L dry)

Handliche Formate, insbesondere für flächige und massive Untergründe, z.B. Mauerwerkssanierung


| Art.-Nr. | Typ       | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante  | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit        |
|----------|-----------|------------|------------|-------------|--------|-------------------|--------------------------------------|----------|-------------------|----------------|
| 403636   | L dry/037 | 80         | 600        | 400         | stumpf | 56                | 13,400                               | 66       | 23,08             | m <sup>2</sup> |
| 341826   | L dry/037 | 100        | 1200       | 400         | stumpf | 22                | 10,560                               | 66       | 28,85             | m <sup>2</sup> |
| 341827   | L dry/037 | 120        | 1200       | 400         | stumpf | 18                | 8,640                                | 66       | 34,62             | m <sup>2</sup> |
| 390211   | L dry/037 | 140        | 600        | 400         | stumpf | 32                | 7,680                                | 66       | 40,38             | m <sup>2</sup> |
| 341828   | L dry/037 | 140        | 1200       | 400         | stumpf | 16                | 7,680                                | 66       | 40,38             | m <sup>2</sup> |
| 390213   | L dry/037 | 160        | 600        | 400         | stumpf | 28                | 6,720                                | 66       | 46,15             | m <sup>2</sup> |
| 340736   | L dry/037 | 160        | 1200       | 400         | stumpf | 14                | 6,720                                | 66       | 46,15             | m <sup>2</sup> |
| 390214   | L dry/037 | 180        | 600        | 400         | stumpf | 24                | 5,760                                | 66       | 51,92             | m <sup>2</sup> |
| 341829   | L dry/037 | 180        | 1200       | 400         | stumpf | 12                | 5,760                                | 66       | 51,92             | m <sup>2</sup> |
| 390215   | L dry/037 | 200        | 600        | 400         | stumpf | 24                | 5,760                                | 66       | 57,69             | m <sup>2</sup> |
| 341830   | L dry/037 | 200        | 1200       | 400         | stumpf | 12                | 5,760                                | 66       | 57,69             | m <sup>2</sup> |
| 341831   | L dry/037 | 220        | 1200       | 400         | stumpf | 10                | 4,800                                | 66       | 63,46             | m <sup>2</sup> |
| 341832   | L dry/037 | 240        | 1200       | 400         | stumpf | 10                | 4,800                                | 66       | 69,23             | m <sup>2</sup> |

Palettenformat:

600x400 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,27 m

1200x400 mm ca. 1,20 x 0,80 x 1,26 - 1,39 m

### System-Empfehlung STEICO WDVS Mineral



STEICOisoflex cut combi – Schneidetechnik für flexible und druckfeste Dämmstoffe



ejotherm® STR U 2G Universal-schraubdübel



ejotherm® S1 – Schraubdübel



## WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICOsecure Putzsystem

## STEICOsecure Putzsystem



PG 36

## STEICOsecure Base – Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel



- Zur Herstellung der Gewebespachtelung und Verklebung von Putzträgerplatten
- 1 volle Palette wiegt 900 kg
- Verbrauch/m<sup>2</sup> [kg]: ca. 7,00 für Verklebung auf mineralischen, ebenen Untergründen, ca. 6,00 - 8,00 für Armierung, 1,28 pro mm Schichtdicke

## Lieferung in handlichen Säcken

| Art.-Nr. | Farbton   | Gew./St. [kg] | Anzahl/Pal. [St.] | Staffelung                                                            | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|-----------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 351194   | Naturweiß | 25,0          | 36                | Gewicht [kg]: 25-900, Anzahl [St.]: ≤ 36, Paletten [St.]: ≤ 1         | 1,66              | kg      |
| 351194   | Naturweiß | 25,0          | 36                | Gewicht [kg]: 901-2.700, Anzahl [St.]: > 36, Paletten [St.]: > 1      | 1,53              | kg      |
| 351194   | Naturweiß | 25,0          | 36                | Gewicht [kg]: 2.701-4.500, Anzahl [St.]: > 108, Paletten [St.]: > 3   | 1,35              | kg      |
| 351194   | Naturweiß | 25,0          | 36                | Gewicht [kg]: 4.501-9.000, Anzahl [St.]: > 180, Paletten [St.]: > 5   | 1,29              | kg      |
| 351194   | Naturweiß | 25,0          | 36                | Gewicht [kg]: 9.001-23.999, Anzahl [St.]: > 360, Paletten [St.]: > 10 | 1,22              | kg      |
| 351194   | Naturweiß | 25,0          | 36                | Gewicht [kg]: ≥ 23.400, Anzahl [St.]: ≥ 936, Paletten [St.]: ≥ 26     | 1,16              | kg      |



PG 36

## STEICOsecure Base Coat – Grundierung



- Verlängert die Offenzeit der Oberputze zur Strukturierung
- Zur Verbesserung der Putzhaftung auf der Armierungsschicht
- Tönbar für hochwertige Ausführung nachfolgender Beschichtungen
- Verbrauch/m<sup>2</sup> [kg]: ca. 0,30 - 0,40 pro Anstrich

## Lieferung in handlichen Eimern

| Art.-Nr. | Farbton            | Gew./St. [kg] | Anzahl/Pal. [St.] | Gew./Pal. [kg] | Staffelung      | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|--------------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------|
| 351203   | Weiß               | 25,0          | 24                | 600            | Einzelabnahme   | 6,03              | kg      |
| 351203   | Weiß               | 25,0          | 24                | 600            | Palettenabnahme | 5,07              | kg      |
| 351200   | Getönt C1          | 25,0          | 24                | 600            | Einzelabnahme   | 6,88              | kg      |
| 351200   | Getönt C1          | 25,0          | 24                | 600            | Palettenabnahme | 5,81              | kg      |
| 371189   | Farbtonzuschlag C2 | 25,0          | 24                | 600            |                 | 1,05              | kg      |
| 360971   | Farbtonzuschlag C3 | 25,0          | 24                | 600            |                 | 2,12              | kg      |

## WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICOsecure Putzsystem

### STEICOsecure Render F (K) – Oberputz mit Kratzputzstruktur



- Diffusionsoffener Silikonharz-Oberputz
- Natürliche Schutzfunktion gegen Witterungseinflüsse
- Ohne bioziden Filmschutz, mit hochwertigem Marmokorn
- Erhältlich in Körnung K 1,5/K 2,0/K 3,0
- Verbrauch/m<sup>2</sup> [kg]: K 1,5 ca. 2,40 , K 2,0 ca. 3,10 K 3,0 ca. 4,30

#### Lieferung in handlichen Eimern

| Art.-Nr. | Farbton            | Körnung         | Gew./St. [kg] | Anzahl/Pal. [St.] | Gew./Pal. [kg] | Staffelung      | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|--------------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------|
| 420229   |                    | K 1,5           | 25,0          | 24                | 600            | Einzelabnahme   | 5,14              | kg      |
| 420229   | Weiß               | K 1,5           | 25,0          | 24                | 600            | Palettenabnahme | 4,60              | kg      |
| 420230   | Weiß               | K 2,0           | 25,0          | 24                | 600            | Einzelabnahme   | 5,14              | kg      |
| 420230   | Weiß               | K 2,0           | 25,0          | 24                | 600            | Palettenabnahme | 4,60              | kg      |
| 420231   | Weiß               | K 3,0           | 25,0          | 24                | 600            | Einzelabnahme   | 5,14              | kg      |
| 420231   | Weiß               | K 3,0           | 25,0          | 24                | 600            | Palettenabnahme | 4,60              | kg      |
| 420232   |                    | K 1,5           | 25,0          | 24                | 600            | Einzelabnahme   | 6,08              | kg      |
| 420232   | Getönt C1          | K 1,5           | 25,0          | 24                | 600            | Palettenabnahme | 5,54              | kg      |
| 420233   | Getönt C1          | K 2,0           | 25,0          | 24                | 600            | Einzelabnahme   | 6,08              | kg      |
| 420233   | Getönt C1          | K 2,0           | 25,0          | 24                | 600            | Palettenabnahme | 5,54              | kg      |
| 420234   | Getönt C1          | K 3,0           | 25,0          | 24                | 600            | Einzelabnahme   | 6,08              | kg      |
| 420234   | Getönt C1          | K 3,0           | 25,0          | 24                | 600            | Palettenabnahme | 5,54              | kg      |
| 371189   | Farbtonzuschlag C2 | K 1,5 /2,0 /3,0 | 25,0          | 24                | 600            |                 | 1,05              | kg      |
| 360971   | Farbtonzuschlag C3 | K 1,5 /2,0 /3,0 | 25,0          | 24                | 600            |                 | 2,12              | kg      |

### STEICOsecure Render M (K) – Oberputz mit Kratzputzstruktur



- Vergüteter mineralischer Oberputz
- Zweifacher Anstrich mit STEICOsecure Silco/ Color F zwingend erforderlich
- Erhältlich in Körnung K 1,5/K 2,0/K 3,0
- Verbrauch/m<sup>2</sup> [kg]: K 1,5 ca. 1,80 , K 2,0 ca. 2,40, K 3,0 ca. 2,70

#### Lieferung in handlichen Säcken

| Art.-Nr. | Farbton            | Körnung         | Gew./St. [kg] | Anzahl/Pal. [St.] | Gew./Pal. [kg] | Staffelung      | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|--------------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------|
| 351226   |                    | K 1,5           | 25,0          | 36                | 900            | Einzelabnahme   | 2,46              | kg      |
| 351226   | Weiß               | K 1,5           | 25,0          | 36                | 900            | Palettenabnahme | 2,09              | kg      |
| 351227   | Weiß               | K 2,0           | 25,0          | 36                | 900            | Einzelabnahme   | 2,46              | kg      |
| 351227   | Weiß               | K 2,0           | 25,0          | 36                | 900            | Palettenabnahme | 2,09              | kg      |
| 351228   | Weiß               | K 3,0           | 25,0          | 36                | 900            | Einzelabnahme   | 2,46              | kg      |
| 351228   | Weiß               | K 3,0           | 25,0          | 36                | 900            | Palettenabnahme | 2,09              | kg      |
| 351229   |                    | K 1,5           | 25,0          | 36                | 900            | Einzelabnahme   | 3,13              | kg      |
| 351229   | Getönt C1          | K 1,5           | 25,0          | 36                | 900            | Palettenabnahme | 2,68              | kg      |
| 351230   | Getönt C1          | K 2,0           | 25,0          | 36                | 900            | Einzelabnahme   | 3,13              | kg      |
| 351230   | Getönt C1          | K 2,0           | 25,0          | 36                | 900            | Palettenabnahme | 2,68              | kg      |
| 351231   | Getönt C1          | K 3,0           | 25,0          | 36                | 900            | Einzelabnahme   | 3,13              | kg      |
| 351231   | Getönt C1          | K 3,0           | 25,0          | 36                | 900            | Palettenabnahme | 2,68              | kg      |
| 371189   | Farbtonzuschlag C2 | K 1,5 /2,0 /3,0 | 25,0          | 24                | 900            |                 | 1,05              | kg      |
| 360971   | Farbtonzuschlag C3 | K 1,5 /2,0 /3,0 | 25,0          | 24                | 900            |                 | 2,12              | kg      |

## WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICOsecure Putzsystem



PG 36

**STEICOsecure Render M (R) – Oberputz mit Rillenputzstruktur**

- Vergüteter mineralischer Oberputz
- Zweifacher Anstrich mit STEICOsecure Silco zwingend erforderlich
- Erhältlich in Körnung R 1,5/R 2,0/R 3,0
- Verbrauch/m² [kg]: R 1,5 ca. 1,80 , R 2,0 ca. 2,40, R 3,0 ca. 2,80

**Lieferung in handlichen Säcken**

| Art.-Nr. | Farbton            | Körnung         | Gew./St. [kg] | Anzahl/Pal. [St.] | Gew./Pal. [kg] | Staffelung      | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|--------------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------|
| 351232   |                    | R 1,5           | 25,0          | 36                | 900            | Einzelabnahme   | 2,46              | kg      |
| 351232   | Weiß               | R 1,5           | 25,0          | 36                | 900            | Palettenabnahme | 2,09              | kg      |
| 351233   | Weiß               | R 2,0           | 25,0          | 36                | 900            | Einzelabnahme   | 2,46              | kg      |
| 351233   | Weiß               | R 2,0           | 25,0          | 36                | 900            | Palettenabnahme | 2,09              | kg      |
| 351234   | Weiß               | R 3,0           | 25,0          | 36                | 900            | Einzelabnahme   | 2,46              | kg      |
| 351234   | Weiß               | R 3,0           | 25,0          | 36                | 900            | Palettenabnahme | 2,09              | kg      |
| 351235   |                    | R 1,5           | 25,0          | 36                | 900            | Einzelabnahme   | 3,13              | kg      |
| 351235   | Getönt C1          | R 1,5           | 25,0          | 36                | 900            | Palettenabnahme | 2,68              | kg      |
| 351236   | Getönt C1          | R 2,0           | 25,0          | 36                | 900            | Einzelabnahme   | 3,13              | kg      |
| 351236   | Getönt C1          | R 2,0           | 25,0          | 36                | 900            | Palettenabnahme | 2,68              | kg      |
| 351237   | Getönt C1          | R 3,0           | 25,0          | 36                | 900            | Einzelabnahme   | 3,13              | kg      |
| 351237   | Getönt C1          | R 3,0           | 25,0          | 36                | 900            | Palettenabnahme | 2,68              | kg      |
| 371189   | Farbtonzuschlag C2 | R 1,5 /2,0 /3,0 | 25,0          | 24                | 900            |                 | 1,05              | kg      |
| 360971   | Farbtonzuschlag C3 | R 1,5 /2,0 /3,0 | 25,0          | 24                | 900            |                 | 2,12              | kg      |



PG 36

**STEICOsecure Render S (K) – Oberputz mit Kratzputzstruktur**

- Diffusionsoffener Silikonharzputz in Kratzputzstruktur
- Erhältlich in Körnung K 1,5/K 2,0/K 3,0
- Verbrauch/m² [kg]: K 1,5 ca. 2,40 , K 2,0 ca. 3,10, K 3,0 ca. 4,30

**Lieferung in handlichen Eimern**

| Art.-Nr. | Farbton            | Körnung         | Gew./St. [kg] | Anzahl/Pal. [St.] | Gew./Pal. [kg] | Staffelung      | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|--------------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------|
| 351204   |                    | K 1,5           | 25,0          | 24                | 600            | Einzelabnahme   | 4,60              | kg      |
| 351204   | Weiß               | K 1,5           | 25,0          | 24                | 600            | Palettenabnahme | 3,85              | kg      |
| 351205   | Weiß               | K 2,0           | 25,0          | 24                | 600            | Einzelabnahme   | 4,60              | kg      |
| 351205   | Weiß               | K 2,0           | 25,0          | 24                | 600            | Palettenabnahme | 3,85              | kg      |
| 351206   | Weiß               | K 3,0           | 25,0          | 24                | 600            | Einzelabnahme   | 4,60              | kg      |
| 351206   | Weiß               | K 3,0           | 25,0          | 24                | 600            | Palettenabnahme | 3,85              | kg      |
| 351207   |                    | K 1,5           | 25,0          | 24                | 600            | Einzelabnahme   | 5,70              | kg      |
| 351207   | Getönt C1          | K 1,5           | 25,0          | 24                | 600            | Palettenabnahme | 4,79              | kg      |
| 351208   | Getönt C1          | K 2,0           | 25,0          | 24                | 600            | Einzelabnahme   | 5,70              | kg      |
| 351208   | Getönt C1          | K 2,0           | 25,0          | 24                | 600            | Palettenabnahme | 4,79              | kg      |
| 351209   | Getönt C1          | K 3,0           | 25,0          | 24                | 600            | Einzelabnahme   | 5,70              | kg      |
| 351209   | Getönt C1          | K 3,0           | 25,0          | 24                | 600            | Palettenabnahme | 4,79              | kg      |
| 371189   | Farbtonzuschlag C2 | K 1,5 /2,0 /3,0 | 25,0          | 24                | 600            |                 | 1,05              | kg      |
| 360971   | Farbtonzuschlag C3 | K 1,5 /2,0 /3,0 | 25,0          | 24                | 600            |                 | 2,12              | kg      |

## WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICOsecure Putzsystem

**STEICOsecure Render S (R) – Oberputz in Rillenputzstruktur**


- Diffusionsoffener Silikonharzputz in Rillenputzstruktur
- Erhältlich in Körnung R 1,5/R 2,0/R 3,0
- Verbrauch/m<sup>2</sup> [kg]: R 1,5 ca. 2,30 , R 2,0 ca. 2,80, R 3,0 ca. 3,50

**Lieferung in handlichen Eimern**

| Art.-Nr. | Farbton            | Körnung         | Gew./St. [kg] | Anzahl/Pal. [St.] | Gew./Pal. [kg] | Staffelung      | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|--------------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------|
| 351210   |                    | R 1,5           | 25,0          | 24                | 600            | Einzelabnahme   | 4,60              | kg      |
| 351210   | Weiß               | R 1,5           | 25,0          | 24                | 600            | Palettenabnahme | 3,85              | kg      |
| 351212   | Weiß               | R 2,0           | 25,0          | 24                | 600            | Einzelabnahme   | 4,60              | kg      |
| 351212   | Weiß               | R 2,0           | 25,0          | 24                | 600            | Palettenabnahme | 3,85              | kg      |
| 351213   | Weiß               | R 3,0           | 25,0          | 24                | 600            | Einzelabnahme   | 4,60              | kg      |
| 351213   | Weiß               | R 3,0           | 25,0          | 24                | 600            | Palettenabnahme | 3,85              | kg      |
| 351214   |                    | R 1,5           | 25,0          | 24                | 600            | Einzelabnahme   | 5,70              | kg      |
| 351214   | Getönt C1          | R 1,5           | 25,0          | 24                | 600            | Palettenabnahme | 4,79              | kg      |
| 351215   | Getönt C1          | R 2,0           | 25,0          | 24                | 600            | Einzelabnahme   | 5,70              | kg      |
| 351215   | Getönt C1          | R 2,0           | 25,0          | 24                | 600            | Palettenabnahme | 4,79              | kg      |
| 351216   | Getönt C1          | R 3,0           | 25,0          | 24                | 600            | Einzelabnahme   | 5,70              | kg      |
| 351216   | Getönt C1          | R 3,0           | 25,0          | 24                | 600            | Palettenabnahme | 4,79              | kg      |
| 371189   | Farbtonzuschlag C2 | R 1,5 /2,0 /3,0 | 25,0          | 24                | 600            |                 | 1,05              | kg      |
| 360971   | Farbtonzuschlag C3 | R 1,5 /2,0 /3,0 | 25,0          | 24                | 600            |                 | 2,12              | kg      |


**STEICOsecure Render M (MP) – Modellierputz**


- Vergüteter mineralischer Oberputz
- Vor Aufbringen des Modellierputzes Egalisationsspachtelung mit „STEICOsecure Render M (K) 1,5“ gratenfrei aufbringen, glatt abziehen
- Zweifacher Anstrich mit STEICOsecure Silco/ Color F abschließend zwingend erforderlich
- Erhältlich in Körnung K 0,5
- Verbrauch/m<sup>2</sup> [kg]: ca. 1,5 - 4,0 für Glattputz, freie Putzstruktur

**Lieferung in handlichen Säcken**

| Art.-Nr. | Farbton            | Körnung | Gew./St. [kg] | Anzahl/Pal. [St.] | Gew./Pal. [kg] | Staffelung      | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|--------------------|---------|---------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------|
| 351238   | Weiß               | K 0,5   | 25,0          | 36                | 900            | Einzelabnahme   | 3,32              | kg      |
| 351238   | Weiß               | K 0,5   | 25,0          | 36                | 900            | Palettenabnahme | 2,84              | kg      |
| 351239   | Getönt C1          | K 0,5   | 25,0          | 36                | 900            | Einzelabnahme   | 3,59              | kg      |
| 351239   | Getönt C1          | K 0,5   | 25,0          | 36                | 900            | Palettenabnahme | 3,00              | kg      |
| 371189   | Farbtonzuschlag C2 | K 0,5   | 25,0          | 24                | 900            |                 | 1,05              | kg      |
| 360971   | Farbtonzuschlag C3 | K 0,5   | 25,0          | 24                | 900            |                 | 2,12              | kg      |

## WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICOsecure Putzsystem



PG 36

**STEICOsecure Color F – Fassadenfarbe**

- Mineralische Fassadenfarbe auf Silikatbasis
- Höchste Farbtonstabilität
- Biozidfrei
- Zweifacher Anstrich notwendig
- Verbrauch/m<sup>2</sup> [L]: ca. 0,20 pro Anstrich

**Lieferung in handlichen Eimern**

| Art.-Nr. | Farbton                       | Inhalt/St. [L] | Anzahl/Pal. [St.] | Inhalt/Pal. [L] | Staffelung    | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|-------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------|
| 420235   | Weiß                          | 15             | 24                | 360             | Bis 149 Liter | 20,58             | l       |
| 420235   | Weiß                          | 15             | 24                | 360             | Ab 150 Liter  | 19,62             | l       |
| 420235   | Weiß                          | 15             | 24                | 360             | Ab 360 Liter  | 17,95             | l       |
| 420236   | Getönt C1                     | 15             | 24                | 360             | Bis 149 Liter | 22,41             | l       |
| 420236   | Getönt C1                     | 15             | 24                | 360             | Ab 150 Liter  | 21,45             | l       |
| 420236   | Getönt C1                     | 15             | 24                | 360             | Ab 360 Liter  | 19,78             | l       |
| 420237   | IR Getönt C1                  | 15             | 24                | 360             | Bis 149 Liter | 31,40             | l       |
| 420237   | IR Getönt C1                  | 15             | 24                | 360             | Ab 150 Liter  | 30,44             | l       |
| 420237   | IR Getönt C1                  | 15             | 24                | 360             | Ab 360 Liter  | 28,77             | l       |
| 371190   | Getönt C2 Color F/ Color F IR | 15             | 24                | 360             |               | 2,49              | l       |
| 372362   | Getönt C3 Color F/ Color F IR | 15             | 24                | 360             |               | 5,22              | l       |



PG 36

**STEICOsecure Silco – Fassadenfarbe**


- Siliconharzfarbe
- Mit hohem Schutz gegen Pilz- und Algenbefall
- Zweifacher Anstrich notwendig
- Verbrauch/m<sup>2</sup> [L]: ca. 0,17 - 0,20 pro Anstrich

**Lieferung in handlichen Eimern**

| Art.-Nr. | Farbton            | Inhalt/St. [L] | Anzahl/Pal. [St.] | Inhalt/Pal. [L] | Staffelung    | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|--------------------|----------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------|
| 351274   | Weiß               | 15             | 24                | 360             | Bis 149 Liter | 15,84             | l       |
| 351274   | Weiß               | 15             | 24                | 360             | Ab 150 Liter  | 14,55             | l       |
| 351274   | Weiß               | 15             | 24                | 360             | Ab 360 Liter  | 13,26             | l       |
| 351275   | Getönt C1          | 15             | 24                | 360             | Bis 149 Liter | 17,51             | l       |
| 351275   | Getönt C1          | 15             | 24                | 360             | Ab 150 Liter  | 16,08             | l       |
| 351275   | Getönt C1          | 15             | 24                | 360             | Ab 360 Liter  | 14,69             | l       |
| 371190   | Farbtonzuschlag C2 | 15             | 24                | 360             |               | 2,49              | l       |
| 372362   | Farbtonzuschlag C3 | 15             | 24                | 360             |               | 5,22              | l       |

## WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICOsecure Putzsystem

### STEICOsecure Farbfächer




- Ein Großteil der Farbtöne ist für das STEICOsecure WDVS geeignet.

| Art.-Nr. | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|-------------------|---------|
| 378149   | 28,00             | St.     |

## STEICOsecure Zubehör

### STEICOsecure SGB - Putzbeschichtbare Dämmplatte für den Spritzwasserbereich



- Profilierung passend zur Nut-Verbindung der 60 mm STEICOprotect dry / STEICOdüo dry
- Starterplatte bei Einsatz von 40 mm dicken Laibungsplatten im Anschlussbereich
- Systemkonformer Zuschnitt mit beiliegendem SGB Tool

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante                                     | Anzahl/Pak. [St.] | Fläche/Pak. [m²] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------|
| 427165   | 40         | 1200       | 325         | Längsseite<br>Falz – dreiseitig<br>stumpf | 12                | 4,68             | 13,51             | St.     |

### STEICOsecure Base Guard – Mineralischer Kombinationsmörtel



- Filzbarer Kombinationsmörtel mit integriertem Feuchteschutz für den Sockelbereich
- Zur Ausbildung einer dreidimensionalen zweiten Dichtebene unter der Fensterbank
- Zum Kleben und Armieren von Sockeldämmung
- Armierungsstärke ca. 5 mm
- Verbrauch 4,50 - 6,00 kg/m² (1,40 kg/m² pro mm Schichtdicke)

#### Lieferung in handlichen Säcken

| Art.-Nr. | Farbton | Gew./St. [kg] | Anzahl/Pal. [St.] | Gew./Pal. [kg] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|---------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|---------|
| 399357   | Grau    | 25,0          | 36                | 900            | 3,84              | kg      |

### STEICOprotect – Laibungsplatte



- Putzbeschichtbare Holzfaserdämmplatte für den Laibungsbereich
- Passend für das WDV System STEICOsecure timber und STEICOsecure mineral
- Laibungsdämmplatte bei hinterlüfteten Fassadensystemen VHF
- Variabler Zuschnitt notwendiger Laibungsbreiten

| Art.-Nr. | Typ   | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante  | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m²] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|-------|------------|------------|-------------|--------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------|
| 425645   | H     | 20         | 1350       | 500         | stumpf | 112               | 75,600                  | 10,42             | m²      |
| 425650   | H     | 20         | 1350       | 500         | stumpf | 6                 | 4,050                   | 12,39             | m²      |
| 415575   | H dry | 40         | 1350       | 600         | stumpf | 56                | 45,360                  | 15,80             | m²      |
| 415611   | H dry | 40         | 1350       | 600         | stumpf | 3                 | 2,430                   | 21,50             | m²      |

## WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICOsecure Zubehör



PG 36

## STEICOsecure Mesh – Armierungsgewebe



- Universell einsetzbares alkalibeständiges Armierungsgewebe
- Zum Einbetten in die Armierungsschicht

## Lieferung in handlichen Rollen

| Art.-Nr. | Farbton | Typ    | Maschenweite [mm] | Breite [mm] | Länge [mm] | Länge/Pal. [m] | Anzahl/Pal. [St.] | Gew./m <sup>2</sup> [g] | Staffelung          | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|---------|--------|-------------------|-------------|------------|----------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|---------|
| 351278   | Weiß    | Mesh F | 4*4               | 1100        | 50000      | 1650           | 33                | 165                     | Abnahme rollenweise | 2,90              | m       |
| 351278   | Weiß    | Mesh F | 4*4               | 1100        | 50000      | 1650           | 33                | 165                     | Ab 8 Rollen         | 2,47              | m       |
| 351302   | Weiß    | Mesh G | 6*6               | 1100        | 50000      | 1650           | 33                | 160                     | Abnahme rollenweise | 3,40              | m       |
| 351302   | Weiß    | Mesh G | 6*6               | 1100        | 50000      | 1650           | 33                | 160                     | Ab 8 Rollen         | 2,90              | m       |



PG 36

## Armierungspfeil



- Alkalibeständiges Gewebe zur Diagonalarmierung, z.B. bei Fassadenöffnungen in Pfeilform

## Lieferung in handlichen Kartons

| Art.-Nr. | Farbton | Maße [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|---------|-----------|-------------------|-------------------|---------|
| 351303   | Weiß    | 300*400   | 50                | 2,11              | St.     |



PG 36

## Sturzeckwinkel



- Alkalibeständiges, vorgeformtes Winkelstück als Armierungsgewebe im Eckbereich, z.B. an Fenstern und Türen

## Lieferung in handlichen Kartons

| Art.-Nr. | Farbton | Laibungstiefe [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|---------|--------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 351306   | Weiß    | bis 200            | 25                | 7,37              | St.     |



PG 36

## Winkelschiene



- Kunststoffprofil für die wärme brücken freie Sockel ausbildung
- Zum Aufsetzen der untersten Dämmplatten

## Lieferung in handlichen Kartons

| Art.-Nr. | Farbton | Länge [mm] | Ausladung [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|---------|------------|----------------|-------------------|-------------------|---------|
| 351307   | Weiß    | 2000       | 50             | 15                | 5,86              | m       |

## WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICOsecure Zubehör

### Sockelprofil



- Kunststoffprofil mit integriertem Glasfasergewebe
- Fluchtgerechte, saubere, wärmebrückenfreie Sockelausbildung
- Mit 6 mm Tropfkante
- In Kombination mit Winkelschiene oder bei vorhandener Perimeterdämmung
- Für 40 - 80 mm Plattendicke

#### Lieferung in handlichen Kartons

| Art.-Nr. | Farbton | Länge [mm] | Ausladung [mm] | Bruchkante [mm] | Tropfkante [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|---------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------|
| 385326   | Weiß    | 2400       | 76             | 36/56           | 6               | 25                | 7,81              | m       |

### Stoßverbinder



- Zur Verbindung von Sockelprofilen aus Kunststoff
- Zur Längsverbinding von Winkelschiene oder Sockelschiene S 61

#### Lieferung in handlichen Kartons

| Art.-Nr. | Farbton | Länge [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|---------|------------|-------------------|-------------------|---------|
| 351312   | Weiß    | 30         | 100               | 0,37              | St.     |
| 351313   | Weiß    | 1150       | 10                | 10,11             | m       |



### Sockelschiene S 61



- Sockelprofil aus Kunststoff
- Zur Aufnahme der dazugehörigen Aufsteckprofile
- Ausladung in mm = Dämmstoffdicke in mm
- Für 180 und 200 mm Dämmstoffdicke ist die Verlängerung W 63 notwendig

#### Lieferung in handlichen Kartons

| Art.-Nr. | Farbton | Länge [mm] | Ausladung [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|---------|------------|----------------|-------------------|-------------------|---------|
| 383070   | Weiß    | 2000       | 80             | 10                | 10,66             | m       |
| 361160   | Weiß    | 2000       | 100            | 10                | 11,59             | m       |
| 361885   | Weiß    | 2000       | 120            | 10                | 11,86             | m       |
| 361886   | Weiß    | 2000       | 140            | 10                | 12,71             | m       |
| 361887   | Weiß    | 2000       | 160            | 10                | 13,56             | m       |

### Sockelprofil W 62-2



- Aufsteck-Sockelprofil aus Kunststoff
- Mit integriertem Glasfasergewebe
- Für Sockelschiene S 61 als Sockelausbildung mit Tropfkante

#### Lieferung in handlichen Kartons

| Art.-Nr. | Farbton | Länge [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|---------|------------|-------------------|-------------------|---------|
| 361159   | Weiß    | 2100       | 10                | 9,65              | m       |

## WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICOsecure Zubehör

## Verlängerung W 63



PG 36



- Aufsteck-Profil aus Kunststoff
- Für Sockelschiene S 61
- Zur Verlängerung der Ausladung um 40 mm

## Lieferung in handlichen Kartons

| Art.-Nr. | Farbton | Länge [mm] | Ausladung [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|---------|------------|----------------|-------------------|-------------------|---------|
| 361893   | Weiß    | 2000       | 40             | 10                | 10,14             | m       |

## Eckverbinder



PG 36



- Außen- und Inneneckverbinder aus Kunststoff
- Für Sockelprofil W62-2

## Lieferung in handlichen Kartons

| Art.-Nr. | Farbton | Typ                 | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|---------|---------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 361916   | Weiß    | Innenecke Z 18 - 2i | 100               | 3,39              | St.     |
| 361917   | Weiß    | Außenecke Z 18 - 2a | 100               | 1,83              | St.     |

## APU Gewebeleiste W38 2400 mm



PG 36



- Gewebeleiste zum schlagregensicheren Anschluss an z.B. Fenster / Türen
- Selbstklebend mit expandierendem PUR- Fugendichtband
- Zur Aufnahme von dreidimensionalen Bewegungen

| Art.-Nr. | Farbton | Länge [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|---------|------------|-------------------|-------------------|---------|
| 427273   | Weiß    | 2400       | 25                | 10,25             | m       |

## Abschlussprofil FB



PG 36



- Kunststoffprofil mit transparenter Tropfkante und Auflageschenkel mit zusätzlichem Gewebestreifen
- Profil mit dunkelgrauer PVC-Schleife und integriertem Glasfasergewebe

## Lieferung in handlichen Kartons

| Art.-Nr. | Farbton          | Länge [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------------|------------|-------------------|-------------------|---------|
| 399358   | Weiß/transparent | 1350       | 15                | 9,97              | m       |

## WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICOsecure Zubehör

### Attikapprofil



- Kunststoffprofil mit integriertem Glasfasergewebe
- Als Putzabschluss unter Attikaabdeckungen, Fensterbänken
- Zum Ankleben der überstehenden Unterdeckbahn von STEICOfix mit STEICOmuli fill

#### Lieferung in handlichen Kartons

| Art.-Nr. | Farbton | Länge [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|---------|------------|-------------------|-------------------|---------|
| 376637   | Weiß    | 2500       | 10                | 5,18              | m       |

### Putzabschlussprofil



- Abschlussprofil aus Kunststoff
- Mit integriertem Glasfasergewebe und 6 mm Putzkante

#### Lieferung in handlichen Kartons

| Art.-Nr. | Farbton | Länge [mm] | Putzkante [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|---------|------------|----------------|-------------------|-------------------|---------|
| 351327   | Weiß    | 2400       | 6              | 25                | 1,84              | m       |

### Tropfkantenprofil TR30



- Kunststoffprofil mit integriertem Glasfasergewebe
- Zur Ausbildung von Tropfkanten

#### Lieferung in handlichen Kartons

| Art.-Nr. | Farbton | Länge [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|---------|------------|-------------------|-------------------|---------|
| 400740   | Weiß    | 2400       | 25                | 8,62              | m       |

### Gewebeeckwinkel



- Kunststoffprofil mit integriertem Glasfasergewebe
- Für Kanteschutz und Kantearmierung

#### Lieferung in handlichen Kartons

| Art.-Nr. | Farbton | Länge [mm] | Schenkelbreite [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|---------|------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 351329   | Weiß    | 2500       | 100*150             | 50                | 1,95              | m       |



## WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICOsecure Zubehör



PG 36

## Putztrennprofil



- Kunststoffprofil zur Trennung von Putzschichten

Lieferung in handlichen Kartons

| Art.-Nr. | Farbton | Länge [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|---------|------------|-------------------|-------------------|---------|
| 351330   | Weiß    | 2000       | 25                | 10,47             | m       |



PG 36

## APU Gleitlager W58 2000 mm




- Zur horizontalen Ausbildung von entkoppelten Bewegungsfugen versch. Bauarten z.B. Aufstockung HRB / Massiv
- Mit eingebautem PUR- Fugendichtband
- Zur Aufnahme von Druck- und Scherbewegungen

| Art.-Nr. | Farbton | Länge [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|---------|------------|-------------------|-------------------|---------|
| 427274   | Weiß    | 2000       | 5                 | 29,43             | St.     |



PG 36

## APU Eckverbinder Gleitlager



- Verschweißte Innenecke zur horizontalen Ausbildung von entkoppelten Bewegungsfugen versch. Bauarten z.B. Aufstockung HRB / Massiv
- Verschweißte Außenecke zur horizontalen Ausbildung von entkoppelten Bewegungsfugen versch. Bauarten z.B. Aufstockung HRB / Massiv
- Mit eingebautem PUR- Fugendichtband
- Zur exakten / schnellen Eckausbildung von Gleitlagerprofil W58

| Art.-Nr. | Farbton | Typ                   | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|---------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 427275   | Weiß    | Z58-I-2020 Innenecke  | 5                 | 17,66             | St.     |
| 427276   | Weiß    | Z58-A-2020 Aussenecke | 5                 | 17,66             | St.     |



PG 36

## Blechanschlussprofil



- Kunststoffprofil mit integriertem Glasfasergewebe als entkoppelter Anschluss an ein bereits vorhandenes Blechprofil, wie z.B. Dachrandabschlüsse, Fensterbänke, Rollladenkastenanschlüsse, Flachdach.

Lieferung in handlichen Kartons

| Art.-Nr. | Farbton | Länge [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|---------|------------|-------------------|-------------------|---------|
| 351332   | Weiß    | 2500       | 10                | 25,13             | m       |

## WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICOsecure Zubehör

### STEICO<sup>fix</sup> 2.0 – Holzfaser-Dämmkeil für Fensterbänke



- Hydrophobierte Holzfaser-Dämmplatte mit aufkaschierter Funktionsbahn und integriertem Attika-Kunststoffprofil 2.0 mit Tropfkante und Glasfasergewebe
- Zur Montage unter Fensterbänken als zweite wasserführende Ebene
- Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten

Handliche Formate (Keilform), z.B. für die Baustellenmontage

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------|
| 424176   | 16         | 16 (8)     | 1350       | 100         | 10                | 34,74             | m       |
| 424177   | 20         | 20 (8)     | 1350       | 140         | 10                | 38,03             | m       |
| 424178   | 23         | 23 (8)     | 1350       | 180         | 10                | 41,79             | m       |
| 424179   | 25         | 25 (8)     | 1350       | 200         | 10                | 49,78             | m       |
| 424180   | 30         | 30 (8)     | 1350       | 260         | 10                | 52,24             | m       |

### STEICO<sup>tri</sup> – Holzfaser-Dämmkeil

PG 34



- Holzfaser-Dämmkeil, putzbeschichtbar
- Zur dämmenden Gefälleausbildung unter Fensterbankprofilen
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 210 kg/m<sup>3</sup>,  $\lambda_D$  0,045
- Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage, Keilform

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Anzahl/Pak. [lfm] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 424186   | 25         | 25 (8)     | 1350       | 200         | 10                | 13,50             | 20,86             | m       |
| 424187   | 30         | 30 (8)     | 1350       | 260         | 10                | 13,50             | 21,13             | m       |

### STEICO <sup>Fugendichtband</sup>



- Selbstklebendes, vorkomprimiertes Fugendichtband
- Mit imprägnierter Seitenfläche zur schlagregendichten Abdichtung von Anschlussfugen
- Vollimprägniert nach DIN 18542 BG1

Lieferung in handlichen Kartons

| Art.-Nr. | Farbton   | Typ       | Länge [mm] | Breite [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------|
| 415607   | Anthrazit | 15 / 2-6  | 18000      | 15          | 10                | 1,70              | lfm     |
| 351334   | Anthrazit | 15 / 5-12 | 9000       | 15          | 10                | 3,45              | lfm     |

## WDVS: STEICO Putzträgerplatten: STEICOsecure Zubehör

**STEICO*multi fill* – Dauerelastischer Fugendichtstoff**

- Einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Für Fugenbreiten bis max. 6 mm, auch als Reparaturkleber
- Lösemittelfrei
- Sehr gute Hafteigenschaften
- Auch auf feuchten Untergründen
- Überputzbar / UV-stabil


**Lieferung in handlichen Kartons**

| Art.-Nr. | Lieferform | Größe [ml] | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------|
| 358199   | Kartuschen | 310        | 12                | 14,80             | St.     |

**STEICO*multi tape F* – Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie**

- Zur Fugen-, Stoß- und Anschlussverklebung des STEICO Bahnsystems, von STEICO Holzfaserplatten in Kombination mit STEICOMulti primer und STEICOfix Unterfensterbank
- Hochalterungsbeständiger lösemittelfreier Haftklebstoff
- Extrem hohe UV- und Witterungsbeständigkeit
- Ab -10 °C verarbeitbar
- Flexibler Spezialfolienträger
- Geschlitztes Trennpapier erleichtert Eckverklebungen

| Art.-Nr. | Länge [mm] | Breite [mm] | Schlitzung Trennpapier [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|-------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 358205   | 25000      | 60          | 20/40                       | 10                | 26,55             | St.     |

**STEICO*multi tape black* – Hochleistungsklebeband mit Spezialvlies**

- Zur Stoß- und Anschlussverklebung bei STEICOuniversal black
- Hochalterungsbeständiger lösemittelfreier Haftklebstoff
- Extrem hohe UV- und Witterungsbeständigkeit
- Ab -10 °C verarbeitbar
- Überputzbarer Vliesträger
- Geschlitztes Trennpapier erleichtert Eckverklebungen

| Art.-Nr. | Länge [mm] | Breite [mm] | Schlitzung Trennpapier [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|-------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 398241   | 25000      | 70          | 20/50                       | 8                 | 29,30             | St.     |



## WDVS: STEICO Putzträgerplatten: Befestiger

### Befestiger

#### ejotherm® HFS Schraubbefestiger



- WDVS-Schraubbefestiger für Holzkonstruktionen mit Tellerdurchmesser 30 mm
- Nach ABG Z-33.47-1581 und ETA-20/0268
- Schraubbefestiger mit verzinkter Stahlschraube zur Befestigung von Steico Holzfaser-Dämmplatten auf einer tragenden Holzkonstruktion

| Art.-Nr. | Typ     | Maße [mm] | Für Dämmstoff-Dicke [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|---------|-----------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 399334   | HFS 80  | 80*6*30   | 40                       | 200               | 71,98             | 100 St. |
| 399337   | HFS 100 | 100*6*30  | 60                       | 200               | 80,48             | 100 St. |
| 399341   | HFS 120 | 120*6*30  | 80                       | 200               | 90,12             | 100 St. |
| 399343   | HFS 140 | 140*6*30  | 100                      | 200               | 102,15            | 100 St. |
| 399345   | HFS 160 | 160*6*30  | 120                      | 200               | 115,38            | 100 St. |
| 399346   | HFS 180 | 180*6*30  | 140                      | 200               | 131,55            | 100 St. |
| 399347   | HFS 200 | 200*6*30  | 160                      | 200               | 143,83            | 100 St. |
| 399348   | HFS 220 | 220*6*30  | 180                      | 200               | 162,21            | 100 St. |
| 399349   | HFS 240 | 240*6*30  | 200                      | 200               | 183,31            | 100 St. |

#### ejotherm® STR H Schraubbefestiger



- WDVS-Schraubbefestiger für Holzkonstruktionen
- Nach ABG Z-33.47-1581 und ETA-20/0268
- Schraubbefestiger mit verzinkter Stahlschraube zu Befestigung von Steico Holzfaser-Dämmplatten auf einer tragenden Holzkonstruktion
- Inkl. Dämmstopfen 100 Stück pro Karton

| Art.-Nr. | Typ       | Maße [mm] | Für Dämmstoff-Dicke [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|-----------|-----------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 358111   | STR H 80  | 80*6*60   | 40                       | 100               | 78,13             | 100 St. |
| 358112   | STR H 100 | 100*6*60  | 60                       | 100               | 87,32             | 100 St. |
| 307416   | STR H 120 | 120*6*60  | 80                       | 100               | 97,82             | 100 St. |
| 307451   | STR H 140 | 140*6*60  | 100                      | 100               | 110,89            | 100 St. |
| 307452   | STR H 160 | 160*6*60  | 120                      | 100               | 125,24            | 100 St. |
| 307453   | STR H 180 | 180*6*60  | 140                      | 100               | 142,79            | 100 St. |
| 307454   | STR H 200 | 200*6*60  | 160                      | 100               | 156,14            | 100 St. |
| 358114   | STR H 220 | 220*6*60  | 180                      | 100               | 176,08            | 100 St. |
| 300061   | STR H 240 | 240*6*60  | 200                      | 100               | 198,99            | 100 St. |
| 300062   | STR H 260 | 260*6*60  | 220                      | 100               | 204,32            | 100 St. |
| 307408   | STR H 280 | 280*6*60  | 240                      | 100               | 243,28            | 100 St. |
| 307409   | STR H 300 | 300*6*60  | 260                      | 100               | 269,36            | 100 St. |
| 360266   | STR H 320 | 320*6*60  | 280                      | 100               | 283,62            | 100 St. |
| 392380   | STR H 340 | 340*6*60  | 300                      | 100               | 307,96            | 100 St. |



## WDVS: STEICO Putzträgerplatten: Befestiger



PG 35

## ejotherm® STR H Bit



- Montagebit für das Einbringen von Schraubdübeln
- Für oberflächenbündigen Einbau

| Art.-Nr. | Typ          | Maße [Zoll*mm] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|--------------|----------------|-------------------|---------|
| 307417   | TX für STR H | 25 ¼*70        | 8,57              | St.     |



PG 35

## ejotherm® S1 – Schraubdübel



- Europäisch technische Zulassung ETA 17/0991
- Schraubdübel aus Kunststoff
- bei Verwendung für STEICO Innendämmplatten: Unter Berücksichtigung von 10 mm Kleberdicke und 20 mm Altputz
- Für die Befestigung von STEICO Holzfaser-Dämmplatten
- auf mineralischen Untergründen
- Zur Montage ist der ejotherm® S1 Bit oder das ejotherm® S 1 tool zwingend erforderlich (5 Stern)

| Art.-Nr. | Typ          | Maße [mm] | Für Dämmstoff-Dicke [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|--------------|-----------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 409109   | S1 short 100 | 100*8*60  | 40                       | 100               | 58,13             | 100 St. |
| 404605   | S1 120       | 120*8*60  | 60                       | 100               | 53,29             | 100 St. |
| 404606   | S1 140       | 140*8*60  | 80                       | 100               | 58,60             | 100 St. |
| 414459   | S1 160       | 160*8*60  | 100                      | 100               | 64,47             | 100 St. |
| 414460   | S1 180       | 180*8*60  | 120                      | 100               | 77,79             | 100 St. |
| 418215   | S1 200       | 200*8*60  | 140                      | 100               | 94,84             | 100 St. |
| 418218   | S1 220       | 220*8*60  | 160                      | 100               | 111,36            | 100 St. |
| 418219   | S1 240       | 240*8*60  | 180                      | 100               | 127,32            | 100 St. |
| 418220   | S1 260       | 260*8*60  | 200                      | 100               | 143,31            | 100 St. |
| 418221   | S1 280       | 280*8*60  | 220                      | 100               | 168,34            | 100 St. |
| 418222   | S1 300       | 300*8*60  | 240                      | 100               | 181,14            | 100 St. |
| 418223   | S1 320       | 320*8*60  | 260                      | 100               | 251,10            | 100 St. |
| 418224   | S1 340       | 340*8*60  | 280                      | 100               | 291,41            | 100 St. |
| 418225   | S1 360       | 360*8*60  | 300                      | 100               | 324,98            | 100 St. |



PG 35

## ejotherm® S1 Bit



- Montagebit für das Einbringen von Schraubdübeln

| Art.-Nr. | Typ                     | Maße [Zoll*mm] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|-------------------------|----------------|-------------------|---------|
| 404607   | IPR 30 (5 Stern) für S1 | 30*89          | 35,58             | St.     |

## WDVS: STEICO Putzträgerplatten: Befestiger

### ejothem® S1 tool




**NEU**

- Selbstentkoppelndes Montagewerkzeug zur oberflächenbündigen Montage von ejothem® S1 Schraubdübeln

| Art.-Nr. | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|-------------------|-------------------|---------|
| 413462   | 1                 | 198,64            | St.     |

### ejothem® STR U 2G Universalschraubdübel



- WDVS-Universalschraubdübel für mineralische Untergründe
- Nach ABG Z-33.43-1582 und ETA-16/0400
- Universalschraubdübel zur Befestigung der Holzfaser-Dämmplatten STEICOprotect / STEICOprotect dry auf mineralischen Untergründen
- Dämmstopfen sind separat zu bestellen
- Unter Berücksichtigung von 10mm Kleberdicke und 20mm Altputz

| Art.-Nr. | Typ          | Maße [mm] | Für Dämmstoff-Dicke [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|--------------|-----------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 378200   | STR U 2G 115 | 115*8*60  | 60                       | 100               | 69,61             | 100 St. |
| 378201   | STR U 2G 135 | 135*8*60  | 80                       | 100               | 80,15             | 100 St. |
| 378203   | STR U 2G 155 | 155*8*60  | 100                      | 100               | 97,09             | 100 St. |
| 378204   | STR U 2G 175 | 175*8*60  | 120                      | 100               | 112,64            | 100 St. |
| 378205   | STR U 2G 195 | 195*8*60  | 140                      | 100               | 136,72            | 100 St. |
| 378232   | STR U 2G 215 | 215*8*60  | 160                      | 100               | 141,43            | 100 St. |
| 378233   | STR U 2G 235 | 235*8*60  | 180                      | 100               | 152,06            | 100 St. |
| 378235   | STR U 2G 255 | 255*8*60  | 200                      | 100               | 173,51            | 100 St. |
| 378260   | STR U 2G 275 | 275*8*60  | 220                      | 100               | 201,14            | 100 St. |
| 378268   | STR U 2G 295 | 295*8*60  | 240                      | 100               | 224,70            | 100 St. |
| 378271   | STR U 2G 315 | 315*8*60  | 260                      | 100               | 292,97            | 100 St. |
| 378297   | STR U 2G 335 | 335*8*60  | 280                      | 100               | 342,55            | 100 St. |
| 378298   | STR U 2G 355 | 355*8*60  | 300                      | 100               | 382,98            | 100 St. |

### ejothem® STR U 2G Bit



- Montagebit für das Einbringen von Schraubdübeln
- Für oberflächenbündigen Einbau

| Art.-Nr. | Typ             | Maße [Zoll*mm] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|-----------------|----------------|-------------------|---------|
| 334174   | TX für STR U 2G | 30 ¼*200       | 26,61             | St.     |

## WDVS: STEICO Putzträgerplatten: Befestiger



PG 35

## ejotherm® STR Dämmstopfen



- Verschlussstopfen aus Polystyrol (EPS)
- Zur Verwendung mit ejotherm® STR U
- Für oberflächenbündigen Einbau

| Art.-Nr. | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|-------------------|-------------------|---------|
| 300186   | 500               | 5,37              | 100 St. |



PG 36

## Montagespirale



- Montagedübel aus Kunststoff
- Zur nachträglichen Befestigung von leichten Bauteilen in den Holzfaser-Dämmplatten
- Vorbohren mit Holzbohrer Ø 8 mm

## Lieferung in handlichen Beuteln

| Art.-Nr. | Farbton | Länge [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|---------|------------|-------------------|-------------------|---------|
| 351335   | Weiß    | 60         | 10                | 2,66              | St.     |



PG 36

## Montagequader



- Quader aus Polyurethan-Hartschaum
- Als Druckunterlage für hohe Lasten

## Lieferung in handlichen Kartons

| Art.-Nr. | Farbton | Dicke [mm] | Maße [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|---------|------------|-----------|-------------------|-------------------|---------|
| 400438   | Weiß    | 80         | 198*198   | 4                 | 49,73             | St.     |
| 400439   | Weiß    | 100        | 198*198   | 4                 | 60,09             | St.     |
| 400440   | Weiß    | 120        | 198*198   | 4                 | 65,91             | St.     |
| 400441   | Weiß    | 140        | 198*198   | 2                 | 76,04             | St.     |
| 400442   | Weiß    | 160        | 198*198   | 2                 | 86,26             | St.     |
| 400443   | Weiß    | 180        | 198*198   | 2                 | 96,19             | St.     |
| 400444   | Weiß    | 200        | 198*198   | 2                 | 108,68            | St.     |

Holzwerkstoffe: Plattenwerkstoffe

# Holzwerkstoffe

## Plattenwerkstoffe

### STEICO*isorel* – Standard Holzfaserplatte



- Druckstabile Holzfaserplatte für flächige Anwendungen
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 230kg/m³,  $\lambda_D$  0,050
- Andere Formate auf Anfrage

#### Formate für vielseitigen Einsatz

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante  | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m²] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|-------------|--------|-------------------|-------------------------|----------|-------------------|---------|
| 300561   | 8          | 1200       | 1000        | stumpf | 138               | 165,600                 | 52       | 2,88              | m²      |
| 300478   | 10         | 2500       | 1200        | stumpf | 114               | 342,000                 | 20       | 3,08              | m²      |
| 359396   | 10         | 1350       | 600         | stumpf | 228               | 184,680                 | 40       | 3,08              | m²      |
| 300486   | 12         | 2500       | 1200        | stumpf | 95                | 285,000                 | 20       | 3,69              | m²      |
| 300496   | 15         | 2500       | 1200        | stumpf | 76                | 228,000                 | 20       | 4,62              | m²      |
| 300512   | 19         | 2500       | 1200        | stumpf | 60                | 180,000                 | 20       | 5,85              | m²      |
| 359399   | 19         | 1350       | 600         | stumpf | 120               | 97,200                  | 40       | 5,85              | m²      |

#### Palettenformat:

1200x1000 mm ca. 1,00 x 1,20 x 1,30 m

2500x1200 mm ca. 2,50 x 1,20 x 1,24 - 1,30 m

1350x600 mm ca. 1,35 x 1,20 x 1,20 - 1,34 m

### STEICO*ivory faced* – Doppellagige Holzfaser-Dämmplatte mit heller Oberfläche

PG 18



- Vielseitig einsetzbare Holzfaser-Dämmplatte
- Besonders helle Oberfläche für sichtbare Anwendungen wie Pinnwände oder Akustikverkleidungen
- Hergestellt im Nassverfahren

#### Formate für vielseitigen Einsatz

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante  | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m²] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|-------------|--------|-------------------|-------------------------|----------|-------------------|---------|
| 418317   | 10         | 2440       | 1220        | stumpf | 110               | 184,680                 | 22       | 5,00              | m²      |
| 418026   | 12         | 2440       | 1220        | stumpf | 90                | 267,912                 | 22       | 6,00              | m²      |

#### Palettenformate:

stehend 2440x1220 mm ca. 2,44 x 1,22 x 1,25 m



**STEICO<sup>phaltex</sup> – Bituminierte Holzfaserplatte**

PG 18



- Bituminierte Holzfaserplatte für höchste Beanspruchungen
- Vielseitig einsetzbar
- Hergestellt im Nassverfahren
- ca. 230 kg/m<sup>3</sup>,  $\lambda_D$  0,050
- Andere Formate auf Anfrage

**Großformate für den vielseitigen Einsatz**

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante  | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ] | Preis/Einheit [€] | Einheit        |
|----------|------------|------------|-------------|--------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|
| 301013   | 10         | 2500       | 1200        | stumpf | 114               | 342,000                              | 3,27              | m <sup>2</sup> |
| 301023   | 12         | 2500       | 1200        | stumpf | 95                | 285,000                              | 3,92              | m <sup>2</sup> |
| 300870   | 19         | 2500       | 1200        | stumpf | 60                | 180,000                              | 6,21              | m <sup>2</sup> |

Palettenformate:

2500x1200 mm ca. 2,50 x 1,20 x 1,24 - 1,30 m

**STEICO<sup>hardboard</sup> – Stabile Holzwerkstoffplatten**

PG 28




- Hartfaserplatte aus dem Nassverfahren
- Vielseitige Anwendungsbereiche für Bau, Industrie, Verpackungen etc.
- Andere Formate auf Anfrage

| Art.-Nr. | Typ | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante  | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit        |
|----------|-----|------------|------------|-------------|--------|-------------------|--------------------------------------|----------|-------------------|----------------|
| 420043   | HB  | 3          | 2440       | 1220        | stumpf | 150               | 446,520                              | 19       | 3,36              | m <sup>2</sup> |
| 418811   | HB  | 3          | 2750       | 1220        | stumpf | 150               | 503,250                              | 17       | 3,36              | m <sup>2</sup> |
| 418812   | HB  | 3          | 3050       | 1220        | stumpf | 150               | 558,150                              | 15       | 3,36              | m <sup>2</sup> |
| 420044   | HB  | 3          | 2750       | 1620        | stumpf | 150               | 668,250                              | 13       | 3,36              | m <sup>2</sup> |

**STEICO<sup>core dry</sup> – Ökologische Türfüllungen**

PG 19



- Holzfaser-Dämmplatten als hochwertige Türfüllung
- Für alle Arten von Innen- und Außentüren
- Hergestellt im Trockenverfahren
- ca. 180 kg/m<sup>3</sup>,  $\lambda_D$  0,045
- Das Produkt wird von STEICO SE für die Anwendung als Türinnenlage (Bauteil einer Tür) empfohlen und verfügt über keine CE-Kennzeichnung nach Bauproduktenverordnung, BauPVO (EU) 305/2011. Eine Verwendung als Bauprodukt ist nicht zulässig.

**Standardformat**

| Art.-Nr. | Typ   | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante  | Anzahl/Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m <sup>2</sup> ] | Pal./LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit        |
|----------|-------|------------|------------|-------------|--------|-------------------|--------------------------------------|----------|-------------------|----------------|
| 385151   | H dry | 34         | 1950       | 800         | stumpf | 34                | 53,040                               | 40       | 14,52             | m <sup>2</sup> |

Palettenformate:

1950x800 mm ca. 1,95 x 0,80 x 1,30 m

Konstruktion: Furnierschichtholz (LVL)

# Konstruktion

## Furnierschichtholz (LVL)

### STEICO LVL R – Furnierschichtholz



- Nach DIN EN 14374, bauaufsichtlich zugelassen gem. aBG Z-9.1-842
- Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren
- Für stabförmige Bauteile wie z.B. Balken oder Stützen
- Große Festigkeiten und hoher Widerstand gegen Verformung
- Schlanke Querschnitte mit hoher Dimensionsstabilität
- Bestehend ausschließlich aus Längsfurnierlagen

#### Streifenware

| Art.-Nr. | Dicke t [mm] | Breite/Höhe b [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Vol./Pak. [m³] (Länge 9 m) | Vol./Pak. [m³] (Länge 12 m) | Vol./Pak. [m³] (Länge 13 m) | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------|
| 390354   | 39           | 240                | 30                | *                          | 3,370                       | *                           | 1694,00           | m³      |
| 390376   | 39           | 300                | 24                | *                          | 3,370                       | *                           | 1694,00           | m³      |
| 421221   | 45           | 100                | 72                | *                          | *                           | 4,212                       | 1694,00           | m³      |
| 421222   | 45           | 120                | 60                | *                          | *                           | 4,212                       | 1694,00           | m³      |
| 390414   | 45           | 160                | 42                | *                          | 3,629                       | *                           | 1694,00           | m³      |
| 390416   | 45           | 200                | 36                | *                          | 3,888                       | *                           | 1694,00           | m³      |
| 390419   | 45           | 200                | 36                | *                          | *                           | 4,212                       | 1694,00           | m³      |
| 390421   | 45           | 220                | 30                | 2,673                      | *                           | *                           | 1694,00           | m³      |
| 390422   | 45           | 220                | 30                | *                          | 3,564                       | *                           | 1694,00           | m³      |
| 390424   | 45           | 240                | 30                | 2,916                      | *                           | *                           | 1694,00           | m³      |
| 390425   | 45           | 240                | 30                | *                          | 3,888                       | *                           | 1694,00           | m³      |
| 390426   | 45           | 240                | 30                | *                          | *                           | 4,212                       | 1694,00           | m³      |
| 390449   | 45           | 300                | 24                | 2,916                      | *                           | *                           | 1694,00           | m³      |
| 390450   | 45           | 300                | 24                | *                          | 3,888                       | *                           | 1694,00           | m³      |
| 390451   | 45           | 300                | 24                | *                          | *                           | 4,212                       | 1694,00           | m³      |
| 390453   | 45           | 360                | 18                | 2,624                      | *                           | *                           | 1694,00           | m³      |
| 390454   | 45           | 360                | 18                | *                          | 3,499                       | *                           | 1694,00           | m³      |
| 390455   | 45           | 360                | 18                | *                          | *                           | 3,791                       | 1694,00           | m³      |
| 390458   | 45           | 400                | 18                | *                          | 3,888                       | *                           | 1694,00           | m³      |
| 390459   | 45           | 400                | 18                | *                          | *                           | 4,212                       | 1694,00           | m³      |
| 421223   | 57           | 120                | 40                | *                          | *                           | 3.557                       | 1694,00           | m³      |
| 421224   | 57           | 140                | 32                | *                          | *                           | 3.320                       | 1694,00           | m³      |
| 421225   | 57           | 160                | 28                | *                          | *                           | 3.320                       | 1694,00           | m³      |
| 421226   | 57           | 200                | 24                | *                          | *                           | 3.557                       | 1694,00           | m³      |
| 421227   | 57           | 240                | 20                | *                          | *                           | 3.557                       | 1694,00           | m³      |
| 421228   | 57           | 300                | 16                | *                          | *                           | 3.557                       | 1694,00           | m³      |
| 390364   | 75           | 240                | 20                | *                          | 4,320                       | *                           | 1694,00           | m³      |
| 390371   | 75           | 300                | 16                | 3,240                      | *                           | *                           | 1694,00           | m³      |
| 390374   | 75           | 300                | 16                | *                          | 4,320                       | *                           | 1694,00           | m³      |
| 390396   | 75           | 600                | 8                 | 3,240                      | *                           | *                           | 1694,00           | m³      |
| 390399   | 75           | 600                | 8                 | *                          | *                           | 4,680                       | 1694,00           | m³      |

\* Bestellbar auf Anfrage



## Konstruktion: Furnierschichtholz (LVL)



PG 32

## STEICO LVL X Rimboard – Randbohle aus LVL X Furnierschichtholz



- Nach DIN EN 14374, bauaufsichtlich zugelassen gem. aBG Z-9.1-842
- Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren
- Vermeidung von Quetschfalten in WDVS Fassaden
- Sichere Lastweiterleitung zwischen den Geschossen
- Ausgezeichnete Dimensionsstabilität
- Verbindungsmittel auch in der Schmalfäche zulässig

## Streifenware

| Art.-Nr. | Dicke t [mm] | Höhe b [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Vol./Pak. [m³] (Länge 12 m) | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|--------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------|
| 410311   | 30           | 220         | 50                | 3,960                       | 1929,00           | m³      |
| 410313   | 30           | 240         | 50                | 4,320                       | 1929,00           | m³      |
| 410314   | 30           | 300         | 40                | 4,320                       | 1929,00           | m³      |
| 410315   | 57           | 220         | 20                | 3,010                       | 1929,00           | m³      |
| 410316   | 57           | 240         | 20                | 3,283                       | 1929,00           | m³      |
| 410317   | 57           | 300         | 16                | 3,283                       | 1929,00           | m³      |



PG 32

## STEICO LVL X – Furnierschichtholz mit Sperrfurnieren



- CE – zertifiziert nach DIN EN 14374, bauaufsichtlich zugelassen nach aBG Z-9.1-842
- Furnierschichtholz aus Nadelholz-Schäl furnieren
- Ungeschliffen, Anwendung als Konstruktionsprodukt in Nicht-Sichtqualität
- Besonders geeignet für flächige Bauteile wie Knotenplatten, tragende Decken- oder Dachschalungen
- Als Trennware bestens geeignet als dimensionsstabile Randbohle

| Art.-Nr. | Dicke t [mm] | Breite b [mm] | Länge [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Volumen/Pak. [m³] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|--------------|---------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 424351   | 27           | 1250          | 6000       | 10                | 2,025             | 2150,00           | m³      |
| 424355   | 27           | 2500          | 6000       | 5                 | 2,025             | 2150,00           | m³      |
| 424356   | 33           | 1250          | 6000       | 8                 | 1,980             | 2150,00           | m³      |
| 424357   | 33           | 2500          | 6000       | 4                 | 1,980             | 2150,00           | m³      |
| 424358   | 33           | 1250          | 12000      | 8                 | 3,960             | 2150,00           | m³      |
| 424359   | 39           | 1250          | 6000       | 6                 | 1,755             | 1929,00           | m³      |
| 424360   | 39           | 2500          | 6000       | 3                 | 1,755             | 1929,00           | m³      |
| 424361   | 39           | 1250          | 12000      | 6                 | 3,510             | 1929,00           | m³      |
| 424363   | 45           | 1250          | 6000       | 6                 | 2,025             | 1929,00           | m³      |
| 424364   | 45           | 2500          | 6000       | 3                 | 2,025             | 1929,00           | m³      |
| 424365   | 45           | 1250          | 12000      | 6                 | 4,050             | 1929,00           | m³      |
| 424366   | 51           | 1250          | 6000       | 6                 | 2,295             | 1929,00           | m³      |
| 424368   | 51           | 2500          | 6000       | 3                 | 2,295             | 1929,00           | m³      |
| 424369   | 57           | 1250          | 6000       | 4                 | 1,710             | 1929,00           | m³      |
| 424371   | 57           | 2500          | 6000       | 2                 | 1,710             | 1929,00           | m³      |

## Dienstleistungen Furnierschichtholz (LVL)

| Bezeichnung  | Beschreibung                                        | Mindestmenge | Preis                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paketöffnung | Abnahme einzelner Stangen bzw. angebrochener Pakete | 1 Stange     | 40,00 € / Anbruch abzgl. Rabatt (PG 37)<br>max. 120,00 € pro Kommission abzgl. Rabatt (PG 37) |

## Konstruktion: Furnierschichtholz (LVL)

### STEICO *GLVL R* – Verklebte Furnierschichtholz-Querschnitte



- Bauaufsichtlich zugelassen, Ü-Kennzeichnung AbZ Z-9.1-870
- Verklebte Querschnitte aus STEICO LVL R
- STEICO GLVL R entspricht Typ MA 1 nach Z-9.1-870
- Hochbelastbare, trockene und formstabile Bauteile
- Sehr hohe Druckfestigkeit rechtwinklig zur Faser durch stehende Furnierlagen
- Z.B. für Hauptträger, Unterzüge oder Fensterstürze
- Formate bis 400 mm Höhe, 960 mm Breite und 18 m Länge auf Anfrage

#### Standardquerschnitte Balkenware

| Art.-Nr. | Breite B [mm] | Höhe H [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Vol./Pak. [m³] (Länge 12 m) | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|---------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------|
| 393965   | 100           | 240         | 12                | 3,456                       | 2244,00           | m³      |
| 393968   | 100           | 280         | 12                | 4,032                       | 2244,00           | m³      |
| 410152   | 120           | 120         | 10                | 1,728                       | 2244,00           | m³      |
| 410153   | 120           | 160         | 10                | 2,304                       | 2244,00           | m³      |
| 410154   | 120           | 200         | 10                | 2,880                       | 2244,00           | m³      |
| 393971   | 120           | 240         | 10                | 3,456                       | 2244,00           | m³      |
| 393973   | 120           | 280         | 10                | 4,032                       | 2244,00           | m³      |
| 391212   | 160           | 200         | 7                 | 2,688                       | 2244,00           | m³      |
| 393975   | 160           | 240         | 7                 | 3,226                       | 2244,00           | m³      |
| 393976   | 160           | 280         | 7                 | 3,763                       | 2244,00           | m³      |
| 391213   | 200           | 200         | 6                 | 2,880                       | 2244,00           | m³      |
| 391214   | 200           | 240         | 6                 | 3,456                       | 2244,00           | m³      |
| 393977   | 200           | 280         | 6                 | 4,032                       | 2244,00           | m³      |
| 391215   | 240           | 240         | 5                 | 3,456                       | 2244,00           | m³      |
| 391216   | 240           | 280         | 5                 | 4,032                       | 2244,00           | m³      |
| 393979   | 300           | 240         | 4                 | 3,456                       | 2244,00           | m³      |
| 393980   | 300           | 260         | 4                 | 3,744                       | 2244,00           | m³      |
| 393981   | 300           | 280         | 4                 | 4,032                       | 2244,00           | m³      |



### STEICO *GLVL R* – Schwelle und Rähm



- Bauaufsichtlich zugelassen, Ü-Kennzeichnung AbZ Z-9.1-870
- Verklebte Querschnitte aus STEICO LVL R
- Sehr hohe Druckfestigkeit rechtwinklig zur Faser durch stehende Furnierlagen
- Reduktion des Holzverbrauchs beim Wandständer durch hochleistungsfähige Schwellen/Rähme
- Hochbelastbare, trockene und formstabile Bauteile
- Z.B. für Schwelle / Rähm in der Außen- / Innenwand

#### Standardquerschnitte Balkenware

| Art.-Nr. | Breite B [mm] | Höhe H [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Vol./Pak. [m³] (Länge 12 m) | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|---------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------|
| 400732   | 160           | 60          | 35                | 4,032                       | 2354,00           | m³      |
| 400735   | 200           | 60          | 30                | 4,320                       | 2354,00           | m³      |
| 400736   | 240           | 60          | 25                | 4,320                       | 2354,00           | m³      |
| 393955   | 100           | 80          | 48                | 4,608                       | 2354,00           | m³      |
| 393958   | 120           | 80          | 40                | 4,608                       | 2354,00           | m³      |
| 393959   | 160           | 80          | 28                | 4,301                       | 2354,00           | m³      |
| 393962   | 180           | 80          | 24                | 4,147                       | 2354,00           | m³      |
| 393963   | 200           | 80          | 24                | 4,608                       | 2354,00           | m³      |
| 393964   | 240           | 80          | 20                | 4,608                       | 2354,00           | m³      |

## Stegträger

### STEICOjoist – Trägersystem für Dach, Decke und Wand



- CE - Kennzeichnung nach ETA-20/0995
- Gurte aus hochfestem STEICO LVL Furnierschichtholz
- Steg aus hoch schubfestem STEICO Hardboard, Type HB.HLA1
- Leicht, dimensionsstabil, hoch belastbar
- Ressourcenschonung durch optimierten und reduzierten Materialeinsatz
- Tragendes Bauteil in Dach, Decke und Wände
- Ideal geeignet für hoch gedämmte Konstruktionen in Dach, Wand und oberster Geschossdecke

#### Biegeträger für den Einsatz als Dach- und Deckenträger

| Art.-Nr. | Typ   | Breite [mm] | Höhe [mm] | Anzahl/<br>Pak. [St.] | Anz./<br>Pak. [lfm]<br>(Länge 7 m) | Anz./<br>Pak. [lfm]<br>(Länge 8 m) | Anz./<br>Pak. [lfm]<br>(Länge 9 m) | Anz./<br>Pak. [lfm]<br>(Länge 10 m) | Anz./<br>Pak. [lfm]<br>(Länge 11 m) | Anz./<br>Pak. [lfm]<br>(Länge 12 m) | Anz./<br>Pak. [lfm]<br>(Länge 13 m) | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|-------|-------------|-----------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------|
| 380148   | SJ 45 | 45          | 160       | 43                    | *                                  | *                                  | *                                  | *                                   | *                                   | *                                   | 559                                 | 10,07             | lfm     |
| 337835   | SJ 45 | 45          | 200       | 43                    | *                                  | *                                  | *                                  | *                                   | *                                   | 516                                 | 559                                 | 10,43             | lfm     |
| 337839   | SJ 45 | 45          | 220       | 43                    | *                                  | *                                  | 387                                | *                                   | *                                   | 516                                 | 559                                 | 10,66             | lfm     |
| 337832   | SJ 45 | 45          | 240       | 43                    | *                                  | *                                  | 387                                | 430                                 | 473                                 | 516                                 | 559                                 | 10,87             | lfm     |
| 337036   | SJ 45 | 45          | 300       | 43                    | 301                                | *                                  | *                                  | 430                                 | 473                                 | 516                                 | 559                                 | 11,36             | lfm     |
| 337836   | SJ 45 | 45          | 360       | 43                    | 301                                | *                                  | *                                  | 430                                 | *                                   | 516                                 | 559                                 | 12,51             | lfm     |
| 337833   | SJ 45 | 45          | 400       | 43                    | *                                  | *                                  | *                                  | 430                                 | *                                   | *                                   | 559                                 | 13,09             | lfm     |
| 379373   | SJ 60 | 60          | 160       | 33                    | *                                  | *                                  | *                                  | *                                   | *                                   | *                                   | 429                                 | 11,98             | lfm     |
| 337857   | SJ 60 | 60          | 200       | 33                    | *                                  | *                                  | *                                  | *                                   | *                                   | *                                   | 429                                 | 12,19             | lfm     |
| 337853   | SJ 60 | 60          | 220       | 33                    | *                                  | *                                  | 297                                | *                                   | *                                   | *                                   | 429                                 | 12,41             | lfm     |
| 337852   | SJ 60 | 60          | 240       | 33                    | 231                                | *                                  | 297                                | 330                                 | 363                                 | 396                                 | 429                                 | 12,64             | lfm     |
| 337860   | SJ 60 | 60          | 280       | 33                    | *                                  | *                                  | *                                  | *                                   | *                                   | *                                   | 429                                 | 13,02             | lfm     |
| 337854   | SJ 60 | 60          | 300       | 33                    | 231                                | *                                  | 297                                | 330                                 | 363                                 | 396                                 | 429                                 | 13,14             | lfm     |
| 337855   | SJ 60 | 60          | 360       | 33                    | 231                                | *                                  | *                                  | 330                                 | *                                   | 396                                 | 429                                 | 14,27             | lfm     |
| 337856   | SJ 60 | 60          | 400       | 33                    | 231                                | *                                  | *                                  | 330                                 | *                                   | 396                                 | 429                                 | 14,84             | lfm     |
| 337861   | SJ 60 | 60          | 450       | 33                    | *                                  | *                                  | *                                  | *                                   | *                                   | *                                   | *                                   | 15,63             | lfm     |
| 337859   | SJ 60 | 60          | 500       | 33                    | *                                  | *                                  | *                                  | *                                   | *                                   | *                                   | *                                   | 16,43             | lfm     |
| 337877   | SJ 90 | 90          | 220       | 23                    | *                                  | *                                  | 207                                | *                                   | *                                   | *                                   | 299                                 | 16,49             | lfm     |
| 337873   | SJ 90 | 90          | 240       | 23                    | *                                  | *                                  | 207                                | 230                                 | 253                                 | 276                                 | 299                                 | 17,06             | lfm     |
| 337871   | SJ 90 | 90          | 300       | 23                    | 161                                | *                                  | *                                  | 230                                 | 253                                 | 276                                 | 299                                 | 17,60             | lfm     |
| 337874   | SJ 90 | 90          | 360       | 23                    | 161                                | 184                                | *                                  | 230                                 | *                                   | 276                                 | 299                                 | 18,38             | lfm     |
| 337872   | SJ 90 | 90          | 400       | 23                    | 161                                | *                                  | 207                                | 230                                 | *                                   | 276                                 | 299                                 | 18,94             | lfm     |
| 337879   | SJ 90 | 90          | 450       | 23                    | *                                  | *                                  | *                                  | *                                   | *                                   | *                                   | *                                   | 19,73             | lfm     |
| 337880   | SJ 90 | 90          | 500       | 23                    | *                                  | *                                  | *                                  | *                                   | *                                   | *                                   | *                                   | 20,48             | lfm     |

\* Bestellbar auf Anfrage siehe Tabelle „Dienstleistung“

## Konstruktion: Stegträger

### Dienstleistungen STEICOjoist

| Bezeichnung                | Beschreibung                                                                                                                               | Mindestmenge                                                                                           | Preis                                                                                         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paketöffnung               | Abnahme einzelner Stangen bzw. angebrochener Pakete                                                                                        | 1 Stange                                                                                               | 40,00 € / Anbruch abzgl. Rabatt (PG 37)<br>max. 120,00 € pro Kommission abzgl. Rabatt (PG 37) |
| Fixkappung Wandstiele      | Rechtwinklige Fixkappung Mindestlänge 2,00 m, max. 4,00 m, Maßgenauigkeit +/- 2 mm                                                         | Abnahme in vollen Verpackungseinheiten in einer Länge                                                  | + 1,00 €/lfm abzgl. Rabatt (PG 29)                                                            |
| Trennschnitt paketweise    | Kappen voller Pakete (Kappschnitt mit Kettensäge, muss vor Verarbeitung nachgeschnitten werden!)                                           | 1 Paket                                                                                                | 75,00 € / Trennschnitt abzgl. Rabatt (PG 37)                                                  |
| STEICOjoist in Systemlänge | Produktion von nicht lagernden Abmessungen in Systemlänge und Standardhöhe (Längen 7/8/9/10/11/12/13,00 m)                                 | 5 Pakete (VPE)<br>Gilt für ungedämmte Träger, für gedämmte Träger gilt die entsprechende Laufmeterzahl | Aufpreis 0,60 €/lfm abzgl. Rabatt (PG 29)                                                     |
| STEICOjoist in Sonderhöhe  | Produktion vom Standard abweichender Höhen in Systemlänge (Längen 7/8/9/10/11/12/13,00 m)<br>45 mm: 160 - 400 mm<br>60/90 mm: 160 - 500 mm | 5 Pakete (VPE)                                                                                         | Preis des nächst höheren Standardträgers + 1,00 €/lfm abzgl. Rabatt (PG 29)                   |



## STEICOjoist (mit Stegdämmung) – Trägersystem für Dach, Decke und Wand



- CE - Kennzeichnung nach ETA-20/0995
- Gurte aus hochfestem STEICO LVL Furnierschichtholz
- Steg aus hoch schubfestem STEICO Hardboard, Type HB.HLA1
- Leicht, dimensionsstabil, hoch belastbar
- Ressourcenschonung durch optimierten und reduzierten Materialeinsatz
- Tragendes Bauteil in Dach, Decke und Wände
- Ideal geeignet für hoch gedämmte Konstruktionen in Dach, Wand und oberster Geschossdecke
- Mit Stegdämmung für gewohnten Rechteckquerschnitt

## Gedämmte Biegeträger für den Einsatz als Dach- und Deckenträger

| Art.-Nr. | Typ   | Breite [mm] | Höhe [mm] | Anzahl/<br>Pak. [St.] | Anz./<br>Pak. [lfm]<br>(Länge 7 m) | Anz./<br>Pak. [lfm]<br>(Länge 8 m) | Anz./<br>Pak. [lfm]<br>(Länge 9 m) | Anz./<br>Pak. [lfm]<br>(Länge 10 m) | Anz./<br>Pak. [lfm]<br>(Länge 11 m) | Anz./<br>Pak. [lfm]<br>(Länge 12 m) | Anz./<br>Pak. [lfm]<br>(Länge 13 m) | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|-------|-------------|-----------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------|
| 413490   | SJ 45 | 45          | 160       | 26                    | *                                  | *                                  | *                                  | *                                   | *                                   | *                                   | 338                                 | 11,13             | lfm     |
| 379181   | SJ 45 | 45          | 200       | 26                    | *                                  | *                                  | *                                  | *                                   | *                                   | 312                                 | 338                                 | 11,46             | lfm     |
| 379184   | SJ 45 | 45          | 220       | 26                    | *                                  | *                                  | 234                                | *                                   | *                                   | 312                                 | 338                                 | 11,66             | lfm     |
| 379185   | SJ 45 | 45          | 240       | 26                    | *                                  | *                                  | 234                                | 260                                 | 286                                 | 312                                 | 338                                 | 11,85             | lfm     |
| 379186   | SJ 45 | 45          | 300       | 26                    | 182                                | *                                  | *                                  | 260                                 | 286                                 | 312                                 | 338                                 | 12,29             | lfm     |
| 378245   | SJ 45 | 45          | 360       | 26                    | 182                                | *                                  | *                                  | 260                                 | *                                   | 312                                 | 338                                 | 13,33             | lfm     |
| 378950   | SJ 45 | 45          | 400       | 26                    | *                                  | *                                  | *                                  | 260                                 | *                                   | *                                   | 338                                 | 13,85             | lfm     |
| 381119   | SJ 60 | 60          | 160       | 19                    | *                                  | *                                  | *                                  | *                                   | *                                   | *                                   | 247                                 | 13,03             | lfm     |
| 379285   | SJ 60 | 60          | 200       | 19                    | *                                  | *                                  | *                                  | *                                   | *                                   | *                                   | 247                                 | 13,22             | lfm     |
| 379187   | SJ 60 | 60          | 220       | 19                    | *                                  | *                                  | 171                                | *                                   | *                                   | *                                   | 247                                 | 13,42             | lfm     |
| 378972   | SJ 60 | 60          | 240       | 19                    | 133                                | *                                  | 171                                | 190                                 | 209                                 | 228                                 | 247                                 | 13,63             | lfm     |
| 379189   | SJ 60 | 60          | 280       | 19                    | *                                  | *                                  | *                                  | *                                   | *                                   | *                                   | 247                                 | 13,97             | lfm     |
| 379190   | SJ 60 | 60          | 300       | 19                    | 133                                | *                                  | 171                                | 190                                 | 209                                 | 228                                 | 247                                 | 14,08             | lfm     |
| 379192   | SJ 60 | 60          | 360       | 19                    | 133                                | *                                  | *                                  | 190                                 | *                                   | 228                                 | 247                                 | 15,09             | lfm     |
| 379106   | SJ 60 | 60          | 400       | 19                    | 133                                | *                                  | *                                  | 190                                 | *                                   | 228                                 | 247                                 | 15,61             | lfm     |
| 379196   | SJ 60 | 60          | 450       | 19                    | *                                  | *                                  | *                                  | *                                   | *                                   | *                                   | *                                   | 16,32             | lfm     |
| 379197   | SJ 60 | 60          | 500       | 19                    | *                                  | *                                  | *                                  | *                                   | *                                   | *                                   | *                                   | 17,04             | lfm     |
| 383784   | SJ 90 | 90          | 220       | 13                    | *                                  | *                                  | 117                                | *                                   | *                                   | *                                   | 169                                 | 17,36             | lfm     |
| 379202   | SJ 90 | 90          | 240       | 13                    | *                                  | *                                  | 117                                | 130                                 | 143                                 | 156                                 | 169                                 | 17,87             | lfm     |
| 379204   | SJ 90 | 90          | 300       | 13                    | 91                                 | *                                  | *                                  | 130                                 | 143                                 | 156                                 | 169                                 | 18,36             | lfm     |
| 379205   | SJ 90 | 90          | 360       | 13                    | 91                                 | 104                                | *                                  | 130                                 | *                                   | 156                                 | 169                                 | 19,06             | lfm     |
| 379092   | SJ 90 | 90          | 400       | 13                    | 91                                 | *                                  | 117                                | 130                                 | *                                   | 156                                 | 169                                 | 19,57             | lfm     |
| 379206   | SJ 90 | 90          | 450       | 13                    | *                                  | *                                  | *                                  | *                                   | *                                   | *                                   | *                                   | 20,28             | lfm     |
| 379207   | SJ 90 | 90          | 500       | 13                    | *                                  | *                                  | *                                  | *                                   | *                                   | *                                   | *                                   | 20,95             | lfm     |

\* Bestellbar auf Anfrage siehe Tabelle „Dienstleistung“

Konstruktion: Stegträger

STEICOflex 036 – Stegdämmung für STEICOjoist



- Flexible Holzfaser-Dämmmatten für die Stegdämmung
- Für individuellen, bauseitigen Zuschnitt
- Abgabe paletten- und paketweise
- 18 mm für 45 mm Gurtbreite, 25 mm für 60 mm Gurtbreite
- Für 90 mm Gurtbreite bitte 40 mm STEICOflex 036 nutzen

Handliche Formate (Rechtecke)

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Kante  | Anzahl/ Pal. [St.] | Fläche/Pal. Brutto [m²] | Fläche/Pal. Netto [m²] | Staffelung            | Pal./ LKW | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|-------------|--------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|---------|
| 411011   | 18         | 1220       | 575         | stumpf | 8 Pak. à 30        | 168,360                 |                        | Abnahme paketweise    | 22        | 2,79              | m²      |
| 411011   | 18         | 1220       | 575         | stumpf | 8 Pak. à 30        | 168,360                 |                        | Abnahme palettenweise | 22        | 2,54              | m²      |
| 411019   | 25         | 1220       | 575         | stumpf | 8 Pak. à 23        | 129,076                 |                        | Abnahme paketweise    | 22        | 3,78              | m²      |
| 411019   | 25         | 1220       | 575         | stumpf | 8 Pak. à 23        | 129,076                 |                        | Abnahme palettenweise | 22        | 3,44              | m²      |

Palettenformate:  
 1220x575 mm ca. 1,15 x 1,22 x 2,20 - 2,65 m



# Abdichtung

## STEICOMulti Abdichtungssystem

### Bahnen für den Innenbereich

#### STEICOMulti *membra 5* – Dampfbremsbahn



- Dampfbremsbahn für Dach-, Wand und Deckenkonstruktionen
- Besonders robust und flexibel
- Extrem hohe Reißfestigkeit
- Geeignet für Einblasdämmung
- Diffusionsfähig,  $s_d$ -Wert 5 m

#### Rollenware

| Art.-Nr. | Länge [mm] | Breite [mm] | Fläche/Rolle [m²] | Fläche/Pal. Netto [m²] | Anzahl/Pal. [St.] | Staffelung      | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------|
| 359300   | 50000      | 1500        | 75                | 1500,000               | 20                | Einzelabnahme   | 2,59              | m²      |
| 359300   | 50000      | 1500        | 75                | 1500,000               | 20                | Palettenabnahme | 2,32              | m²      |
| 377339   | 50000      | 3000        | 150               | 3000,000               | 20                | Einzelabnahme   | 2,59              | m²      |
| 377339   | 50000      | 3000        | 150               | 3000,000               | 20                | Palettenabnahme | 2,32              | m²      |

#### STEICOMulti *renova* – Feuchtevariable Dampfbremsbahn



- Feuchtevariable Dampfbremsbahn für Dach-, Wand und Deckenkonstruktionen
- Besonders robust und flexibel
- Extrem hohe Reißfestigkeit
- Geeignet für Einblasdämmung
- Feuchtevariabel,  $s_d$ -Wert 0,40 - 35 m

#### Rollenware

| Art.-Nr. | Länge [mm] | Breite [mm] | Fläche/Rolle [m²] | Fläche/Pal. Netto [m²] | Anzahl/Pal. [St.] | Staffelung      | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------|
| 401064   | 50000      | 1500        | 75                | 1500,000               | 20                | Einzelabnahme   | 3,55              | m²      |
| 401064   | 50000      | 1500        | 75                | 1500,000               | 20                | Palettenabnahme | 3,25              | m²      |
| 402654   | 50000      | 3000        | 150               | 3000,000               | 20                | Einzelabnahme   | 3,55              | m²      |
| 402654   | 50000      | 3000        | 150               | 3000,000               | 20                | Palettenabnahme | 3,25              | m²      |

#### System-Empfehlung Bahnen für den Innenbereich



STEICOMulti *tape P* – Hochleistungsklebeband mit Kraftpapierträger



STEICOMulti *tape F* – Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie



STEICOMulti *connect* – Dauerelastische Klebe- und Dichtmasse

## Abdichtung: STEICOMulti Abdichtungssystem: Bahnen für den Außenbereich

### Bahnen für den Außenbereich

#### STEICOMulti UDB – Hochdiffusionsoffene Unterspann-, Unterdeck- und Luftdichtungsbahn



- 3-lagig, reißfest und flexibel
- 2 integrierte Selbstklebezonen
- Luftdicht und schlagregensichernd
- Hochdiffusionsoffen,  $s_d$ -Wert 0,02 m
- UDB-A, USB-A

##### Rollenware

| Art.-Nr. | Länge [mm] | Breite [mm] | Fläche/Rolle [m²] | Fläche/Pal. Netto [m²] | Anzahl/Pal. [St.] | Staffelung      | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------|
| 359299   | 50000      | 1500        | 75                | 1500,000               | 20                | Einzelabnahme   | 3,45              | m²      |
| 359299   | 50000      | 1500        | 75                | 1500,000               | 20                | Palettenabnahme | 3,15              | m²      |

#### STEICOMulti CAP – Selbstklebende Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn



- 3-lagig, reißfest und flexibel
- Maximale Sicherheit durch vollflächige Verklebung
- Luftdicht, diffusionsoffen und schlagregensicher
- Funktionsschicht beidseitig mit PP-Faservlies verstärkt
- Extrem hohe Reißfestigkeit
- Hohe Alterungs- und Hitzebeständigkeit
- Freibewitterung bis 3 Monate möglich
- Hochdiffusionsoffen,  $s_d$ -Wert 0,20 m

##### Rollenware

| Art.-Nr. | Länge [mm] | Breite [mm] | Fläche/Rolle [m²] | Fläche/Pal. Netto [m²] | Anzahl/Pal. [St.] | Staffelung      | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------|
| 400126   | 30000      | 1500        | 45                | 1080,000               | 24                | Einzelabnahme   | 8,50              | m²      |
| 400126   | 30000      | 1500        | 45                | 1080,000               | 24                | Palettenabnahme | 8,10              | m²      |

#### STEICOMulti CAPclear – transparente selbstklebende Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn



- Transparente Optik
- Doppelter Funktionsfilm
- Diffusionsvariabel  $s_d$ -Wert 0,3 – 2,7m
- Extrem rutschhemmende Oberfläche
- Luftdicht und schlagregensicher
- Maximale Sicherheit durch vollflächige Verklebung
- Freibewitterung bis 3 Monate möglich

| Art.-Nr. | Länge [mm] | Breite [mm] | Fläche/Rolle [m²] | Fläche/Pal. Netto [m²] | Anzahl/Pal. [St.] | Staffelung      | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------|
| 424483   | 50000      | 1500        | 75                | 1875,000               | 25                | Einzelabnahme   | 8,10              | m²      |
| 424483   | 50000      | 1500        | 75                | 1875,000               | 25                | Palettenabnahme | 7,80              | m²      |

## Abdichtung: STEICOMulti Abdichtungssystem: Bahnen für den Außenbereich

## STEICOMulti cover 5 – Begehbare, regensichernde Dampfbremsbahn



- Hervorragende Begehrbarkeit auch bei Nässe
- 2 integrierte Selbstklebezonen
- Luftdicht und schlagregensichernd
- Extrem hohe Reißfestigkeit
- Diffusionsfähig,  $s_d$ -Wert 5 m

## Rollenware

| Art.-Nr. | Länge [mm] | Breite [mm] | Fläche/Rolle [m²] | Fläche/Pal. Netto [m²] | Anzahl/Pal. [St.] | Staffelung      | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------|
| 359301   | 50000      | 1500        | 75                | 1500,000               | 20                | Einzelabnahme   | 3,25              | m²      |
| 359301   | 50000      | 1500        | 75                | 1500,000               | 20                | Palettenabnahme | 2,98              | m²      |

## System-Empfehlung Bahnen für den Außenbereich



STEICOMulti nail – Nageldichtband



STEICOMulti tape F – Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie



STEICOMulti tape black – Hochleistungsklebeband mit Spezialvlies



STEICOMulti connect – Dauerelastische Klebe- und Dichtmasse



## Kleb- und Dichtstoffe

## STEICOMulti tape P – Hochleistungsklebeband mit Kraftpapierträger



- Zur Stoß- und Anschlussverklebung im STEICO Bahnsystem und auf Holzwerkstoff-Platten
- Hochalterungsbeständiger lösemittelfreier Haftklebstoff
- Von Hand reißbar
- Stabiler Kraftpapierträger
- Pflaster ideal zum Schließen von Einblaslöchern

| Art.-Nr. | Länge [mm] | Breite [mm] | Pflaster [mm] | Anzahl/Rolle [Pflaster] | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|-------------|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 358211   | 40000      | 60          | -             | -                       | 10                | 26,40             | St.     |

## Lieferung auf Rolle mit gestanzten Pflastern

| Art.-Nr. | Länge [mm] | Breite [mm] | Pflaster [mm] | Anzahl/Rolle [Pflaster] | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|-------------|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 358212   | 40000      | 200         | 180*180       | 222                     | 1                 | 129,50            | St.     |

## Abdichtung: STEICOMulti Abdichtungssystem: Kleb- und Dichtstoffe

### STEICOMulti tape F – Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie




- Zur Fugen-, Stoß- und Anschlussverklebung des STEICO Bahnsystems, von STEICO Holzfaserplatten in Kombination mit STEICOMulti primer und STEICOfix Unterfensterbank
- Hochalterungsbeständiger lösemittelfreier Haftklebstoff
- Extrem hohe UV- und Witterungsbeständigkeit
- Ab -10 °C verarbeitbar
- Flexibler Spezialfolienträger
- Geschlitztes Trennpapier erleichtert Eckverklebungen

| Art.-Nr. | Länge [mm] | Breite [mm] | Schlitzung Trennpapier [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|-------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 330214   | 25000      | 60          | -                           | 10                | 19,85             | St.     |

#### Lieferung auf Rolle mit geschlitztem Trennpapier

| Art.-Nr. | Länge [mm] | Breite [mm] | Schlitzung Trennpapier [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|-------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 358205   | 25000      | 60          | 20/40                       | 10                | 26,55             | St.     |
| 358210   | 25000      | 100         | 50/50                       | 6                 | 38,00             | St.     |
| 356134   | 25000      | 150         | 75/75                       | 4                 | 65,00             | St.     |

### STEICOMulti tape black – Hochleistungsklebeband mit Spezialvlies



- Zur Stoß- und Anschlussverklebung bei STEICOuniversal black
- Hochalterungsbeständiger lösemittelfreier Haftklebstoff
- Extrem hohe UV- und Witterungsbeständigkeit
- Ab -10 °C verarbeitbar
- Überputzbarer Vliesträger
- Geschlitztes Trennpapier erleichtert Eckverklebungen

| Art.-Nr. | Länge [mm] | Breite [mm] | Schlitzung Trennpapier [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|-------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 398241   | 25000      | 70          | 20/50                       | 8                 | 29,30             | St.     |
| 398242   | 25000      | 140         | 50/20/70                    | 4                 | 58,70             | St.     |

### STEICOMulti primer – Lösemittelfreier Haftgrundvermittler



- Einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Zur Haftvermittlung / Haftverbesserung von Verklebungen mit STEICOMulti tape auf verschiedenen saugfähigen, mineralischen Untergründen sowie Holz und Holzwerkstoffen
- Schnelle Abluftzeit
- Starke Tiefenwirkung
- Ab -10 °C verarbeitbar
- Praktische Spenderflasche

#### Lieferung in handlichen Kartons

| Art.-Nr. | Lieferform            | Größe [ml] | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------|---------|
| 358204   | Flasche mit Dispenser | 1000       | 6                 | 24,90             | St.     |

## Abdichtung: STEICOMulti Abdichtungssystem: Kleb- und Dichtstoffe

### STEICOMulti connect – Dauerelastische Klebe- und Dichtmasse



- Einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Für alle Anschlussbereiche des STEICO Bahnsystems und angrenzende Bauteile
- Lösemittelfrei
- Tropft nicht ab
- Extrem hohe Klebkraft
- Auch bei Dachsanierung von außen einsetzbar
- Frostbeständig

Lieferung in handlichen Kartons

| Art.-Nr. | Lieferform     | Größe [ml] | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|----------------|------------|-------------------|-------------------|---------|
| 358202   | Schlauchbeutel | 600        | 12                | 15,40             | St.     |
| 358203   | Kartuschen     | 310        | 12                | 9,05              | St.     |

### STEICOMulti fill – Dauerelastischer Fugendichtstoff



- Einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Für Fugenbreiten bis max. 6 mm, auch als Reparaturkleber
- Lösemittelfrei
- Sehr gute Hafteigenschaften
- Auch auf feuchten Untergründen
- Überputzbar / UV-stabil

Lieferung in handlichen Kartons

| Art.-Nr. | Lieferform | Größe [ml] | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------|
| 358199   | Kartuschen | 310        | 12                | 14,80             | St.     |

### STEICOMulti Abdichtungssets



- Kleinverbraucher-Sortimente für die Abdichtung im Innen- und Außenbereich
- Enthält alle notwendigen Produkte für die Abdichtung von kleineren Bauvorhaben

| Art.-Nr. | Anwendung    | Anzahl/Pak. [St.] | Inhalt                                                                                                                            | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 400874   | Innenbereich | 1                 | 2 Rollen STEICOMulti tape P, 60 mm * 40 m<br>1 Rolle STEICOMulti tape F, 60 mm * 25 m<br>3 Kartuschen STEICOMulti connect, 310 ml | 112,00            | St.     |
| 363971   | Außenbereich | 1                 | 2 Rollen STEICOMulti tape F (100 mm x 25m)<br>1 Flasche STEICOMulti primer (1000 ml)                                              | 112,00            | St.     |

## Abdichtung: STEICOMulti Abdichtungssystem: Kleb- und Dichtstoffe

### STEICO *Verschlussstopfen*



- Verschlussstopfen für den sicheren Verschluss von Einblasöffnungen und Verschraubungslöchern, z.B. bei der Montage geschlossener Holzbauelemente
- Sicherer Verschluss durch passgenaue Form
- Schnell und einfach zu verarbeiten
- Überputzbar

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Durchmesser [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 398626   | 35         | 50               | 100               | 1,35              | St.     |
| 409465   | 35         | 68               | 100               | 1,45              | St.     |
| 342102   | 35         | 105              | 60                | 1,66              | St.     |
| 342106   | 35         | 120              | 50                | 1,78              | St.     |

### STEICO *multi nail* – Nageldichtband



- Zusätzliche Dichtungsmaßnahme für die Konterlatte bei Einsatz einer Behelfsdeckung mit STEICOMulti UDB / STEICOSafe
- Einseitig klebend
- Alterungsbeständig
- Hohe Elastizität
- Dauerhaft regensichernd

Lieferung in handlichen Kartons

| Art.-Nr. | Länge [mm] | Breite [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------|
| 358213   | 30000      | 50          | 10                | 18,00             | St.     |
| 423878   | 30000      | 80          | 6                 | 26,00             | St.     |

## Weitere Abdichtungsprodukte

### STEICO *multi box* – Abdichtungssystem für gängige Installationen



- Abdichtungssystem für die Montage aller gängigen Elektroinstallationen in Holzrahmenbauwänden ohne Installationsebene
- Bietet Platz für bis zu 3 Hohlwand-Gerätedosen (T bis 62 mm)
- Kann bei Bedarf beliebig erweitert werden

Lieferung in handlichen Kartons

| Art.-Nr. | Tiefe [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Inhalt                                                                                                                                                                                                         | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 395838   | 65         | 260        | 125         | 1 Installationsbox<br>+ je 1 Dichtstopfen DN 20 und DN 32<br>+ je 1 Leerrohr 1,30 m DN 20 und 1,30 m DN 32<br>+ 1 GD 22 Durchführungsmanschette Ø 25 - 32 mm<br>+ 1 GD 21 Durchführungsmanschette Ø 15 - 22 mm | 1                 | 49,75             | Pak.    |

## Abdichtung: STEICOMulti Abdichtungssystem: Weitere Abdichtungsprodukte



PG 36

**STEICO Fugendichtband**

- Selbstklebendes, vorkomprimiertes Fugendichtband
- Mit imprägnierter Seitenfläche zur schlagregendichten Abdichtung von Anschlussfugen
- Vollimprägniert nach DIN 18542 BG1

## Lieferung in handlichen Kartons

| Art.-Nr. | Farbton   | Typ       | Länge [mm] | Breite [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------|
| 415607   | Anthrazit | 15 / 2-6  | 18000      | 15          | 10                | 1,70              | lfm     |
| 351334   | Anthrazit | 15 / 5-12 | 9000       | 15          | 10                | 3,45              | lfm     |



PG 34

**STEICO Hartfaserstreifen**

- Zusatzsicherung beim Einsatz von Einblasdämmung und der Verwendung von Dampfbrems- / Luftdichtungsbahnen
- Zusatzsicherung an der Sparrenflanke bei der Berg- und Talverlegung der Dampfbremsbahn
- Montage mit Schlagtacker möglich

## Lieferung in handlichen Paketen

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------|
| 357988   | 2,8        | 1200       | 50          | 25                | 0,58              | lfm     |

## Holzfaser-Dämmkeil für Fensterbänke



PG 34

**STEICOfix – Holzfaser-Dämmkeil für Fensterbänke**

- Hydrophobierte Holzfaser-Dämmplatte mit aufkaschierter Funktionsbahn
- Zur Montage unter Fensterbänken als zweite wasserführende Ebene
- Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten

## Handliche Formate (Keilform), z.B. für die Baustellenmontage

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Anzahl/Pak. [St.] | Anzahl/Pak. [lfm] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 424175   | 16         | 16 (8)     | 1350       | 100         | 10                | 13,50             | 16,13             | lfm     |
| 424182   | 20         | 20 (8)     | 1350       | 140         | 10                | 13,50             | 16,35             | lfm     |
| 424181   | 23         | 23 (8)     | 1350       | 180         | 10                | 13,50             | 18,80             | lfm     |
| 424183   | 25         | 25 (8)     | 1350       | 200         | 10                | 13,50             | 28,41             | lfm     |
| 424184   | 30         | 30 (8)     | 1350       | 260         | 10                | 13,50             | 30,24             | lfm     |

Werkzeuge: Schneiden und bohren

# Werkzeuge

## Schneiden und bohren

### STEICOisoflex cut combi – Schneidetechnik für flexible und druckfeste Dämmstoffe

PG 38



- Variabel einsetzbares Schneidesystem für STEICO Holzfaser-Dämmstoffe
- Schneller, präziser und einfacher Zuschnitt
- Inklusive Bosch Schwertsäge GFZ 16-35 AC und Wellenschliffmesser TF350 WM
- Preis auf Anfrage

| Art.-Nr. | Senkrechte Schnittlänge [mm] | Einheit |
|----------|------------------------------|---------|
| 330680   | 1380,00                      | St.     |

### STEICO Dämmstoffsäge

PG 38



- Zum einfachen Schneiden von flexiblen Dämmmatten
- Ideal zum Schneiden von STEICOflex 036 und STEICOflex 038
- Inkl. Schärfer für Wellenschliffsägen

| Art.-Nr. | Lieferform       | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------------|-------------------|---------|
| 403593   | Einzeln verpackt | 45,45             | St.     |

### STEICO Dämmstoffmesser

PG 38



- Handgeführtes Dämmstoffmesser mit Wellenschliff
- Für kleinere Zuschnittarbeiten von flexiblen Dämmstoffmatten
- Ideal für den Zuschnitt von STEICOflex 036 und STEICOflex 038

| Art.-Nr. | Lieferform                                    | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|-----------------------------------------------|-------------------|---------|
| 425592   | Einzeln verpackt mit Kunststoff-Klingenschutz | 65,00             | St.     |

### STEICOtrim

PG 38



- Einfache aber effiziente Schneidehilfe zum Schneiden flexibler Dämmstoffe
- Empfohlen als Ergänzung zur Steico Dämmstoffsäge oder anderer Dämmstoffmesser, sowie beim Zuschnitt mittels Stichsäge

| Art.-Nr. | Dicke [mm] | Länge [mm] | Breite [mm] | Anzahl/Pal. [St.] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------|
| 420731   | 78         | 1250       | 1000        | 25                | 39,00             | St.     |

## Werkzeuge: Schneiden und bohren

## Zentrierbohrer

PG 38



- Zentrierbohrer passend für Bohrkronen BK 75 / 105 / 121
- Schneller Wechsel zwischen Bohrkronen unterschiedlicher Durchmesser
- Einfaches Entfernen des Bohrkerns
- Spannschaft-Ø 10 mm

| Art.-Nr. | Bohrloch Ø [mm] | Verwendung                           | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|---------|
| 402944   |                 | Passend für Bohrkronen BK 75/105/121 | 34,50             | St.     |

## Bohrkronen BK 75/105/121

PG 38



- Holzfaser-Dämmplatten aus dem Nass- und Trockenverfahren
- Vollholz, Furnierschichtholz, OSB, Spanplatten, beschichtete Holzplatten, Gipskartonplatten, usw.
- Zentrierbohrer separat zu bestellen

| Art.-Nr. | Bohrloch Ø [mm] | Verwendung                                                                 | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 402941   | 75,00           | Harte Holzwerkstoffplatten, Holzfaserplatten im Nass- und Trockenverfahren | 62,00             | St.     |
| 402942   | 105,00          | Harte Holzwerkstoffplatten, Holzfaserplatten im Nass- und Trockenverfahren | 84,00             | St.     |
| 402943   | 121,00          | Harte Holzwerkstoffplatten, Holzfaserplatten im Nass- und Trockenverfahren | 123,00            | St.     |

## Bohrkronen BK dry

PG 38



- Holzfaser-Dämmplatten aus dem Trockenverfahren
- Der Bohrkern kann als Verschlussstopfen wieder verwendet werden.
- Mit praktischem Auswurfssystem
- Ohne Zentrierbohrer zu verwenden

| Art.-Nr. | Bohrloch Ø [mm] | Verwendung               | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|-----------------|--------------------------|-------------------|---------|
| 385070   | 106,50          | Trockenverfahrensplatten | 330,00            | St.     |



Verkaufshilfen: Verkaufsregale

# Verkaufshilfen

## Verkaufsregale

### STEICO*multi* Verkaufsregal Standard

PG 34



- Shop-in-Shop Verkaufsregal aus stabilem, hochwertigem Furnierschichtholz
- Einspielen von Produkt- und Beratungsvideos über optionalen Vorführmonitor

- Ausrichtung auf Endverbraucher:
- Geringe Stellfläche
  - Übersichtliche Präsentation der wichtigsten Produkte

| Art.-Nr. | Lieferform                                           | Maße (H*B*T) [mm] | Inhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 393055   | Verkaufsregal Standard                               | 2300*1230*480     | 1 Verkaufsregal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 550,00            | St.     |
| 393277   | Sortiment                                            | -                 | 1 Karton STEICOMulti primer<br>1 Karton STEICOMulti tape F 60<br>1 Karton STEICOMulti tape F 100<br>1 Karton STEICOMulti tape F 150<br>1 Karton STEICOMulti tape P 60<br>2 Karton STEICOMulti connect 310 ml<br>1 Karton STEICOMulti fill je 1 Starterpaket innen und außen<br>2 Rollen STEICOMulti membra 5<br>2 Rollen STEICOMulti renova<br>2 Rollen STEICOMulti UDB | 3026,70           | St.     |
| 393070   | Verkaufsregal Standard mit optionalem Vorführmonitor | -                 | 1 Verkaufsregal mit optionalem Vorführmonitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 180,00            | St.     |

**Verkaufsregal Standard:** Bei erstmaliger Bestellung des Sortimentes ist das dazugehörige Verkaufsregal kostenfrei.



## Verkaufshilfen: Verkaufsregale

PG34

**STEICOmulti Verkaufsregal Profi**

- Shop-in-Shop Verkaufsregal aus stabilem, hochwertigem Furnierschichtholz
- Einspielen von Produkt- und Beratungsvideos über optionalen Vorführmonitor

Ausrichtung auf Profiverarbeiter:

- Präsentation ganzer Kartons
- Optimierte Warenhaltung

| Art.-Nr. | Lieferform                                        | Maße (H*B*T) [mm] | Inhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 393071   | Verkaufsregal Profi                               | 2300*1785*480     | 1 Verkaufsregal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 730,00            | St.     |
| 393418   | Sortiment                                         | -                 | 3 Karton STEICOmulti primer<br>3 Karton STEICOmulti tape F 60<br>3 Karton STEICOmulti tape F 100<br>3 Karton STEICOmulti tape F 150<br>3 Karton STEICOmulti tape P 60<br>3 Karton STEICOmulti connect 310 ml<br>1 Karton STEICOmulti connect 600 ml<br>3 Karton STEICOmulti fill je 2 Starterpakete innen und außen<br>2 Rollen STEICOmulti membra 5<br>2 Rollen STEICOmulti renova<br>2 Rollen STEICOmulti UDB | 6099,10           | St.     |
| 393074   | Verkaufsregal Profi mit optionalem Vorführmonitor | -                 | 1 Verkaufsregal mit optionalem Vorführmonitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 180,00            | St.     |

**Verkaufsregal Profi:** Bei erstmaliger Bestellung des Sortimentes ist das dazugehörige Verkaufsregal kostenfrei.



Verkaufshilfen: Gerüstplanen

## Gerüstplanen

### STEICO Gerüstplanen

PG 38



- 300 g/m<sup>2</sup> Meshgewebe
- Einseitig bedruckt, 3 Motive zur Auswahl
- Randverstärkt
- Rundum alle 50 cm mit 12 mm Ösen
- Ohne Zubehör

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage

| Art.-Nr. | Beschreibung                                                               | Länge [mm] | Breite [mm] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------|---------|
| 405820   | STEICOprotect 037 – Fassadendämmung aus natürlicher Holzfaser              | 2050       | 2050        | 90,00             | St.     |
| 405826   | Ökologische Einblasdämmung aus Holzfaser und Zellulose                     | 2050       | 2050        | 90,00             | St.     |
| 405828   | STEICO Bausystem – Umweltfreundliche Dämmsysteme aus natürlicher Holzfaser | 2050       | 2050        | 90,00             | St.     |



## Musterhäuser

### STEICO Musterhäuser

PG 38



- Die STEICO Musterhäuser zeigen typische Konstruktionslösungen mit dem STEICO Bausystem (Dach, Wand, Decke, Boden) und sind hilfreiche Begleiter, insbesondere für die Bauherrenberatung.

#### Handliche Größen für die Bauherrenberatung

| Art.-Nr. | Typ       | Beschreibung                                                                                                                                                    | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | Preis/Einheit [€] | Einheit |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------------|---------|
| 370100   | Sanierung | Gewicht ca. 30 kg, gelagert auf 4 stabilen Bockrollen (2 Stück feststellbar). Zweiteilige Ausführung, Dachteil kann für leichteren Transport abgenommen werden. | 1250        | 1750      | 300        | 675,00            | St.     |
| 328832   | Neubau    | Gewicht ca. 30 kg, gelagert auf 4 stabilen Bockrollen (2 Stück feststellbar). Zweiteilige Ausführung, Dachteil kann für leichteren Transport abgenommen werden. | 1250        | 1750      | 300        | 675,00            | St.     |



Lieferhinweise für alle Produkte: Lieferungen

# Lieferhinweise für alle Produkte

## Lieferungen

| Deutschland/Österreich/Slowenien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausland (EU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Nettopreise ggf. zzgl. MwSt.</li> <li>Abnahme in ganzen bzw. halben LKW-Ladungen; kleinere Mengen auf Anfrage möglich</li> <li>Das Mitführen eines Gabelstaplers ist gesondert zu vereinbaren; die Kosten betragen pauschal 265,00 € abzgl. Rabatt</li> <li>Zwei Entladestellen im Umkreis von 100 km pro LKW-Ladung sind im Preis inbegriffen; jede weitere Entladestelle wird mit 100,00 € pauschal abzgl. Rabatt berechnet; jeder weitere Frachtkilometer mit 2,08 €/km abzgl. Rabatt</li> <li>Sonderformate auf Anfrage</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Preise unverzollt, unbesteuert</li> <li>Abnahme in kompletten LKW-Ladungen</li> <li>Zwei Entladestellen im Umkreis von 100 km pro LKW-Ladung sind im Preis inbegriffen; jeder weitere Frachtkilometer wird mit 2,08 €/km abzgl. Rabatt abgerechnet</li> <li>Italien/Kroatien: Frachtzuschläge gem. Frachtzonenvereinbarung</li> <li>Grenzüberschreitende Lieferungen (Lieferungen in von der Rechnungsanschrift abweichende Staaten) auf Anfrage</li> <li>Sonderformate auf Anfrage</li> <li>Lieferbedingungen für STEICO <i>LVL</i> auf Anfrage</li> </ul> |
| <b>Zubehörprodukte ab Werk (PG 34)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ab ≥ 20 Verpackungseinheiten können alle Artikel der PG 34 versandkostenfrei auf einem LKW zusammen mit Dämmstoffen und/oder konstruktiven Produkten ausgeliefert werden</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>ab ≥ 20 Verpackungseinheiten können alle Artikel der PG 34 versandkostenfrei auf einem LKW zusammen mit Dämmstoffen und/oder konstruktiven Produkten ausgeliefert werden</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Zubehörprodukte ab Logistiklager</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>(PG 34,35,36,38)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lieferkostenpauschale: <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; 100 € netto Warenwert – 20,00 € Fracht abzgl. Rabatt (PG 37)</li> <li>&lt; 700 € netto Warenwert – 40,00 € Fracht abzgl. Rabatt (PG 37)</li> <li>ab 700 € netto Warenwert – frachtfrei</li> </ul> </li> <li>für Mehrfachzustellung bei Nichtantreffen berechnen wir 45,00 € netto / Anfahrt</li> <li>falls telefonisches Aviso gewünscht, berechnen wir dieses mit 12,50 € netto</li> <li>keine Warenrücknahme möglich</li> </ul>           | <b>(PG 34,35,38)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lieferkostenpauschale: <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; 100 € netto Warenwert – 45,00 € Fracht abzgl. Rabatt (PG 37)</li> <li>&lt; 1500 € netto Warenwert – 70,00 € Fracht abzgl. Rabatt (PG 37)</li> <li>ab 1500 € netto Warenwert – frachtfrei</li> </ul> </li> <li>für Mehrfachzustellung bei Nichtantreffen berechnen wir 45,00 € netto / Anfahrt</li> <li>falls telefonisches Aviso gewünscht, berechnen wir dieses mit 12,50 € netto</li> <li>keine Warenrücknahme möglich</li> </ul>                                 |
| <b>Zusätzlich gilt für STEICO<i>secure</i> Produkte (PG 36)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Anlieferung auf Europaletten</li> <li>Berechnung je Palette mit 18,00 €</li> <li>Tausch oder Rücknahme der Europalette nicht möglich</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>auf Anfrage möglich – Frachtkosten werden gesondert berechnet</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Allgemeiner Hinweis zur Lieferkostenpauschale:

Zum Berechnen der Frachtfreigrenze zählen ausschließlich Artikel der PG 34,35,36,38.

## Glossar

PG ..... Preisgruppe  
St. .... Stück  
Pak. .... Paket  
Pal. .... Palette  
Gew. .... Gewicht  
mm ..... Millimeter  
m ..... Meter  
L ..... Liter

Ø ..... Durchmesser  
Ep ..... Einzelverpackung  
l ..... Länge  
t ..... Tiefe  
b ..... Breite  
lfm ..... laufender Meter  
N+F ..... Nut und Feder  
MOQ ..... Mindestbestellmenge

### Hinweis

Rücknahme von Putz, Farben und Zubehör ist nicht möglich.

Bitte beachten Sie die technischen Datenblätter, die Sicherheitsdatenblätter und die Verarbeitungshinweise zu unseren Produkten.

### AGB-Hinweis

Es gelten ausschließlich die Verkaufs- und Lieferbedingungen der STEICO SE.

Die Verkaufs- und Lieferbedingungen sind unter [steico.com/download](https://steico.com/download) auf der deutschsprachigen Internetseite (Klick auf die Deutschlandfahne) im Menüpunkt „Preislisten und AGBs“ erhältlich oder werden auf Wunsch übersandt.





FORUM  
HOLZBAU  
PREMIUM  
PARTNER



## Wir lieben Holz.

### Das STEICO Naturbausystem für Sanierung und Neubau

STEICO ist Weltmarktführer bei der Herstellung und dem Vertrieb von ökologischen Holzfaser-Dämmstoffen sowie ein führender Anbieter von innovativen Konstruktionsprodukten aus Holz. Mit der branchenweit größten Produktpalette an ökologischen Dämmstoffen und einem innovativen Konstruktionssystem für den Holzbau besetzt STEICO eine einzigartige Position im Markt. Nahezu die gesamte tragende und dämmende Gebäudehülle kann mit Produkten von STEICO errichtet werden.

### Nachhaltige Produkte – nachhaltige Produktion

STEICO setzt auf nachhaltige Forstwirtschaft. Das eingesetzte Holz stammt aus Forsten, die nach den strengen Regeln des PEFC zertifiziert sind. Sämtliche Produkte verfügen über die notwendigen bauaufsichtlichen Zulassungen. Darüber hinaus gewährleisten unabhängige Produktprüfungen durch das Institut für Baubiologie Rosenheim (IBR®) die hohe Qualität der Produkte. Auch hinsichtlich umweltfreundlicher Produktion setzt STEICO Standards und verwendet z. B. CO<sub>2</sub>-neutrale Biomasse als Energieträger.

**STEICO**  
Das Naturbausystem

Ihr STEICO Partner

DE

Stand 05/2024 | Es gilt die aktuelle Auflage. Irrtum vorbehalten.



STEICO Newsletter  
[steico.com/newsletter](https://steico.com/newsletter)